

製品機能比較

MAHO-PBX シリーズ

MAHO-PBX シリーズ		Personal	EntryII	Office	Virtualized	Enterprise	
						Standard	Premium
販売形式		仮想 アプリケーション	ハードウェア	ハードウェア	仮想 アプリケーション	ハードウェア	ハードウェア
ボイスメール機能	不在アナウンス	×	○	○	○	○	○
	留守番転送	×	○	○	○	○	○
	不在転送	×	○	○	○	○	○
	時間帯別設定	×	×	○	○	○	○
トーカー設定		×	×	○	○	○	○
通話録音機能		×	×	○	○	○	○
アドレス帳		×	○	○	○	○	○
短縮ダイヤル		×	○	○	○	○	○
迷惑電話防止機能		×	○	○	○	○	○
Click to Call		×	○	○	○	○	○
発信者名表示機能		×	○	○	○	○	○
パークグループ数		1	1	5	10	10	20
コールピック		×	○	○	○	○	○

電話会議機能(数)	×	1	2	8	8	32
外線接続設定機能	ひかり電話ルータ	○	○	○	○	○
	ひかり電話直接収容※4	×	○	○	○	○
	OCN ドットフォン	×	○	○	○	○
	FUSION B2BUA	×	×	○	○	○
	KDDI 光ダイレクト※1	×	×	○	○	○
	SIP ダイレクト	×	○	○	○	○
メール連機能	×	○	○	○	○	○
設定バックアップ・リストア機能	×	○	○	○	○	○
レフトメニューリック設定	×	×	×	○	○	○
お知らせ機能	×	×	×	○	○	○
SNMP 対応	×	×	×	○	○	○
Syslog 転送	×	×	×	○	○	○
メンテナンス VPN 機能	×	○	○	○	○	○
MAHO Dialer 対応	×	×	○	○	○	○
RCC/SmartIVR 接続機能	×	○	○	○	○	○
USB メモリ拡張	不可	不可	可	可	可	可
イーサネットポート数	2	2	2	2	2	4
収容端末	9	32	250	450	450	1000
収容外線数	1	5	20	40	40	300

サポートコーデック	GSM	○	○	○	○	○	○
	Speex	×	×	×	×	×	○
	iLBC	×	×	×	×	×	○
拠点間接続	対応モード	クライアント	サーバ/ クライアント	サーバ/ クライアント	サーバ/ クライアント	サーバ/ クライアント	サーバ/ クライアント
	収容クライアント数	—	2	5	30	30	100
内蔵メモリ		—	2G Byte	4G Byte	4G Byte	—	—
カスタマイズ		不可	不可	不可	不可	不可	可※2
オプション	ACD 拡張	×	×	×	○	○	○
	FAX 送受信	×	×	○	○	○	○
	FAX-API	×	×	×	○	○	○
	冗長化	×	×	×	×	×	○
	DISA	×	×	×	○	○	○
	RCC 内蔵※3	×	×	○	○	○	○

※1 2012 年度末までに対応予定。

※2 カスタマイズによりシステムの拡張を別途行うことができます。

※3 MAHO-RCC の機能をオプションで内蔵することができます。

※4 直接収容可能なサービスはフレッツネクストとなります。

ハードウェア情報

MAHO-PBX シリーズ		EntryII	Office	Enterprise	
				Standard	Premium
サイズ(mm)	高さ	30	35	35	42.4
	幅	168	200	200	217
	奥行	157	153.3	153.3	365
重さ(kg)		約 0.4	1.2	1.2	約 3.0
ファン		無	有	有	有
電源		AC アダプタ	AC アダプタ	AC アダプタ	内蔵
消費電力(W)		3~6	75	75	220~250

[↑ ページトップへ戻る](#)

MAHO Dialer シリーズ

MAHO Dialer シリーズ	Express	Professional
対応 OS	Windows XP / Vista / 7	
コピー&ペーストダイヤル	○	○
着信ポップアップ	○	○
着信履歴	○	○
発信履歴	○※1	○※1

アプリケーション連携	×	○
PBX アドレス帳ジャンプ	×	○

※1 MAHO Dialer を使用して発信した履歴に限ります。