

項番	メーカー	型番	資産名称	定価	販売金額	保証期間	仕様
1	(株)エヌエフ回路設計ブロック	EC1000SA	交流安定化電源	365,000	140,000	1ヶ月	電力容量:750VA(入力100V系),1000VA(入力200V系) 定格出力:DC100V/10A,DC200V/5A,AC100Vrms/10Arms,AC200Vrms/5Arms 周波数設定範囲:1~550Hz 出力波形:正弦波,方形波,任意波 入力電圧:AC100~230V ※シーケンス機能,コントロールソフトウェア付
2	菊水電子工業株式会社	PCR500M	コンパ外交流電源	251,000	120,000	1ヶ月	出力電圧(V):1~135、2~270(AC(切替))、1.4~190、2.8~380(DC(切替)) 電力容量(VA):500(AC)、400W(DC) 出力レンジ(Hz):40~500 入力電圧(V):AC90~132、180~250(自動判別) 備考:RS-232C(D-sub9ピン)装備
3	菊水電子工業株式会社	PCR1000M	コンパ外交流電源	351,000	180,000	1ヶ月	出力電圧(V):1~135、2~270(AC(切替))、1.4~190、2.8~380(DC(切替)) 電力容量(VA):1,000(AC)、800W(DC) 出力レンジ(Hz):40~500 入力電圧(V):AC90~132 180~250(自動判別) 備考:RS-232C(D-sub9ピン)装備
4	菊水電子工業株式会社	PCR2000M	交流安定化電源	654,000	312,000	1ヶ月	出力電圧(V):1~135、2~270(AC(切替))、1.4~190、2.8~380(DC(切替)) 電力容量(VA):2,000(AC)、1,600W(DC) 出力レンジ(Hz):40~500 入力電圧(V):AC90~132 180~250(自動判別) RS-232C(D-sub9ピン)装備
5	株式会社高砂製作所	PP-2501A	ポータブル電源	189,500	35,000	1ヶ月	大容量リチウム電池内蔵ポータブル電源(標準タイプ) 交流定格負荷電力:250W(2.5A) 交流出力電圧:単相AC100V(50Hz又は60Hz) 交流出力端子:3極コンセント×1 直流出力電圧:DC5V(最大500mA/ポート) 直流出力端子:USB(TYPE-A)×2 入力電圧:AC90~110V(50/60Hz) 並列接続:最大6台(同一のポータブル電源) 出力可能時間(目安時間):約90分(1台,100W時)
6	株式会社高砂製作所	PP-2502A	ポータブル電源	259,500	52,000	1ヶ月	大容量リチウム電池内蔵ポータブル電源(停電時自動切替機能と充電中ライン給電機能付) 交流定格負荷電力:250W(2.5A) 交流出力電圧:単相AC100V(50Hz又は60Hz) 交流出力端子:3極コンセント×1 直流出力電圧:DC5V(最大500mA/ポート) 直流出力端子:USB(TYPE-A)×2 入力電圧:AC90~110V(50/60Hz) 並列接続:最大6台(同一のポータブル電源) 出力可能時間(目安時間):約90分(1台,100W時)

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【交流電源スペシャルセールリスト】と伝えてください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。