

メーカー名	型番	資産名称	販売価格(円)	メーカー定価	仕様	保証
<b>電圧/電流発生器</b>						
横河計測	2553A	プレジジョンDCキャリブレータ	180,000	440,000	DCVレンジ10mV,100mV,1V,10V,30V,精度±75ppm1年:100mVレンジ,DCALレンジ1mA,10mA,30mA,100mA,精度±120ppm1年:1mAレンジ,温度 熱電対タイプK,T他,pt100,抵抗発生400Ωレンジ,5.5桁表示,OP:-VA(バージョンA),-UC(温度単位摂氏),-D(UL/CSA規格PSE対応3極タイプ)	3カ月
<b>デジタルマルチメータ</b>						
横河計測	7562-01	デジタルマルチメータ6.1/2	30,000	245,000	7562-01-C-1,DCV,DCI,Ω,ACV,ACI,1999999,GPIB付 スケーリング、演算機能メモ리카ードの保存データをLR,HRシリーズレコーダにアナログ記録可能 仕様記号-C-1/B	なし
<b>アナログメータ</b>						
横河計測	2011-31	直流電流計	2,000	46,000	DCI:3/10/30/100μA,1.0級,直流電流計,アナログメータ	なし
<b>デジタルAC/DCパワーメータ/高調波モニタ</b>						
横河計測	2536-40	WT1030MデジタルDC/ACパワーメータ	20,000	2,110,000	WT1030M(三相4線入力,モーターバージョン) 電圧測定レンジ:15V~1kV,電流測定レンジ:500mA~20A,測定周波数範囲:DC及び0.5Hz~300kHz, Op.C1(GPIB),B5(内蔵プリンタ),INTG(積算機能), HRM(高調波解析),DA(14chDA出力),WF(波形出力),EX2(外部入力250m,500m,1,2.5,5,10V)	なし
エヌエフ回路設計ブロック	2721	パワーマルチメータ	370,000	1,600,000	単相2線,三相3線・4線,測定項目:V・A・有効電力・皮相電力・無効電力・力率・位相・積算,測定範囲:10Hz~20kHz,表示桁:5桁,ACV:1~640V,ACI:0.04~24A,	1カ月
<b>クランプ電力計</b>						

- \* 在庫のお問い合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。
- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。(単位:円)
- \* お支払いは前払いにて頂戴しております。
- \* 校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。
- \* 国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。
- \* 海外企業への販売、輸出版売は行っていません。

メーカー名	型番	資産名称	販売価格(円)	メーカー定価	仕様	保証
日置電機	3390	パワーアナライザ	250,000	1,061,500	測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線,三相4線, 入力チャンネル数:絶縁4チャンネル(電圧、電流各4チャンネル), 測定レンジ:電圧レンジ(15.000V~1500.0V),電流レンジ(0.4000A~20.000A[20Aセ ンサ時]10.000A~500.00A[500Aセンサ時], 周波数帯域:DC,0.5Hz~150kHz,サンプリング速度:500kS/s, 測定内容:電圧,電流,有効電力,皮相電力,無効電力,力率,位相角,周波数,効率,電 流積算,電力積算,電圧ピーク,電流ピーク,リップル率,高調波測定ノイズ測定, 外部インタフェース:LAN,USB(2.0),RS232C,CFカード, Op.9793(モータ解析&D/A出力),L9438-50(電圧コード)×4, 9243(グラバークリップ)×4,9683(同期用接続ケーブル) ※注意:PCカード(9727,9728,9729等)は別途用意ください	1か月
<b>クランプ電流計(実効値測定)</b>						
日置電機	CT7636	AC/DCカレントセンサ	19,000	32,000	AC/DCカレントセンサ,AC/DC 600A,φ33mm以下, ※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です。	1か月
<b>クランプ電流センサ</b>						
日置電機	9709	AC/DCカレントセンサ	45,000	120,000	AC/DCカレントセンサ,AC/DC 500A,DC~100kHz,φ36mm以下	1か月
日置電機	9695-03	クランプセンサ	6,000	9,800	クランプオンセンサ,AC100A,40Hz~5kHz,φ15mm以下, 出力端子:M3端子台,(別途、接続ケーブル9219使用にてBNC接続可)	1か月
日置電機	CT6863	AC/DCカレントセンサ	38,000	120,000	AC/DCカレントセンサ,(パワーアナライザ3390と合わせて使用) 定格200Arms,帯域:DC~500kHz,電線径:φ24mmまで対応, 高精度:±0.05%rdg±0.01%f.s.,出力電圧:2V/200A, 使用温度範囲:-30°C~+85°C,適合規格:CATⅢ1000V,EMC:EN61326	1か月
日置電機	CT9691-90	AC/DCカレントセンサ	18,000	43,000	CT9691(クランプオンAC/DCセンサ)とCT6590(センサユニット)のセット, CT9691:帯域:DC~10kHz(-3dB),定格一次電流:AC/DC100A, CT6590使用時出力電圧:100mV/f.s.,可能導体径:φ35mm以下	1か月

- \* 在庫のお問い合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。
- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。(単位:円)
- \* お支払いは前払いにて頂戴しております。
- \* 校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。
- \* 国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。
- \* 海外企業への販売、輸出版売は行っておりません。

メーカー名	型番	資産名称	販売価格(円)	メーカー定価	仕様	保証
日置電機	CT9692-90	AC/DCカレントセンサ	12,000	52,000	CT9692(クランプオンAC/DCセンサ)とCT6590(センサユニット)のセット, CT9692:帯域:DC~20kHz(-3dB),定格一次電流:AC/DC200A, CT6590使用時出力電圧:200mV/f.s,可能導体径:φ33mm以下	1カ月
<b>静電気測定器</b>						
シンド静電気	STATIRON-DP	ハンディチャージドプレートモニター	43,000	136,000	振動チョップ方式,測定電位範囲:0~±1999V(分解能1V),測定時間範囲0.0~99.9秒,連続動作時間約6時間(アルカリ電池),センサッド回転180°,電源単三乾電池2本, OP:ACアダプタODP-ADP	1カ月
<b>ソースメータ/エレクトロメータ</b>						
エーディーシー	8252	デジタルエレクトロメータ	130,000	450,000	【測定機能】DCV:3V~200V,最小分解能:10μV, DCI:30pA~30mA,最小分解能:1fA, OHM:3kΩ~200GΩ,最小分解能:10mΩ, 【発生機能】DCV:30V/200V, GPIB付,電源:100V 50/60Hz,消費電力:55VA以下,質量:4kg以下	1カ月
ケースレー	2651A	ハイパワーシステムソースメータ	800,000	2,140,000	1chモデル 出力電力202W,出力電圧範囲±100mV~±40V 5レンジ,出力電流レンジ±100nA~±50A 12レンジ,測定分解能100fA/100nV	6カ月
<b>デジタルオシロスコープ</b>						
テクトロニクス	DSA70804C	デジタル・シリアル・アナライザ	2,900,000	16,305,000	4ch,周波数帯域幅:8GHz,サンプルレート:25GS/s, レコード長:31.25Mポイント, 波形取り込みレート:300,000波形/s以上,Windows7,160GBHDD, USB,GPIB,LAN,入カインピーダンス:50Ω, 標準装備:2XL/DJA/ASM/MTH/ST6G(ST,STU,PTD,SR-810B), Op.DDRA(DDRメモリバス解析)	1カ月
テクトロニクス	MDO3PWR	パワー解析モジュール	45,000	210,000	パワー解析モジュール ※MDO3000シリーズ専用	1カ月

- \* 在庫のお問い合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。
- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。(単位:円)
- \* お支払いは前払いにて頂戴しております。
- \* 校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。
- \* 国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。
- \* 海外企業への販売、輸出版売は行っていません。

メーカー名	型番	資産名称	販売価格(円)	メーカー定価	仕様	保証
テクトロニクス	TDS2014C	デジタル・ストレージ・オシロスコープ	66,000	328,000	4ch,100MHz,2GS/s,レコード長:2.5kW, コネクタ:BNC(メス), 制御I/F:USB,記録メディア:USB(媒体は付属しておりません), TPP0201(200MHz用)×4付属, 外形寸法:326.3(W)×158.0mm(H)×124.2(D)mm, 質量:2.0kg	1か月
テクトロニクス	TDS3014C	デジタル・フォスファ・オシロスコープ	290,000	1,243,000	4ch,100MHz,1.25GS/s,レコード長:10kW コネクタ:TekProbe II ※BNC 制御I/F:LAN,記録メディア:USBメモリ, 付属品:P6139A×4またはP6139B×4,	1か月
テクトロニクス	TDS3AAM	拡張解析モジュール	25,000	116,000	TDS3000用シリーズ用拡張解析モジュール(V3.15以上)	1か月
テクトロニクス	TPSBAT	TPS2000用リチウム・イオン・バッテリー	25,000	105,400	TPS2000シリーズ用リチウム・イオン・バッテリー Op.TPSCHG(バッテリーチャージャ)	1か月
キーサイト・テクノロジー	DSOX3034T	デジタル・ストレージ・オシロスコープ	650,000	1,818,772	4ch,350MHz,5GS/s(2ch),2.5GS/s(4ch),, メモリ長:4Mポイント,垂直分解能:8Bit,立上り時間:≤1ns, 波形更新速度:1,000,000波形/s,8.5" WVGAディスプレイ, I/F:USB2.0,N2843A(500MHz10:1パッシブ・プローブ)×4付属,質量:4.0kg, Op.DSOXT3APPBANDL(AUDIO/AUTO/COMP/EDK/ EMBD/FLEX/MASK/AERO/PWR/VID/WAVEGEN/ DVMCTR/SENSOR/CXPI/NFC)	1か月
キーサイト・テクノロジー	MSOX3034T	ミックスドシグナルオシロスコープ	650,000	1,880,989	4ch+16chロジック,350MHz,5GS/s(2ch),2.5GS/s(4ch),メモリ長:4Mポイント,垂直分解能:8Bit,立ち上り時間:≤1ns,波形更新速度:1,000,000波形/s,8.5" WVGAディスプレイ,I/F:USB2.0,N2843A(500MHz10:1パッシブ・プローブ)×4付属,N2756A(16デジタル・チャンネルMSOケーブル)×1付属,質量:4.0kg, Op.DSOXT3APPBNDL(ADVMATH/AERO/AUDIO/AUTO/COMP/EMBD/FLEX/ MASK/MEMUP/PWR/SGM/VID/WAVEGEN2/DVM)	1か月

- \* 在庫のお問合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。
- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。(単位:円)
- \* お支払いは前払いにて頂戴しております。
- \* 校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。
- \* 国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。
- \* 海外企業への販売、輸出版売は行っておりません。

メーカー名	型番	資産名称	販売価格(円)	メーカー定価	仕様	保証
キーサイト・テクノロジー	U1620A	ハンドヘルドデジタルオシロスコープ	250,000	416,864	ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ 2ch,帯域幅:DC~200MHz,最大メモリ長:2Mポイント,最大サンプルレート:2Gsa/s,最大入力:CATⅢ600Vrms(10:1使用時),ロガー機能:1s/div~86400s/div,記録時間:8日,メモリ長:691200ポイント ディスプレイ:5.7インチTFT VGAカラー,バッテリー動作時間:最大3時間,寸法:183×270×65mm,質量:2.5kg Op:U1591A(ソフト・キャリング・ケース)	1か月
横河計測	7016-10	DL1640デジタルオシロスコープ	90,000	698,000	DL1640 7016-10-AC-M-J1/B5,4ch,最高サンプルレート:200MS/s,周波数:200MHz,分解能:8bit,メモリ:8MWord/ch,プローブ:700960×4 Op.J1(FDD),B5(内蔵プリンタ)	なし
横河計測	7016-10	DL1640デジタルオシロスコープ	95,000	768,000	DL1640 7016-10-AC-M-J3/B5/C10,4ch,最高サンプルレート:200MS/s,周波数:200MHz,分解能:8bit,メモリ:8MWord/ch(シングルトリガモード時),プローブ:700960×4 Op.J3(PCカードドライブ),B5(内蔵プリンタ),C10(イーサネット+USB)	なし
<b>デジタルオシロスコープ</b>						
横河計測	7016-20	DL1640Lデジタルオシロスコープ	110,000	1,390,000	DL1640L 7016-20-AC-M-J3/B5/P4/C1/F7,4ch,最高サンプルレート:200MS/s,周波数:200MHz,分解能:8bit,メモリ:32MWord/ch,プローブ:700960×4 Op.J3(PCカードドライブ),B5(内蔵プリンタ),C1(GPIB+USB),P4(プローブパワー4出力),F7(CANバス信号解析機能)	なし
横河計測	7016-20	DL1640Lデジタルオシロスコープ	120,000	1,410,000	DL1640L 7016-20-AC-M-J3/B5/P4/C10/F7,4ch,最高サンプルレート:200MS/s,周波数:200MHz,分解能:8bit,メモリ:32MWord/ch,プローブ:700960×4 Op.J3(PCカードドライブ),B5(内蔵プリンタ),C10(イーサネット+USB),P4(プローブパワー),F7(CANバス信号解析機能)	なし
横河計測	7017-10	DL1740デジタルオシロスコープ	70,000	1,220,000	DL1740 カラー表示,4ch,最高サンプル:1GS/s,周波数:500MHz,分解能:8bit,メモリ:500kword/ch,プローブ:700988×4, Op.J1(FDD),B5(内蔵プリンタ),E2(プローブ2本追加), P4(プローブパワー4出力),C10(イーサネットI/F)	なし

\* 在庫のお問い合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。

\* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

\* 掲載価格は税抜きです。(単位:円)

\* お支払いは前払いにて頂戴しております。

\* 校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。

\* 国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。

\* 海外企業への販売、輸出版売は行っていません。

メーカー名	型番	資産名称	販売価格(円)	メーカー定価	仕様	保証
テラダイン・レクロイ・ ジャパン	HDO8038	デジタルオシロスコープ	850,000	3,687,000	高精度12ビット型オシロスコープ,8ch,周波数範囲:350MHz, サンプリング:2.5GS/s(8ch),立ち上がり時間:450ps, レコード長:50M,ポイント/ch(全チャンネル),垂直分解能:12ビット( 分解拡張時最大15ビット),10/100/1000BaseT,USB2.0, 入力電圧:100~240VAC±10%/45~66Hz,100~120VAC ±10%/380~420Hz自動AC電圧選択, 外形寸法:374(H)×417(W)×280(D)mm,質量:12.27kg, Op.PP018(パッシブプローブ)×4本追加(トータル8本付属)	1か月
テラダイン・レクロイ・ ジャパン	HDO8058	デジタルオシロスコープ	400,000	4,401,000	高精度12ビット型オシロスコープ,8ch,周波数範囲:500MHz, サンプリング:2.5GS/s(8ch),立ち上がり時間:450ps, レコード長:50M,ポイント/ch(全チャンネル),垂直分解能:12ビット(分解拡張時最大15 ビット),10/100/1000BaseT,USB2.0, Op.PP018(パッシブプローブ)×4本追加(トータル8本付属), HDO8K-PK-PWR(スイッチング電源解析オプション)	1か月
テラダイン・レクロイ・ ジャパン	MS-500-36	ミックスド・シグナル・オプション	90,000	800,000	WaveRunner用ハードウェアオプション, ミックスド・シグナル・オプション 250MHz,1GS/s,36ch,25Mpts/ch, (500MHz,18ch,2GS/s,50Mpts/chインターリーブ)	1か月
<b>ハイエンドオシロスコープ</b>						
テラダイン・レクロイ・ ジャパン	LABMASTER 10- 36ZI-A	LABMASTER 36GHzアキュイジションモジュール	7,300,000	31,866,000	LabMasterアキュイジションモジュール 周波数:36GHz(2.92mm入力),立ち上がり時間:12.8ps, チャンネル数:4ch(最大80ch),サンプリング速度:80GS/s, 標準32Mポイント(最大512M),垂直分解能:8Bit, ※別途マスタコントロール・モジュールが必要です。	1か月
テラダイン・レクロイ・ ジャパン	LABMASTER MCM- ZI-A	LABMASTER コントロールモジュール	3,600,000	17,925,000	LabMasterコントロールモジュール 15.3インチ・ディスプレイ ※別途アキュイジションモジュールが必要です。	1か月
<b>サンプリングオシロスコープ</b>						

\*在庫のお問い合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。

\*レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

\*掲載価格は税抜きです。(単位:円)

\*お支払いは前払いにて頂戴しております。

\*校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。

\*国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。

\*海外企業への販売、輸出版売は行っていません。

メーカー名	型番	資産名称	販売価格(円)	メーカー定価	仕様	保証
テクトロニクス	80SSPAR	ICONNECT Sパラメータ	380,000	1,350,000	IConnect MeasureXtractorシグナル・インテリジェンティ TDR/Sパラメータ・ソフトウェア	1か月
<b>オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他</b>						
テクトロニクス	80A03	TCAプローブインタフェースモジュール	150,000	678,500	TCAプローブインタフェースモジュール 適合プローブ P7350, P7350SMA,P7330,P7260,P7225	1か月
テクトロニクス	P6247	1GHz差動プローブ	180,000	834,000	1:1/10:1差動,DC~1GHz 入力抵抗:200kΩ/1pF,ダイナミックレンジ:±0.85V※1:1/±8.5V※10:1 オフセット:±7V コネクタ:TekProbe II 付属品:プローブチップ各種	1か月
テクトロニクス	TAP3500	3.5GHzアクティブプローブ	220,000	910,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~3.5GHz 入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V コネクタ:TekVPI 付属品:プローブチップ各種	1か月
テクトロニクス	TF-DP-TPA-PT	ディスプレイポートブラグアダプタ	220,000	538,000	DisplayPortブラグ・アダプタ,Auxボックス・ケーブル	1か月
<b>オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他</b>						
キーサイト・テクノロジー	1131A	3.5GHzプローブシステム	150,000	709,345	10:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~3.5GHz 入力抵抗:50kΩ/0.27pF,ダイナミックレンジ:±2.5V,オフセット:±12V コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッド要	1か月
キーサイト・テクノロジー	1147B	50MHz AC/DC電流プローブ	80,000	339,298	DC~50MHz,15Aまたは50A(パルス) ノイズ:2.5mArms,クランプ内径:φ5mm コネクタ:AutoProbe	1か月

- \* 在庫のお問い合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。
- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。(単位:円)
- \* お支払いは前払いにて頂戴しております。
- \* 校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。
- \* 国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。
- \* 海外企業への販売、輸出版売は行っておりません。

メーカー名	型番	資産名称	販売価格(円)	メーカー定価	仕様	保証
キーサイト・テクノロジー	N1080B	HDMIテストポイントアクセスアダプタ	150,000	702,597	HDMIテスト・ポイント・アクセス(TPA)アダプタ Op.H05(レセプタクル・コネクタ),	1か月
キーサイト・テクノロジー	N1080B	HDMIテストポイントアクセスアダプタ	230,000	847,715	HDMIテスト・ポイント・アクセス(TPA)アダプタ HDMI Ver1.4対応 Op.H04(TPA-P-SMA),H06(TPA低周波ボード)	1か月
キーサイト・テクノロジー	N1080B	HDMIテストポイントアクセスアダプタ	180,000	702,597	HDMIテスト・ポイント・アクセス(TPA)アダプタ HDMI Ver1.4対応 Op.H04(TPA-P-SMA),	1か月
キーサイト・テクノロジー	N2801A	25GHzプローブシステム	700,000	3,068,804	InfiniiMax III プローブ・アンプ,DC~20GHz, 立ち上がり/立ち下り時間:21.7ps,DC減衰比:6:1,入力電圧範囲:1.6Vpp, オフセット:±16V ※プローブヘッド要	1か月
キーサイト・テクノロジー	N5380A	12GHz差動SMA接続ヘッド	50,000	321,887	差動SMAプローブヘッド,12GHzヘッド	1か月
横河計測	7019-32	電流プローブ	58,000	280,000	DC~100MHz,30Arms(1kHz以下)または50A(パルス) 測定レンジ:0.1V/A,ノイズ:2.5mArms,クランプ内径:φ5mm コネクタ:BNC(オス) ※プローブ電源要	1か月
横河計測	7019-40	DL750用パッシブプローブ	4,000	15,000	1:1/10:1パッシブ,DC~10MHz 入力抵抗:10MΩ/22pF※10:1 コネクタ:BNC(オス)	なし

- \* 在庫のお問い合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。
- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。(単位:円)
- \* お支払いは前払いにて頂戴しております。
- \* 校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。
- \* 国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。
- \* 海外企業への販売、輸出版売は行っていません。



メーカー名	型番	資産名称	販売価格(円)	メーカー定価	仕様	保証
ローデシュワルツ	RT-ZD40	4.5GHz差動プローブ	250,000	959,000	差動アクティブプローブ、帯域幅4.5GHz 減衰:10:1,入力インピーダンス:1MΩ,入力容量:0.35pF, ダイナミックレンジ:±5V	1か月
ローデシュワルツ	RT-ZF2	イーサネットコンプライアンス・ テストフィクスチャ	120,000	283,000	イーサネット・コンプライアンス・テスト用フィクスチャ	1か月
ローデシュワルツ	RT-ZF3	コンプライアンステスト用 周波数変換ボード	60,000	117,000	BroadR-Reachコンプライアンス・テスト用周波数変換ボード	1か月
ローデシュワルツ	RT-ZS60	6GHzシングルエンドアクティブプローブ	390,000	772,000	アクティブプローブ、帯域幅6GHz 減衰:10:1,入力インピーダンス:1MΩ,入力容量:0.3pF, ダイナミックレンジ:±8V	1か月
テレダイン・レクロイ・ ジャパン	PPE6KV	高圧プローブ1000:1	39,000	160,000	高圧プローブ、耐圧6kV,1000:1,400MHz帯域,50MΩ	1か月
テレダイン・レクロイ・ ジャパン	WL-PLINK-A-CASE	PROLINK入力用差動プローブ	400,000	1,940,000	ProLink入力用差動プローブボディ, D1305-A(プローブシステム:周波数帯域:13GHz,立上り:33ps, 減衰率:3.5:1,入力オフセットレンジ:±2.5V差動,入力ダイナミックレンジ 1.6Vp-p,最大入力電圧:±10V,入力インピーダンス:1.1kΩ(差動)/ 100kΩ(コモン・モード))付属	1か月
Wilder Technolog es	SATA-TPA-PRC- 1X2X	SATA FIXTURE	110,000	329,000	SATA Fixture	1か月
<b>ロジックアナライザ(モジュール型)</b>						
テクトロニクス	TLA7AA3	TLA用LAモジュール102ch	450,000	1,550,000	TLA7XXX用LAモジュール、1GHz(ハーフch)、 500MHz(フルch)、8GHz(MagniVu) 120MHzステート、102ch メモリ:128Kビット(フルch)、256Kビット(ハーフch)	1か月
キーサイト・テクノロ ジー	16950B	667Mステート/4GタイミングLAモ ジュール	1,100,000	5,059,328	169XX用 差動入力、1.2GHz(ハーフch)・600MHz(フルch)タイミング667MHzス テート・アナライザモジュール、4GHzタイミングズーム68ch、トレース・メモリ:1M ビット、別途90ピン対応プローブ必要	1か月

\* 在庫のお問い合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。

ロジックアナライザ周辺機器

\* レンタル製品を中古としてリセール販売致しません。

\* 掲載価格は税抜きです。(単位:円)

\* お支払いは前払いにて頂戴しております。

\* 校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。

\* 国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。

\* 海外企業への販売、輸出版売は行っていません。

Sell only in Japan

メーカー名	型番	資産名称	販売価格(円)	メーカー定価	仕様	保証
テクトロニクス	NEX-SRIO	SRIOプリプロセッサ	1,200,000	3,900,000	TLA7xxx用SRIOプリプロセッサ	1か月
テクトロニクス	P6434	34ch高実装密度プローブ	240,000	153,000	ロジックアナライザ用34チャンネル高実装密度プローブ	1か月
テクトロニクス	P6960	34chコネクタレス高実装密度プローブ	50,000	548,800	TLA7AA*,AB*用34CHコネクタレス高実装密度プローブ OP.01(フライング・リードセット付)	1か月
テクトロニクス	P6980	34chコネクタレス差動プローブ	90,000	803,800	TLA7AA*,AB*用34CHコネクタレス高実装密度差動プローブ	1か月
キーサイト・テクノロジー	16852A	68chロジックアナライザ	1,200,000	5,609,612	68CHロジックアナライザ 350MHz(ステート) 12.5GHz(タイミング) Op.700(最大ステート700MHz) 032(最大メモリ長32M) U4201A*2	1か月
メモリレコーダ/サーマルレコーダ						
横河計測	7012-50	DL750用絶縁モジュール	10,000	100,000	DL750用高速10MS/s12bit絶縁モジュール(2ch) 入力カップリング:AC/DC/GND, 周波数特性:DC~3MHz, 入力レンジ(1:1):5mV~20V/DIV(1-2-5ステップ), 入力レンジ(10:1):50mV~200V/DIV(1-2-5ステップ), 有効測定範囲:20DIV, 入力:絶縁 BNC(1MΩ/約35pF)	なし
横河計測	DL350	スコープコーダ	270,000	695,600	オシロスコープとレコーダ2機能スコープコーダ,DL850Eアンブ一部共用可,最大アナログch数:8ch,最高サンプリングレート:100MS/s,レコード長:100.Mポイント/スロット,解析機能:カーソル,波形パラメータ自動測定,波形演算,FFT,高調波解析,GO/NO-GO判定,対応ストレージ:SDカード,USBメモリ,通信インターフェース:イーサネット,USB,仕様-HJ/EB,OP:ACアダプタ720921-M,720250モジュール,720266モジュール,702902パッシブプローブ×2,93050キャリングケース付き	3か月
日本アビオニクス	AP11-103	RAシリーズ用2ch高速DCアンブユニット	4,000	90,000	RAシリーズ用2ch高速DCアンブユニット,絶縁BNC入力,入力インピーダンス:1MΩ以上,レンジ:0.1~500VFS(1・2・5ステップ)許容入力電圧:±500V,周波数特性:DC~400kHz,垂直分解能:12ビット,ローパスフィルタ:5、50、500、5k、50kHz及びOFF 入力:±100mV~±500V、A/D分解能:12bit、サンプリング:1μs	なし
多機能データ収集システム						

- \* 在庫のお問い合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。
- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。(単位:円)
- \* お支払いは前払いにて頂戴しております。
- \* 校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。
- \* 国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。
- \* 海外企業への販売、輸出版売は行っていません。

メーカー名	型番	資産名称	販売価格(円)	メーカー定価	仕様	保証
共和電業	EDX2000A32	メモリレコーダ・アナライザ	250,000	1,816,000	デジタルメモリレコーダ・アナライザ,最大32ch,データ集録容量:30G以上, 10.4インチカラー液晶モニタ,電源:AC100~120V/190~240V,DC10~30V Op.EDX2000-DUMMY(ダミーパネル)×4, ※コンディショナカードが別途必要です。(スロット数:4)	1か月
共和電業	EDX3000AH	メモリレコーダ・アナライザ	530,000	2,141,980	メモリレコーダ・アナライザ,最大64ch,データ集録容量:HDD100GB, 対応コンディショナ:CDV40A/B(-F),DPM42A(-F),CTA40A, CFV40A,CCA40A,CAN40A,CAN41A,コンディショナカード別途要, チャンネル状態表示LED(小型LCD/20文字×2行), Op.EDX2000-DUMMY(ダミーパネル)×8,キーボード,マウス, EMOM-30A(着脱式15型LCDディスプレイ) ※コンディショナカードが別途必要です。(スロット数:8)	1か月
共和電業	DPM42A	動はずみ測定カード	60,000	311,000	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A用動歪測定カード,4ch, 交流ブリッジ,応答周波数:DC~5kHz	1か月
<b>多機能データ収集システム</b>						
IMC	CRONOS-PL8	リアルタイム信号処理データロガー	40,000	2,562,000	メインフレーム スロット数8 電源DC10~36V(ACアダプタ付)286×150×333mm PCとの接続:100BASE-T,TCP/IP,モデム 指定仕様/Op.内蔵モニタ仕様(外付専用モニタ使用不可)・GPSリアルタイムクロック 受信対応(絶対時刻取得機能)CRPL/GPS-PRP×1 ・リアルタイム演算オンラインファモソフトCRPL/OFA×1 *CRPL/GPS-PRPはI/F×1使用してしまいます*	なし
IMC	CRPL/BR4	4CH DC/ACブリッジアンプ	10,000	898,000	CRONOS-PL8/16用モジュール 入力信号:電圧,DC/ ACブリッジ(動歪計),ICP加速度計,入力ch数:4ch,使用スロット数:1スロット,入カコ ネクタ:Dsub15(メス)×2,測定レンジ:電圧:±5mV~±50V,電流:±100μA~± 40mA,DC/ACブリッジ:±1mV/V~±2000mV/V,最高サンプリングレ ート:20kHz/ch,周波数帯域:5kHz/8.6kHz	なし
<b>データロガー/打点記録計</b>						

- \* 在庫のお問い合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。
- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。(単位:円)
- \* お支払いは前払いにて頂戴しております。
- \* 校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。
- \* 国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。
- \* 海外企業への販売、輸出版売は行っていません。

メーカー名	型番	資産名称	販売価格(円)	メーカー定価	仕様	保証
横河電機	4361-06	6打点記録計	30,000	459,000	μ R10000 6打点、ユニバーサル入力(DCV,TC,RTD,DI,DCAシャント抵抗使用).測定周期1S/6点または2.5S/6点 OP:-1(日本語)/A2(警報リレー4接点出力)/C7(Ethernet通信I/F)/H5D(取っ手&AC電源コード)/M1(演算機能)	なし
横河電機	4371-06	6打点記録計	30,000	440,000	μ R20000 -1/A2/C7/M1/2mACケーブル	なし
横河電機	DR231	ハイブリッドレコーダ30CH FDD	70,000	1,029,000	30ch,入力:熱電対(R・S・B・K・E・J・T・L・U・N・W・KPvsAu7Fe)・測温抵抗体(Pt100・JPt100・Ni100・Ni120・Cu10・J263B)・DCV・接点,スキャン速度:30点/2s, Op.11-31-1M(CD-ROM,ソフトDP120-11,Win98/Me/NT4.0/2000/XP,30ch・ユニバーサル入力・ねじ端子),C1(GP-IB)	なし
横河電機	DR231	ハイブリッドレコーダ30CH RS232C	50,000	900,000	30ch,入力:熱電対(R・S・B・K・E・J・T・L・U・N・W・KPvsAu7Fe)・測温抵抗体(Pt100・JPt100・Ni120・Cu10・J263B)・DCV・接点,スキャン速度:30点/2s, Op.00-31-1M(30ch,ユニバーサル入力・ねじ),C2(RS232C)	なし
横河電機	DX2010	DX ADVANCED・10CH	90,000	660,000	DAQSTATION(DX200シリーズ)後継機,10ch Op.-3(メモリ400MB)-4(CFカード メディア付属)-1(日本語)/A1(アラームリレー2点)/H5M(デスクトップタイプ,電源コード)/M1(演算機能)/CC1(入力値補正機能),入力:ネジ止め端子	1か月
横河電機	GP10-1	スマートダック	320,000	710,000	スマートダック ペーパーレスコーダー 仕様J1M/MT/UC30タッチパネル方式操作:4線抵抗式2点タッチ検出. 最大モジュール数3, 最大チャネル数30, 内部メモリ500MB,外部記憶メディアSDカード32GBまで, OP:J1M(日本語,100VC),/MT(演算),/UC30(30chアナログ入力モジュール付き押し締め端子,入力DCV,熱電対,測温抵抗体,測定周期100/200/500mms,1/2/5s:GX90XA-10-U2N-CN×3)	6か月

- \* 在庫のお問い合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。
- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。(単位:円)
- \* お支払いは前払いにて頂戴しております。
- \* 校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。
- \* 国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。
- \* 海外企業への販売、輸出版売は行っていません。

メーカー名	型番	資産名称	販売価格(円)	メーカー定価	仕様	保証
グラフテック	GL820	データロガー	40,000	195,000	midiLOGGER GL820:20ch サンプルング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ), 全チャンネル絶縁,測定対象:電圧,温度,湿度,パルス,ロジック(OPIによる), PC I/F:イーサネット,USB,記憶媒体:内蔵フラッシュメモリ2GB, PC用アプリソフト標準付属 WinXP,VISTA,7対応 Op.B517/バッテリーパック,B513ロジックアラームケーブル(またはGL入出力 ケーブル:仕様同一),B514DC駆動ケーブル付き ※USBメモリは付属なし	1カ月
グラフテック	GL820	データロガー	40,000	195,000	midiLOGGER GL820:20ch サンプルング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ), 全チャンネル絶縁,測定対象:電圧,温度,湿度,パルス,ロジック(OPIによる), PC I/F:イーサネット,USB,記憶媒体:内蔵フラッシュメモリ4GB, PC用アプリソフト標準付属 WinXP,VISTA,7対応 Op.B517/バッテリーパック,B513ロジックアラームケーブル(またはGL入出力 ケーブル:仕様同一),B514DC駆動ケーブル付き ※USBメモリは付属なし	1カ月
グラフテック	GL900	データロガー	90,000	395,000	ミディロガーGL900:BNC8ch(増設不可),入力:±20mv~±500V/熱電対/ ロジック4ch/パルス4ch, サンプルング周期:10μs~1min,外部入力トリガ, アラーム出力4ch,演算機能,インタフェース:イーサネット/USB, RAM:256MB(100万データ),5.7" TFT,電源:AC100~240V/ DC8.5V~24V/バッテリー,質量1.1kg,Op.B569またはB517(バッテリーパック) ×2,B513(ロジックアラームケーブル),B514(DC電源ケーブル) ※USBメモリは付属していません。	1カ月
<b>データロガー/打点記録計</b>						
日置電機	LR5031	計装ロガー	9,000	16,000	計装信号:4-20mA信号専用,測定項目:直流電流1ch,測定範囲:—30.00~30.00mA, 測定精度:±0.5%rdg, ±5dgt,記録容量:瞬時値記録:60,000データ,統計値記 録:15,000データ,記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定,インタフェース:通信アダプタ またはデータコレクタと赤外線通信,電源:単3形アルカリ乾電池×1 ※LR9801(接続ケーブル)1本は本体に標準付属	6カ月

- \* 在庫のお問い合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。
- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。(単位:円)
- \* お支払いは前払いにて頂戴しております。
- \* 校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。
- \* 国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。
- \* 海外企業への販売、輸出版売は行っていません。

メーカー名	型番	資産名称	販売価格(円)	メーカー定価	仕様	保証
DEWEsoft	KRYPTON 16XTH	SIRIUS用16CH熱電対温度ロガー	200,000	723,100	SIRIUS用EthterCAT熱伝対温度計測ロガー,入力16ch,ユニバーサル熱伝対/電圧,入力信号TC:K,J,T,R,S,N,E,C,U,B 電圧100mV,入力コネクタ ミニサーモカップル,サンプリング最大100Hz,A/D変換24ビット,入力インピーダンス100MΩ,アイソレーション電圧1000V,分解能0.001℃,インターフェースLEMO 1Bイーサネットケーブル,データ転送速度100Mbit,電源DC6~50V,OP:KRYPTON電源(Lemo8P,24V,5A)PS-120-L1T8m,KRYPTON-SIRIUS電源ケーブル1m L1T8m-L1B2m-1m,KRYPTON-PC用ケーブル1m L1T8f-RJ45-1m,KRYPTON接続ケーブル0.2m L1T8m-L1T8f-02m	3カ月
<b>交流電源 (AVR)</b>						
エヌエフ回路設計ブロック	ES2000U	電源環境シミュレータ4kVA単相3線	600,000	2,100,000	単相3線4kVAモデル,出力定格:単相0~150V(100Vレンジ時最大40A)/0~300V(200Vレンジ時20A),周波数5~1100Hz,入力定格:単相170~250V,7.6kVA,Op.ES2000P(単相3線スレーブ),ES4473(GPIB/RS232C),ES4493U/ES4493P(外部信号入力),ES4494(単相3線改造オプション)	1カ月
エヌエフ回路設計ブロック	ES2000B	電源環境シミュレータ2kVAブースタ	350,000	986,000	ES2000S/ES2000U用システムアップパワーブースター,2kVA	1カ月
アメテック	AST0501A1B-E101A0A	交流電源	450,000	1,012,000	薄型多機能プログラマブル交流電源,AC出力,DC出力,AC+DC出力,出力容量:500VA,,AC出力電流:0~5A(100V時)/0~2.5A(200V時)/0~1.25A(400V時),DC出力電圧:Loレンジ:0~250V/Hiレンジ:0~500V,DC出力電流:0~2.5A(250V時),周波数:DC,16~5000Hz,入力:AC100~240V(単相),50/60Hz,LAN,USB,RS232C,アナログ/EXTD,GPIB,サイズ:1Uシャーシ,Enhancedモデル(タッチパネル操作のフロントパネル有,遠隔制御可能)Op.-HF(~5000Hz周波数拡張オプション),GPIB,入力ケーブル1.5m,出力ケーブル,センスケーブル	1カ月
<b>直流電源</b>						
菊水電子工業	PAN16-10A	直流安定化電源	35,000	110,000	0~16V,0~10A,入力:AC100V単相,デジタル表示	1カ月
高砂製作所	ZX1600HA	直流安定化電源	190,000	510,000	1600W,0~640V,0~20A,入力:AC85V~250V単相,デジタル表示,RS232C,RS485標準装備,外部アナログ制御・アナログモニタ装備,内部抵抗可変機能,変換方式:スイッチング方式	1カ月

\* 在庫のお問い合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。

\* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

\* 掲載価格は税抜きです。(単位:円)

\* お支払いは前払いにて頂戴しております。

\* 校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。

\* 国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。

\* 海外企業への販売、輸出版売は行っていません。

メーカー名	型番	資産名称	販売価格(円)	メーカー定価	仕様	保証
高砂製作所	ZX1600LA	直流安定化電源	90,000	370,000	ズーム電源,0~80V,0~160A(80V時最大20A,10V時最大160A),入力:AC85V~250V単相,デジタル表示,1600W,RS232C,RS485標準装備,外部アナログ制御,アナログモニタ装備,内部抵抗可変機能,変換方式:スイッチング方式,3芯VCTケーブル 3m付属 注)付属電源ケーブル:3芯圧着端子-3芯開放(家庭用コンセント接続不可)	1か月
高砂製作所	HX01000-12M2FI	直流安定化電源	450,000	1,860,000	0~1000V,0~12A,入力180V~242V三相,デジタル表示,過電圧・過電流・過渡温度保護付,電源ケーブル標準添付,RS232C/RS485標準装備,外部信号絶縁機能,内部抵抗可変機能,スルーレート可変機能, シーケンシャルON/OFF機能,立ち上がりモード選択機能を装備したフル機能搭載モデル Op.電源ケーブル3m	1か月
高砂製作所	HV1.5-03	直流安定化電源	120,000	335,000	0~1.5kV,0~30mA,入力:AC100V単相	1か月
キーサイト・テクノロジー	66311B	移動体通信用直流電源	68,000	250,693	移動体通信用直流電源 単出力,0~15V,0~3A,GPIB/RS232C付 Op.100(入力:AC87~106V単相,47~63Hz)	1か月
テクシオ	PW16-5ADP	直流安定化電源	28,000	115,000	0~+16V/0~5A,0~+6V/0~3A,デジタル表示, 入力:AC100V単相/AC115V単相/AC200V単相/AC230V単相 消費電力:約213W/278VA	1か月
エヌエフ回路設計ブロック	LP5394	低雑音直流電源	105,000	240,000	低雑音直流電源,出力電圧:0~±15V,出力電流:最大0.1A,リップルノイズ:10μVrms以下typ.,入力電圧:AC100V/120V/220V/240V±10% ただしAC250V以下,周波数:50Hz/60Hz, Op.PA001-2591(バイディングポストアダプタ),PA001-2372(出力ケーブルA)	1か月
<b>高周波電源</b>						
高砂製作所	HFS100K-100	高周波低電流電源	158,000	310,000	高周波定電流電源,出力周波数:100kHz(固定),出力電流範囲:1~10A/2~20A(2レンジ),最大出力電圧(AC):10V(10Aレンジ)/5V(20Aレンジ),外部入力電圧範囲(DC):0~600V,入力電源:AC100V±10% 50/60Hz単相,※別途直流電源(最大600Vまで)が必要です	1か月
<b>充放電試験器</b>						

\*在庫のお問い合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。

\*レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

\*掲載価格は税抜きです。(単位:円)

\*お支払いは前払いにて頂戴しております。

\*校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。

\*国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。

\*海外企業への販売、輸出版売は行っていません。

メーカー名	型番	資産名称	販売価格(円)	メーカー定価	仕様	保証
菊水電子工業	PFX2021	充放電電源ユニット	220,000	416,000	PFX2000シリーズ 充放電電源ユニット 出力数:1,充放電電流範囲:0mA~10000mA,充放電圧範囲:0V~20.000V,充放電モード:CC/CC-CV/PWMパルス,最大充放電電力:200.00V,測定パラメータ:電圧/電流/容量/電力量/温度/High電圧/Low電圧, Op.TL07-PFX(負荷ケーブル7m)	1カ月
<b>電子負荷装置</b>						
菊水電子工業	PLZ6000R	直流電子負荷装置	680,000	2,415,000	(30Vレンジ)動作電圧:DC3~30V,電流:400A,電力:6000W, (60Vレンジ)動作電圧:DC6~60V,電流:200A,電力:6000W, 定電流モード(CC)動作範囲:0~400A(30Vレンジ)0~200A(60Vレンジ), 定抵抗モード(CR)動作範囲:7.4627mΩ~400Ω(30Vレンジ), 定抵抗モード(CR)動作範囲:29.412mΩ~400Ω(60Vレンジ), 定電力モード(CP)動作電圧:0~6000W,分解能0.1W, 通信機能:GPIB,RS232C、USB Op.電源ケーブル:AC8-4P4M-M6C	1カ月
高砂製作所	EWL4000	交流電子負荷装置	980,000	3,817,200	動作電圧:14~150Vms/14~300Vms,最大電流:40A,20A,最大負荷有効電力:4000W,,定電流モード:0~4A/0~40A,0~2A/0~20A,定抵抗モード:0.1~19.9Ω,20.0~400.0Ω,定電力モード:0~4000W, RS232C,RS485,動作電源:AC85~250V,45~66Hz,同一機種3台迄並列接続可能 Op.T485-02M(接続ケーブル2m),BNCケーブル2m,入力ケーブル	1カ月
山菱電機	RZ100-4B	負荷抵抗器	150,000	319,000	負荷抵抗器(ロータリースイッチ式),単相2線,入力電圧AC/DC100V, 容量:4kVA,電流:OFF2~40A,ノッチ数:20	6カ月
<b>動はずみ測定器</b>						
共和電業	MCD16A	マルチコンディショナ16CH	350,000	1,902,000	交流16ch,適用ブリッジ抵抗:60~1000Ω,周波数範囲:DC~5kHz, 出力:±5V,フィルタ:10,30,100,300,1000Hz,電源:AC100~240V, DC9~18V,Op.DPE71A(モニタカード),DPM72B(動はずみ測定カード: 入出力絶縁タイプ)×16	なし

- \* 在庫のお問合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。
- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。(単位:円)
- \* お支払いは前払いにて頂戴しております。
- \* 校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。
- \* 国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。
- \* 海外企業への販売、輸出版売は行っておりません。



メーカー名	型番	資産名称	販売価格(円)	メーカー定価	仕様	保証
共和電業	EDS400A	コンパクトレコーダ	110,000	496,000	小型動歪レコーダ,4ch(最大8台接続32ch),適用センサ:歪ゲージ(4ゲージ法),歪ゲージ式変換器,電圧出力センサ,サンプリング速度:1Hz~100kHz,周波数範囲:DC~20kHz,10BASE-T/100BASE-TXインタフェース,メモリカード128MB付属,電源:DC10~16V Op.U49(歪入力変換ケーブル)×4,U50(電圧入力変換ケーブル)×4,SA10A-EDS(ACアダプタ)	1か月
共和電業	PCD300B	センサインタフェース	90,000	301,000	センサインタフェース,測定チャンネル数:4ch/ユニット,測定対象:ひずみゲージ,ひずみゲージ式変換器,適用ゲージ抵抗:120Ω~1kΩ,ブリッジ電源:AC2Vrms,周波数帯域:DC~200Hz,TEDS機能:読み込み回路内蔵(UI10Aに対応),インタフェース:USB1.1,ダイナミックデータ解析ソフト(DCS100A)が標準付属しています。 Op.入力アダプタ:UI10A(ひずみゲージ式変換器用,NDIS規格コネクタ)	1か月
共和電業	CDV700A	シグナルコンディショナ	50,000	248,000	直流定電圧,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~500kHz,デュアルアウトプット:±10V,フィルタ:10,100,1k,10kHz	なし
共和電業	CDA900A	シグナルコンディショナ	158,000	248,000	直流定電流,1ch,適用ゲージ:120/350Ω,60.0~1000.0Ω設定可能,応答周波数:DC~500kHz,デュアル,フィルタ:10,100,1k,10kHz,100kHz	1か月
<b>静ひずみ測定器</b>						
共和電業	UCAM550A	高速データロガー	630,000	1,600,000	高速データロガー,本体に蔵ひずみ50点,測定対象:ひずみゲージ,ひずみゲージ式変換器,ポテンションメータ式センサ,測定範囲:ひずみ:0~±19000×10 <sup>-6</sup> ひずみ(LLレンジ)/0~±200000×10 <sup>-6</sup> ひずみ(Hレンジ),ポテンションメータ式センサ:0~±50%,分解能:ひずみ:1×10 <sup>-6</sup> ひずみ(LLレンジ)/10×10 <sup>-6</sup> ひずみ(Hレンジ),ポテンションメータ式センサ:0.01%,DCS-100A(ダイナミックデータ集録ソフト)付属,1台で最大50点,20台(最大1000点)迄カスケード接続および同期可能(別途LANケーブル要), Op.USS51B(ひずみユニット)×5,UT50A(防塵用端子カバー)×5	1か月
<b>静ひずみ測定器</b>						

- \* 在庫のお問い合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。
- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。(単位:円)
- \* お支払いは前払いにて頂戴しております。
- \* 校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。
- \* 国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。
- \* 海外企業への販売、輸出版売は行っていません。

メーカー名	型番	資産名称	販売価格(円)	メーカー定価	仕様	保証
共和電業	USB70B30	UCAM用スキャナ	240,000	1,030,000	UCAM用スキャナ,50点,歪,歪ゲージ式変換器,ポテンショメータ式センサ,直流電圧,温度,雷サージ保護器内蔵,Op.UPS70B,※NDIS入力コネクタ無し	1か月
東京測器研究所	TDS303	デジタルひずみ測定器	288,000	1,460,000	本体内蔵30点(最大1000点),サンプリング速度:0.08秒/点,最大±640000×10 <sup>-6</sup> 歪,歪・電圧(±64V)・温度,プリンタ,GPIB・RS232C,FDD,コンパクトフラッシュカード対応,Ethernet LAN Op.内蔵30点(NDISコネクタ付)	なし
<b>ブリッジボックス</b>						
共和電業	DB120T8	クランプ式ブリッジボックス 8CH	38,000	157,000	ブリッジボックス(8ch),120Ω,クランプ式ワンタッチ端子,1.5mケーブル	1か月
共和電業	DB120V8C	ワンタッチロック式ブリッジボックス	40,000	137,000	ブリッジボックス(8ch),120Ω,ワンタッチロック式端子台,1.5m接続ケーブル付 CDV40B/A専用	1か月
<b>騒音計</b>						
リオン	UA31	1/2インチノーズコーン	8,000	30,000	1/2インチノーズコーン	なし
リオン	NX28WR	波形収録カード	30,000	150,000	騒音計NA28に録音機能を付加するためのプログラムカード,録音機能:レベル録音,インターバル録音,マニュアル録音,トータル録音,サンプリング周波数:48kHz,24kHz,12kHz(同時分析時)	なし
<b>機械振動計/チャージアンプ</b>						
リオン	VM83	汎用振動計	98,000	452,900	1ch,加速度:0.3~1000m/s <sup>2</sup> (圧電式)・10~1000mm/s <sup>2</sup> (サーボ加速度計),速度:3~1000mm/s(圧電式)・1~100mm/s(サーボ加速度計),変位:0.03~100mm(圧電式)・0.1~100mm(サーボ加速度,交流/直流出力,単2×4,RMS,プリンター出力 Op.PV85,ACアダプタ,VP53C,VP53E,VP53F,VP53G,VP53H,VP55A	1か月
リオン	UV05A	振動計ユニット	50,000	200,000	1ch,測定範囲0.001~10000m/s <sup>2</sup> ,周波数範囲0.5Hz~30kHz(加速度),最大入力10 <sup>-6</sup> pc/±10Vpp,出力AC/DC ※表示ユニットUV12/UV12Aが必要です(max10台連結可) ※UV05と仕様変わらず、混在使用可能	1か月

\* 在庫のお問い合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。

\* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

\* 掲載価格は税抜きです。(単位:円)

\* お支払いは前払いにて頂戴しております。

\* 校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。

\* 国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。

\* 海外企業への販売、輸出版売は行っていません。

メーカー名	型番	資産名称	販売価格(円)	メーカー定価	仕様	保証
<b>レベルレコーダ/分析器</b>						
リオン	CAT-WAVE	騒音計波形分析ソフト	60,000	250,000	波形分析ソフト,集録したWAVE形式データファイル进行分析・保存,FFT分析,オクターブバンド分析が選択可能. 対応機器:NX28WR,SA78WR,DA-20/40	なし
<b>圧力計 (デジタルマノメータ)</b>						
横河計測	2653-02	ミニマノメータ	20,000	203,000	0~130kPa(ゲージ圧),RS232C,単3電池4本可,表示単位(kPa固定) Op.ACアダプタ(B9926YA)	なし
横河計測	CA700	圧力キャリブレータ	195,000	530,000	ゲージ圧 測定レンジ正圧0~200kPa,負圧-80~0kPa,測定表示範囲~2400.0 0kPa,分解能0.001kPa,測定精度6ヶ月:正圧25~200kPa±0.02%,0~25kPa± 0.005kPa,負圧±(0.2%+0.08kPa),1年:正圧25~200kPa±0.02%,0~25kP a±0.012%,負圧±(0.2%+0.09kPa),応答時間2.5s以下,許容入力2.7kPaabs~ 500kPagauge,直流電流測定レンジ20mA,分解能1μA,測定範囲0~±20mA, 入力抵抗10Ω以下,レンジ100mA,分解能10μA,測定範囲0~±100mA,入力抵抗1 0Ω以下,直流電圧測定 レンジ5V,分解能0.1mV,測定範囲0~±5V,入力抵抗約 1MΩ,レンジ50V,分解能1mV,測定範囲0~±50V,入力抵抗約1MΩ,直流電流発 生 レンジ20mA,分解能1μA,発生範囲0~±20mA,直流電圧発生レンジ5V,分 解能0.1mV,測定範囲0~±5V,電源アルカリ単三電池6本,質量約2kg	1カ月
<b>変位計</b>						
共和電業	DT50A	変位変換器	28,000	53,000	ひずみケージ式変位変換器,測定範囲:50mm,定格出力:1.5mV/V, ケーブル:5m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス	なし
<b>膜厚計</b>						
ケツ科学研究所	LZ200J	デュアルタイプ膜厚計	90,000	578,000	電磁誘導式/渦電流式兼用,対象:磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上 の絶縁被膜,電磁誘導式0~1500μmまたは60.00mils,渦電流式0~800μmまたは 32.00mils,RS232C,AC100V,単3アルカリ乾電池(本体6本,プリンタ4本),プリンタ	1カ月

- \* 在庫のお問合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。
- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。(単位:円)
- \* お支払いは前払いにて頂戴しております。
- \* 校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。
- \* 国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。
- \* 海外企業への販売、輸出版売は行っていません。

メーカー名	型番	資産名称	販売価格(円)	メーカー定価	仕様	保証
プロセク	EQUOTIP3	硬さ試験機	480,000	3,125,000	エコーチップ硬さ試験機S型標準セット,OP:インパクト装置DL型,テストブロック基準値追加DL両面,インパクト装置G型,テストブロックG型 測定精度±4HLまたは±0.5%HL,測定範囲HV:81~955、HB:81~654、HRB:38~100、HRC:20~68、HS:18~103,電源重電式,	なし
<b>電子天秤</b>						
新光電子	CUX2-6000	電子個数はかり	48,000	148,000	電子個数はかり(校正分銅無し), ひょう量:6000g(音叉式),最小表示:0.1g,個数計算機能付,風防無, 皿の大きさ:幅234mm×奥行き204mm,計数可能単重:0.01g,	なし
<b>ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニタ)</b>						
カンタムデータ	780B	ハンドヘルドHDMIテストインスツルメント	290,000	1,185,000	ハンドヘルドHDMIテストインスツルメント(780B) HDMI(300MHzまで)シンク/ソース機器テスト, アナログコンポーネントビデオ出力, カスタムフォーマット及びビットマップパターン,テストパターンスクロール, Op.95-00056(780ケーブルTEST),95-00064(780 ACA Passive M),95-00116(AUTO EDID TEST),95-00077 (China Resolution Pat),95-00084(THX TEST PATTERN)	1カ月
PHABRIX	PHSXL	ポータブル波形モニタ/ジェネレータ/ アナライザ	190,000	823,000	PHABRIX SxD(信号発生器/波形/アナライザ) デュアルリンク(3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI)フォーマット対応, 約32種類のビデオ/テストパターン標準装備(カラーバー,マルチフォーマットカ ラーバー,チェックフィールド,他),最大16チャンネルのエンベデッド・オーディオ信号 出力,波形モニター,ベクトルスコープ,電源:リチウムバッテリー又はACアダプタ	1カ月
<b>ビデオ/ディスプレイ信号発生器</b>						
テクトロニクス	HD3G7	TG700用 HD 3G-SDIゼネレータ	350,000	1,551,300	TG700用 HD 3Gbps SDIゼネレータ 3GbpsSDI信号出力(2系統)	1カ月
テクトロニクス	AGL7	TG700用アナログGENロック	66,000	250,500	TG700用アナログGENロック	1カ月

- \* 在庫のお問合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。
- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。(単位:円)
- \* お支払いは前払いにて頂戴しております。
- \* 校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。
- \* 国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。
- \* 海外企業への販売、輸出版売は行っておりません。

メーカー名	型番	資産名称	販売価格(円)	メーカー定価	仕様	保証
シバソク	TG39AB	マルチテスト信号発生器	390,000	1,564,000	マルチテスト信号発生器 マルチフォーマット対応:NTSC・SECAM・PAL・PAL-M・PAL-N・NTSC-4.43・NTSC-50・PAL-60 ビデオ信号出力・RF信号出力・音声多重機能 WideScreenSignal対応,SCARTコネクタ標準装備,RS-232C,Op.GPIB	なし
アストロデザイン	VG870	プログラマブルビデオ信号発生器	390,000	1,530,000	プログラマブルビデオ信号発生器 ユニット選択式にて各種信号に対応 最大RGB各16ビット対応の高速描画エンジン搭載,最大4096×4096のビデオメモリ内蔵,最高340MHzのクロックレート, HDMI Ver.1.3a対応,HDCP,CEC,xvYCC,Lip-sync,DeepColor等の機能を装備, 搭載ユニット/VM1811:PCアナログ,VM1812:TVエンコーダ,VM1817:HDMI	1カ月
アストロデザイン	VG876	デジタルビデオ信号発生器	1,100,000	3,550,000	デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能) ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等), 搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz, 4K/60p伝送,SP-8870:HDMI2.0 CTCツールライセンス SP-8870:HDMI1.4 CTCツールライセンス, VT-8500-0006:HDMI High Bitrate Audioオプション	1カ月
カンタムデータ	804B	ビデオテストジェネレータ	320,000	1,152,900	ビデオテストジェネレータ(804B) HDMI2.0(4出力):最大ピクセルクロック24ビットカラー600MHz, 最大TMDSレート600MHz,HDCP2.2, アナログ出力:アナログコンポーネントビデオ出力BNC,アナログRGB出力, Op.Desktop Kit	1カ月
<b>ディスプレイ評価装置</b>						
コニカミノルタジャパン	CA-P35	CA310用LEDフリッカー測定プローブ	120,000	555,000	CA310用LEDフリッカー測定Φ27プローブ(5m)	なし
コニカミノルタジャパン	CA-PU32C	CA310用フルカラーFPD標準測定プローブ	100,000	560,000	CA310用フルカラーFPD標準測定Φ27プローブ(5m),	なし
<b>ビデオカメラ</b>						

- \* 在庫のお問い合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。
- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。(単位:円)
- \* お支払いは前払いにて頂戴しております。
- \* 校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。
- \* 国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。
- \* 海外企業への販売、輸出版売は行っておりません。

メーカー名	型番	資産名称	販売価格(円)	メーカー定価	仕様	保証
ソニー	HDR-CX180	ハイビジョンハンディカム	17,000	オープン	デジタルハイビジョンハンディカム,光学30倍,総画素数420万画素 動画時:149万画素(16:9時),静止画時:167万画素(16:9時),3.0型液晶モニター,レンズ:Gレンズ,フォーカス:自動/手動(タッチパネル), 記録メディア:内蔵メモリー(32GB),メモリスティックPROデュオ,SD/SDHC/SDXCメモリーカード,実撮影時間(バッテリー/NP-FV100使用時):約5時間10分(液晶モニター使用時),動画連続撮影可能時間:約13時間15分(内蔵メモリー使用時,LPモード,AC100V駆動時)※画質で録画時間制限有り Op.NP-FV100(バッテリー),LCS-U30(ソフトケース), AC-VQV10(ACアダプタ/チャージャ),色:黒またはシルバー	なし
ソニー	HDR-CX560V	ハイビジョンハンディカム	24,000	オープン	デジタルハイビジョンハンディカム,光学10倍,総画素数665万画素 動画時:614万画素(16:9時),静止画時:614万画素(16:9時),3.0型液晶モニター,レンズ:Gレンズ,フォーカス:自動/手動(ダイヤル・タッチパネル),記録メディア:内蔵メモリー(64GB),メモリスティックPROデュオ,SD/SDHC/SDXCメモリーカード,実撮影時間(バッテリー/NP-FV70使用時):約2時間(液晶モニター使用時),動画連続撮影可能時間:約13時間(内蔵メモリー使用時,LPモード,AC100V駆動時)※画質で録画時間制限有り Op.NP-FV70(バッテリー),LCS-U30(ソフトケース), AC-VQV10(ACアダプタ/チャージャ),色:黒またはシルバー	なし
<b>ファイバースコープ/ビデオスコープ</b>						
GEセンシング & イン スペクシオン・テクノ ロジーズ	XLGO+	工業用内視鏡	1,000,000	6,060,000	工業用内視鏡XL GO+シリーズ,外径:φ6.1mm,有効長:3.0m, [直視]視野角:120°/観察範囲:5~120mm,[側視]視野角:50°/観察範囲:45mm~∞,[計測][直視]視野角:60/60°,観察範囲:4~80mm,[側視]視野角:50/50°,観察範囲:2~50mm, 米国防省規格:MIL-STD-810F1(防滴、防塵、振動、落下試験), MIL-STD-461E(放射妨害感受性),計測機能:シャドー計測,ステレオ計測,比較計測,付属品:標準光学アダプタ,ステレオ計測光学アダプタ, Op.ネクストラップ,追加用2時間用バッテリー,φ6.1mm プローブ用ガイドチューブリジダイザー(クリッパー付),日本語ガイド	なし
GEセンシング & イン スペクシオン・テクノ ロジーズ	XLVUDCA6180	工業用内視鏡	700,000	5,289,000	工業用内視鏡XLVuシリーズ 外径:φ6.1,有効長:8.0m, [直視]視野角:120°/観察範囲:5~120mm, [側視]視野角:50°/観察範囲:45mm~∞, Op.ネクストラップ,追加用2時間用バッテリー,φ6.1mmプローブ用ガイドチューブリジダイザー(クリッパー付)	なし

\* 在庫のお問い合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。

\* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

\* 掲載価格は税抜きです。(単位:円)

\* お支払いは前払いにて頂戴しております。

\* 校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。

\* 国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。

\* 海外企業への販売、輸出版売は行っていません。

メーカー名	型番	資産名称	販売価格(円)	メーカー定価	仕様	保証
<b>コンバータ</b>						
朋栄	URC4000	超解像4Kアップコンバータ	290,000	980,000	URC4000(超解像4Kアップコンバータ) HD映像をリアルタイムで4Kに変換できる超解像アップコンバータ 入力:HD-SDI(1系統),出力:3G-SDI×4(2分配出力)	1カ月
<b>サーモビューア</b>						
FLIR Systems	C2	コンパクトサーモグラフィカメラ	35,000	99,800	赤外線センサー80×60計測ピクセル数4,800 温度分解能1℃,視野角41°×31° 最小焦点距離0.15m,フレームレート9Hz,3インチディスプレイ320×240ピクセル,デジカメ画像モードあり,測定温度範囲-10℃~150℃,精度±2℃または±2%,電源リチウムイオンバッテリー 動作時間約2時間	なし
<b>バーコードリーダ</b>						
モトローラ	LS3408FZ-USBRC09FT	高耐久性バーコードスキャナ	10,000	98,600	高耐久性ハンドヘルドスキャナ(1次元バーコードスキャナ) 読取り距離:228.6mm(最大),USBケーブル付属	なし
<b>RFスイッチ</b>						
キーサイト・テクノロジー	44476A	3488A用 マイクロウェーブ・スイッチ・モジュール	40,000	474,025	3488A・3499A用マイクロウェーブ・スイッチ・モジュール	なし
<b>F/Vコンバータ</b>						
ココリサーチ	KAZ723A	FVコンバータ	41,000	220,000	モータやエンジンの回転速度,減速機,変速機負荷回転変動/回転機器ムラ測定, 入力1ch,入力周波数範囲0.04Hz~200kHz,測定分解能6.25ns(160MHz) 入力パルス幅1.5μs以上,測定モードFV(速度出力)/ΔF(偏差出力),演算時間3μs以下,表示単位Hz,rpm	1カ月
小野測器	FV1300	F/Vコンバータ	20,000	210,000	入力:1Hz~20kHz・0.3~30Vpp,出力:0~10V・0~16mA,偏差出力機能	なし
<b>ファンクションジェネレータ/任意信号発生器</b>						
横河計測	7060-12	FG120ファンクションジェネレータ2CH	50,000	330,000	FG120,7060-12-1-M,2ch,発振周波数:1μHz~2MHz, 正/三/方形/ランプ/パルス波,出力電圧:±10V 仕様記号-1M	なし

\*在庫のお問い合わせ時は【中古販売リスト●】の●番号をお伝えください。

\*レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

\*掲載価格は税抜きです。(単位:円)

\*お支払いは前払いにて頂戴しております。

\*校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。

\*国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。

\*海外企業への販売、輸出版売は行っていません。