

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
電圧・電流・電力標準発生器						
エーディーシー	6242	DCV・A発生器/モニタ	170,000	330,000	直流電圧/電流発生器発生/測定レンジ: DCV: ±300mV~±6V, DCI: ±30μA~±5A, 最小設定分解能: 10μV/1nA, 最小測定分解能: 1μV/100pA, 抵抗測定: 0~304MΩ, 最小パルス設定幅: 50μs, パルス設定分解能: 1μsコネクタ: セーフティ・ソケット, GPIB/USB, 消費電力: 180AV以下, 質量: 6.5kg以下	6か月
マルチメータ						
エーディーシー	7470	デジタル・マルチメータ 7・1/2	330,000	430,000	高精度/高分解能デジタルマルチメータ, 7・1/2桁(11999999), 0.1ppm分解能, DCV: 100mV~1000V, 抵抗測定: 10Ω~10MΩ, GPIB, USB,	6か月
エーディーシー	7451A	デジタルマルチメータ	50,000	130,000	319999 DCV: 300mV~1000V, ACV: 300mV~700V, 最小分解能: 1μVDC I: 3000μA~3A, ACI: 3000μA~3A, 最小分解能: 10nA, 抵抗測定: 30Ω~300MΩ, 最小分解能: 100μΩ, 周波数測定: 1Hz~300kHz, DCV2nd入力(10V固定), サンプリング: 5000回/s, 周期: 200μs~3600s, USB, GPIB, コンパレータ出力, Ver. C	6か月
キーサイト・テクノロジー	U2741A	USBモジュラ・デジタル・マルチメータ	50,000	147,662	5・1/2桁USBモジュラ・デジタル・マルチメータ, 測定機能: DC/AC電圧・電流, 2端子/4端子抵抗, 周波数, 導通, ダイオード, 温度(サーミスタ), DC電圧: 100mV~300V, 分解能: 1μV, AC電圧: 100mVrms, 分解能: 1μVrms, 1V~250V, 分解能: 10μV, 抵抗: 100Ω~100MΩ, 分解能: 1mΩ, DC電流: 10mA~2A, 分解能: 100nA, AC電流: 10mA~2A, 分解能: 100nA	1か月
キーサイト・テクノロジー	U2781A	USBモジュラ測定器シャーシ	55,000	159,804	USBモジュラ測定器シャーシ, 外部10MHz基準クロック, 外部トリガ入力/出力機能, U2300シリーズUSBマルチファンクション・データ収集デバイスの搭載が可能	1か月
ケースレー	2700	多チャンネルデジタルマルチメータ	180,000	320,000	多チャンネルDMM, 最大80ch差動入力(本体単独では1ch)6.5桁 22bit分解能, GPIB, RS232Cインタフェース装備 20ch差動入力マルチプレクサモジュール: 7700×2付き	3か月
テクシオ	DL2060G	デジタルマルチメータ	69,000	98,000	最大表示桁数: 1199999(6・桁), DCV: 100mV~1000V, 最高分解能: 0.1μV, ACV: 100mV~750V, 最高分解能: 0.1μV, 周波数範囲: 3Hz~300kHz, DCI: 10mA~3A, 最高分解能: 10nA, ACI: 1A~3A, 最高分解能: 1μA, 周波数範囲: 3Hz~5kHz, 真の実効値(TrueRMS)測定, 熱電対・RTDによる温度測定可, USB標準装備, GPIB標準装備	6か月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っていません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
横河計測	7562-01	デジタルマルチメータ6.1/2	28,000	46,000	7562-01-C-1/DA, DCV, DCI, Ω, ACV, ACI, 1999999GP-IB付 スケールリング、演算機能メモ리카ードの保存データをLR, HRシリーズレコーダにアナログ記録可能OP: /B JIS標準, /DA DA変換出力信号	6か月
電圧計						
テクシオ	VT181	電圧計	10,000	38,000	電子電圧計(1mVf. s.), 測定電圧:1mV~300V, 12レンジ, 指示精度:±3%, 帯域:5Hz~1MHz, 入力インピーダンス:10MΩ, 50pF	1か月
電流計						
日置電機	3265	クランプオンハイテスタ	20,000	72,800	DCI, ACI, DCV, ACV, TrRMS, DCI最大1000A, ACI最大1000A, DCV最大1000V, ACV最大750V, 周波数測定:10Hz~999Hz, デジタル式, 電源:006P×1, Op. 9036(ACアダプタ), 9309(出力変換器9094付)	1か月
日置電機	3283	クランプオンリークハイテスタ	25,000	55,000	クランプオンリークハイテスタ, 交流電流レンジ:10.00mA~200.0A, 5レンジ, 周波数レンジ:100.0Hz/1000Hz, 測定可能導体径:φ40mm以下電源:ACまたは乾電池×1, 最大使用回路電圧:AC300Vrms(絶縁導体)Op. 9445-02(ACアダプタ), 9094(出力コード)	1か月
日置電機	9277	クランプオンセンサ	94,000	160,000	クランプCT, AC/DC20A(2Vfs), DC~100kHz, φ20mm, ケーブル長:3m	6か月
日置電機	9278	クランプオンセンサ	79,000	160,000	クランプCT, AC/DC200A(2Vfs), DC~100kHz, φ20mm, ケーブル長:3m	6か月
日置電機	9279	クランプオンセンサ	80,000	170,000	クランプCT, AC/DC500A(2Vfs), DC~20kHz, φ40mm, ケーブル長:3m	6か月
日置電機	9555	センサユニット	9,000	60,000	9270, 9271, 9272, 9277, 9278, 9279用センサユニット出力:バイディングポスト(9177:バナナワニグチケーブル付属)	1か月
日置電機	9675	クランプリークセンサ	9,000	20,000	クランプオンセンサ, 漏れ電流用, 最大入力電流:AC10A, 出力電圧:AC100mV/A, φ30mm以下	1か月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
日置電機	9692	クランプオンセンサ	10,000	37,000	クランプオンAC/DCセンサ, 200A, DC~20kHz, φ33mm, ケーブル長:2m	1か月
日置電機	3109-01	クランプオンハイテスタ	9,000	92,000	DCI・ACI(20~500Hz)・DCV・ACV・TrRMS, 100~2000A・10~500Vレンジ, 出力:1V/f. s. Op. 9035(ACアダプタ), ワニグチケーブル延長ケーブル20, 30mは使用不可。10mは可。	保証なし
日置電機	9018-10	クランプオンプローブ	8,000	25,000	クランプオンプローブ, AC10/20/50/100/200/500A, 出力:AC0. 2Vf. s., 周波数特性:40Hz~3kHz, コード長:約3m※出力端子:BNC	保証なし
日置電機	9290-10	クランプオンアダプタ	15,000	22,000	クランプオンアダプタ, 一次:1000A連続(1500A最大), 二次:AC100A(CT10:1), ※9277・9278・9279には使用できません。	1か月
日置電機	9657-10	クランプオンリークセンサ	8,000	20,000	クランプオンセンサ, 漏れ電流用, 最大入力電流:AC10A, 出力電圧:AC100mV/A, φ40mm以下	1か月
日置電機	9695-02	クランプオンセンサ	6,000	9,800	クランプオンセンサ, AC50A, 40Hz~5kHz, φ15mm以下, 出力端子:M3端子台, (別途、接続ケーブル9219使用にてBNC接続可)	1か月
日置電機	9695-03	クランプオンセンサ	6,000	9,800	クランプオンセンサ, AC100A, 40Hz~5kHz, φ15mm以下, 出力端子:M3端子台, (別途、接続ケーブル9219使用にてBNC接続可)	1か月
日置電機	CT6862	AC/DCカレントセンサ	40,000	100,000	AC/DCカレントセンサ, (パワーアナライザ3390と組合わせて使用) 定格50Arms, 帯域:DC~1MHz, 電線径:φ24mmまで対応, 高精度:±0. 05%rdg±0. 01%f. s., 出力電圧:2V/50A, 使用温度範囲:-30°C~+85°C, 適合規格:CATⅢ 1000V, EMC:EN61326	1か月
日置電機	CT9692	クランプオンセンサ	20,000	37,000	クランプオンAC/DCセンサ, 200A, DC~20kHz, φ33mm, ケーブル長:2m	6か月
日置電機	CT9693-90	クランプオンセンサ	18,000	52,000	CT9693(クランプオンAC/DCセンサ)とCT6590(センサユニット)のセット, CT9693:帯域:DC~15kHz(-3dB), 定格一次電流:AC/DC2000A, CT6590使用時出力電圧:200mV/f. s, 可能導体径:φ55mm以下	1か月
電力計						

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
横河計測	WT1806	プレジジョンパワーアナライザ	800,000	1,850,000	WT1800(50A 6入力エレメントモデル)電圧測定レンジ:1.5V~1kV(クレストファクタ3)/0.75V~500V(クレストファクタ6),電流測定レンジ:1A~50A(クレストファクタ3)/500mA~25A(クレストファクタ6),周波数測定範囲:DC,0.1Hz~1MHz,基本精度:0.15%~5Op.06(50A/6入力エレメント),G5(高調波測定)	6か月
電力計						
横河計測	WT1806	プレジジョンパワーアナライザ	1,270,000	2,100,000	WT1800(50A 6入力エレメントモデル)電圧測定レンジ:1.5V~1kV(クレストファクタ3)/0.75V~500V(クレストファクタ6),電流測定レンジ:1A~50A(クレストファクタ3)/500mA~25A(クレストファクタ6),周波数測定範囲:DC,0.1Hz~1MHz,基本精度:0.15%,Op.06(50A/6入力エレメント),EX6(電流外部センサ入力),G5(高調波測定),DT(デルタ演算),FQ(周波数測定追加),MTR(モータ評価機能),	6か月
菊水電子工業	KHA1000	高調波・フリッカアナライザ	380,000	1,498,000	高調波・フリッカアナライザ,最大入力電圧:300Vrms/560Vpeak,最大入力電流:24Arms/50Apeak,80Apeak,レンジ定格電圧:150V/300V,レンジ定格電流:0.5/1/2/5/10/20A,周波数範囲:45Hz~65Hz,高調波解析次数:40次・180次,フリッカ:Pst,Plt,RS232C,GPIB,USB標準装備,外部記憶対応メディア:CFカード(別途),対応規格:IEC61000-3-2Ed2.2,JISC61000-3-2:2005,IEC61000-4-7Ed2,IEC61000-3-3Ed1.1,IEC61000-4-15Ed1.1Op.OT01KHA(マルチアウトレットユニット)	保証なし
日置電機	3168	クランプオンパワーハイテスタ	48,000	179,500	クランプオンパワーテスタ 単相2線~三相3線,測定項目:電圧・電流・有効電力,有効電力量,電源:AC100~240V(測定ラインから供給)日置製フラッシュATAカードが必要です.Op.9291(クランプセンサ)×2,9298(クランプセンサ)×2,9348(ケース)9612(RS232Cケーブル)	1か月
日置電機	3193	クランプオンパワーハイテスタ	300,000	1,547,000	電流クランプ入力タイプ電圧測定レンジ:6V~600V,電流測定レンジは,使用クランプによる.FDD/GPIB/RS232C標準装備,Op.9602(AC/DCクランプ入力ユニット)×6,9603(外部信号入力ユニット),9604(プリンタユニット)※別途電流クランプ必要。	1か月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
日置電機	3390	パワーアナライザ	250,000	1,061,500	測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線,三相4線,入力チャネル数:絶縁4チャネル(電圧・電流各4チャネル),測定レンジ:電圧レンジ(15.000V~1500.0V),電流レンジ(0.4000A~20.000A[20Aセンサ時]10.000A~500.00A[500Aセンサ時]),周波数帯域:DC,0.5Hz~150kHz,サンプリング速度:500kS/s,測定内容:電圧,電流,有効電力,皮相電力,無効電力,力率,位相角,周波数,効率,電流積算,電力積算,電圧ピーク,電流ピーク,リップル率,高調波測定ノイズ測定,外部インタフェース:LAN,USB(2.0),RS232C,CFカード,Op.9793(モータ解析&D/A出力),9438-50(電圧コード)×4,9243(グラバークリップ)×4,9683(同期用接続ケーブル)	1ヵ月
日置電機	9442	デジタルプリンタ	24,000	76,000	適応機種:3154,3156,3237~3239,3331,3332,3333,3504~3506,3511-50,3535,インタフェース:RS232C,紙幅:112mm,印字スピード:52.5cps,Op.9443-01(ACアダプタ),9444(接続ケーブル)	1ヵ月
日置電機	3168-98	クランプオンパワーハイテスタ	48,000	120,000	クランプオンパワーテスタ:3168(本体)+9298(100Aセンサ,φ15mm)セット,単相2線~三相3線,測定項目:電圧・電流・有効電力,有効電力量,測定レンジ:5A~500A/1kW(単相2線)~200kW(三相3線),電源:AC100~240V(測定ラインから供給),標準付属品(9298[クランプセンサ]×2,9727[PCカード],9348[ケース])	1ヵ月
インピーダンス及びLCR測定器						
菊水電子工業	KFM2151	燃料電池用スキャナ	240,000	500,000	入力:32ch,±150V,出力:1ch,電圧測定部:32ch,2V/20V/200V,スキャン速度:32ch/s,電圧計:19999表示,インピーダンス測定切替部:32ch(機器パラレル接続で160chまで拡張可能),インピーダンス測定可能電圧:150Vまで(KFM2150と接続),PC接続用RS232C,インピーダンスメータ接続用I/Oインタフェース,パラレル接続用インタフェース,AC100V~240V	1ヵ月
日置電機	3503	Cハイテスタ	50,000	220,000	測定項目:C(容量),D(損失係数tanδ),測定周波数:120Hz,1kHz,測定信号レベル:500mV,1V,精度:±10%±5mV,測定可能範囲:C(0.940pF~14.500mF),D(0.0001~1.9900),テストフィクスチャは別途必要です(9261,9268等)	1ヵ月
デジタルオシロスコープ						

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っていません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
キーサイト・テクノロジー	MSOX3034T	ミックスドシグナルオシロスコープ	700,000	1,880,989	4ch+16chロジック, 350MHz, 5GS/s(2ch), 2.5GS/s(4ch), メモリ長:4Mポイント, 垂直分解能:8Bit, 立上り時間:≤1ns, 波形更新速度:1,000,000波形/s, 8.5" WVGAディスプレイ, I/F:USB2.0, N2843A(500MHz10:1バッシブプローブ)×4付属, N2756A(16デジタル・チャンネルMSOケーブル)×1付属, 質量:4.0kg, Op. DSOXT3APPBNDL(ADVMATH/AERO/AUDIO/AUTO/COMP/EMBD/FLEX/MASK/MEMUP/PWR/SGM/VID/WAVEGEN2/DVM)	1か月
テクトロニクス	TDS2012C	デジタル・ストレージ・オシロスコープ	80,000	217,000	2ch, 100MHz, 2GS/s, レコード長:2.5kW, コネクタ:BNC(メス), 制御I/F:USB, 記録メディア:USB(媒体は付属していません), TPP0201(200MHz用)×2付属, 外形寸法:326.3(W)×158.0mm(H)×124.2(D)mm, 質量:2.0kg	1か月
テクトロニクス	TDS2022C	デジタル・ストレージ・オシロスコープ	120,000	236,000	2ch, 200MHz, 2GS/s, レコード長:2.5kW, コネクタ:BNC(メス) 制御I/F:USB, 記録メディア:USB, TPP0201(200MHz用)×2付属, 外形寸法:326.3(W)×158.0mm(H)×124.2(D)mm, 質量:2.0kg	1か月
テレダイン・レクロイ・ジャパン	HDO8038	デジタルオシロスコープ	2,230,000	5,147,000	高精度12ビット型オシロスコープ, 8ch, 周波数範囲:350MHz, サンプリング:2.5GS/s(8ch), 立ち上がり時間:450ps, レコード長:250Mポイント/ch(Op. HD08K-XL全チャンネル, 垂直分解能:12ビット(分解拡張時最大15ビット), 10/100/1000BaseT,USB2.0, 質量:12.27kg, 外形寸法:374(H)×417(W)×280(D)mm, Op. PP018(バッシブプローブ)×4本追加(トータル8本付属), HD08K-XL(250Mポイント/ch)	1か月
横河計測	7016-10	DL1640デジタルオシロスコープ	220,000	768,000	DL1640 7016-10-AC-M-J3/B5/C10, 4ch, 最高サンプルレート:200MS/s, 周波数:200MHz, 分解能:8bi メモリ:8MWord/ch(シングルトリガモード時), プローブ:700960×4 Op. J3(PCカードドライブ), B5(内蔵プリンタ), C10(イーサネット+USB)	3か月
オシロスコープ用周辺機器						
キーサイト・テクノロジー	E2697A	54850シリーズ用・ハイインピーダンスアダプタ	120,000	515,803	プローブインタフェース変換アダプタ, DC~500MHzコネクタ:BNC(メス)※入力(プローブ), AutoProbe※出力(オシロ)付属品:10073C又は10073D(10:1バッシブプローブ)※BNCの入力抵抗は1MΩのみ対応	1か月
キーサイト・テクノロジー	N1080B	HDMIテストポイントアクセスアダプタ	340,000	702,597	HDMIテスト・ポイント・アクセス(TPA)アダプタOp. H05(レセプタクル・コネクタ),	1か月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っていません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
テクトロニクス	DPO3PWR	パワー解析モジュール	24,200	198,000	DPO/MSO3000シリーズ用パワー解析モジュール	1か月
テクトロニクス	DPO4AERO	空宇宙通信用シリアル・トリガ/解析モジュール	84,000	218,000	航空宇宙通信用シリアル・トリガ/解析モジュール	1か月
テクトロニクス	DPO4AUDIO	オーディオ・トリガ/解析モジュール	32,000	197,000	デジタル・オーディオ・トリガ&解析モジュール	1か月
テクトロニクス	MDO3LMT	リミット/マスク・テスト・アプリケーション	28,100	108,000	リミット/マスク・テスト・アプリケーション・モジュール	1か月
テクトロニクス	MDO4TRIG	拡張RF・パワー・レベル・トリガモジュール	980,000	204,000	MDO4000シリーズ用拡張RF・パワー・レベル・トリガ・モジュール	1か月
テクトロニクス	TDS2CMA	コミュニケーションインターフェース	6,000	39,000	TDS1000・2000シリーズ用コミュニケーション・インターフェース、プリンタポート、GPIB、RS232C、(末尾「B」シリーズ以降は使用不可)	1か月
テクトロニクス	TDS2MEM	メモリ付コミュニケーションモジュール	5,000	43,800	TDS1000・2000シリーズ用、(末尾「B」シリーズ以降は使用不可)、コンパクトフラッシュ対応コミュニケーションインターフェース	1か月
テクトロニクス	TDS3BATC	TDS3000シリーズ用バッテリーパック	30,000	87,800	TDS3000シリーズ用リチウム・イオン・バッテリーパック、Op. TDS3ION(バッテリーチャージャー)	1か月
テクトロニクス	TDS3TMT	テレコムマスクテスト・モジュール	26,000	208,000	TDS3000シリーズ用テレコムマスクテスト・モジュール	1か月
テクトロニクス	TPSBAT	TPS2000用リチウム・イオン・バッテリー	20,000	105,400	TPS2000シリーズ用リチウム・イオン・バッテリー Op. TPSCHG(バッテリーチャージャー)	1か月

プローブ

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っていません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
テクトロニクス	P7380A	8GHz差動プローブ	300,000	1,676,000	5:1/25:1差動, DC~8GHz入力抵抗:100k Ω , ダイナミックレンジ: \pm 1V※5:1/ \pm 2.5V※25:1オフセット:+4/-3Vコネクタ:TekConnect付属品:P7380HHA(ハンドヘルドアダプタ), プローブチップ各種	1か月
テクトロニクス	TMDP0200	高電圧差動プローブ	120,000	275,600	高電圧差動プローブ, 25:1/250:1, 200MHz, 最大差動電圧:750V, 立ち上がり時間:1.8ns未満, 入力インピーダンス:5M Ω , コネクタ:TekVPI, ケーブル長:1.5m	1か月
テレダイン・レクロイ・ジャパン	CP031	電流プローブ	270,000	640,000	DC~100MHz, 30A(1kHz以下)または50A(パルス)立ち上がり時間:3.5ns, ノイズ:2.5mArms, クランプ内径: ϕ 5mm, ケーブル長:1.5m, コネクタ:ProBus	1か月
テレダイン・レクロイ・ジャパン	PP007WR1	パッシブプローブ	18,000	40,000	WR6, WR104/204XI, WS104XS用パッシブプローブ10:1, DC~500MHz, 10M Ω /9.5pF, 1M Ω 入力用減衰率自動認識可能	1か月
ニコレー	ISOBE5500	光ファイバ・アイソレーション・プローブ	80,000	946,000	光ファイバ・アイソレーション・プローブDC~20MHz, ノイズ:-60dB RMSノイズ(最大入力信号に対して), 電圧レンジ: \pm 100mV~ \pm 50V, 1, 2, 5ステップ入力インピーダンス:1M Ω /30pF, バッテリ使用時間:8~10時間OP. 015(15mケーブル)	1か月
FFTアナライザ						
エヌエフ回路設計ブロック	PA001-0368	インピーダンス測定アダプタ	70,000	120,000	FRA5095/5096用インピーダンス測定アダプタ	6か月
オロス	OR35-8	FFTアナライザ8CH	990,000	2,700,000	8ch, 入力電圧レンジ:17.5mVp~10Vp, 入力端子:BNC, 入力カップリング:AC, DC, ICPセンサ, 最大電圧: \pm 60V, ダイナミックレンジ:120dB別途PC要, FFT分析, レコード, オフライン分析	6か月
オロス	OR36V2-16	マルチジョブFFTアナライザ16CH	790,000	6,000,000	16ch, 入力電圧レンジ:17.5mVp~40Vp, 入力端子:BNC, 入力カップリング:AC, DC, ICPセンサ, 最大電圧: \pm 60V, ダイナミックレンジ:120dB, 40GB HDD内蔵, FFT分析, レコード, オフライン分析, Op, OR36/8-DSP-UP(増設FORCE DSPモジュール) \times 2追加	6か月
抵抗器						
横河計測	2792A-04	標準抵抗器1オーム	20,000	204,300	標準抵抗器1 Ω 4端子 精度23 $^{\circ}$ C \pm 2 $^{\circ}$ Cにて \pm 30ppm最大許容電流1.73A 寸法 ϕ 104 \times 150mm 電流端子幅約174mm 1.2kg	保証なし

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っていません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
横河計測	2792A-04	標準抵抗器1オーム	26,000	214,800	標準抵抗器1Ω 4端子 精度23°C±2°Cにて±30ppm 最大許容電流1.73A 寸法φ104×150mm 電流端子幅約174mm 1.2kg 専用アルミケース入り	保証なし
横河計測	2792A-05	標準抵抗器10オーム	20,000	204,300	標準抵抗器10Ω 4端子 精度23±2°Cにて±30ppm最大許容電流0.547A 寸法φ104×150mm 電流端子幅約174mm 1.2kg	保証なし
増幅器						
エヌエフ回路設計ブロック	LI75A	低雑音プリアンプ	120,000	180,000	LI575用低雑音プリアンプ:DC~1MHz:利得40dB:最大出力電圧±10V:電源はLI575より供給	1カ月
ティアック	SA570ST	ストレイン/DCアンプTEDS対応	138,000	210,000	TEDS対応ストレイン/DCアンプ, ストレインアンプモード, 最大入力:±20000×10・ひずみ, 最大感度:100×10・ひずみにて0.5V出力, 適応ケージ抵抗:60Ω~1500Ω, DCアンプモード, 最大入力:±100mV, 最大感度:0.1mV入力にて0.5V出力, 測定点数:1台1点, 応答周波数範囲:DC~150kHz	1カ月
共和電業	DA710A	直流アンプ	70,000	160,000	2ch, 利得:10, 20, 50, 100, 200, 500の×1, ×1/100, 1~2.5以上連続可変, 利得精度:±0.1%FS(ATT×1), ±0.3%FS(ATT×1/100), 周波数範囲:DC~10kHz, 出力:±10V, 2ch/ユニット, 最大許容入力電圧:±2VDC, 入力インピーダンス:10MΩ+10MΩ以上(ATT×1, OFF), 1MΩ+1MΩ以上(ATT×1/100), 電源:AC100V±10%(50Hz, 60Hz)	1カ月
メモリレコーダ・サーマルレコーダ						
日置電機	8860-50	メモリハイコーダ	410,000	1,854,000	アナログ8ch・ロジック16ch(プローブ要), 入力:5mV~20V/DIVメモリ512Mword/ch(1ch使用時)・64Mword/ch(8ch使用時), サンプル:20MS/s, PCカードスロット×2, Op. 8956(アナログユニット)×4, 9718-50(HDユニット), 9197(接続コード)×8, 9715-53(メモリボード1G), 8995(プリンタユニット)	1カ月
日置電機	8860-50	メモリハイコーダ	280,000	1,304,000	アナログ8ch・ロジック16ch(プローブ要), 入力:5mV~20V/DIVメモリ128Mword/ch(1ch使用時)・16Mword/ch(8ch使用時), サンプル:20MS/s, PCカードスロット×2, Op. 8956(アナログユニット)×4, 9718-50(HDユニット), 9197(接続コード)×8, 9715-51(メモリボード128M), 8995(プリンタユニット)	1カ月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
日置電機	8861-50	メモリハイコーダ	780,000	2,850,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要), 入力:5mV~20V/DIVメモリ:1Gword/ch(2ch使用時)・64Mword/ch(32ch使用時), サンプル:20Ms/s, PCカードスロット×2, Op. 8956(2chアナログユニット)×8, 9718-50(HDユニット), 9715-53×2(2Gワードメモリ), 8995(A4プリンタユニット)	1か月
日置電機	8861-50	メモリハイコーダ	770,000	3,506,000	アナログ32ch・ロジック16ch(プローブ要), 入力:10mV~2V/DIVメモリ:1Gword/ch(2ch使用時)・64Mword/ch(32ch使用時), サンプル:1Ms/s, PCカードスロット×2, Op. 8946(4chアナログユニット)×8, 9718-50(HDユニット), 9715-53×2(2Gワードメモリ), 9197(接続コード)×32, 8995(A4プリンタユニット)	1か月
日置電機	MR8740	メモリハイコーダ	980,000	999,999,999	ch数:最大54ch(ブロックⅠ:アナログ16スロット:32ch+ブロックⅡ:アナログ11スロット:22ch), ブロックⅠ+ブロックⅡ(最大27スロット)の構成, ブロックⅠ:アナログ:16(アナログ32ch, ロジック標準8ch)/アナログ:11+ロジック:3(アナログ26ch, ロジック56ch(ロジック標準8ch+ロジック48ch)), ブロックⅡ:アナログ8+ロジック3(アナログ16ch, ロジック56ch(ロジック標準8ch+ロジック48ch)), 測定レンジ:5mV~20V/div, 12レンジ, 分解能:レンジの1/100(8966使用時), 最大入力電圧:DC400V(8966/8968使用時), 周波数特性:DC~5MHz(8966使用時), メモリ容量:16MW/ch(固定), トータル864MW搭載測定機能:メモリ(高速記録), FFT, 外部記録装置:USB2.0メモリ, LAN※測定ユニットが別途必要です	1か月
日置電機	MR8847-01	メモリハイコーダ	280,000	1,244,000	アナログ8ch・ロジック16ch(プローブ要), 電圧:最高分解能50μV, 電圧表示範囲:100mVf.s.~400Vf.s., サンプル:20MS/Sメモリ容量:トータル64Mワード, 8MW/ch(アナログ8ch時), 波形判定機能付Op. 8966(アナログユニット)×4, 9664(HDユニット80GB), 9197(接続コード)×8	1か月
日置電機	MR8847-01	メモリハイコーダ	380,000	1,668,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要), 電圧:最高分解能50μV, 電圧表示範囲:100mVf.s.~400Vf.s., サンプル:20MS/Sメモリ容量:トータル64Mワード, 4MW/ch(アナログ16ch時), 波形判定機能付Op. 8966(アナログユニット)×8, 9664(HDユニット80GB), 9197(接続コード)×16	1か月
日置電機	MR8902	電圧・温度ユニット	95,000	150,000	MR8875用電圧・温度ユニット, ch数:15ch, 電圧測定/熱電対温度測定(chごと選択可能), 測定範囲:電圧:10mVf.s~100Vf.s, 温度(熱電対入力):200°Cf.s~2000°Cf.s	1か月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
日置電機	MR8904	CANユニット	98,000	200,000	MR8875用CANユニット, 2ポート/ユニット, 16bitアナログ信号相当15ch, ロジック信号相当1bit16ch	1か月
日置電機	U8793	任意波形発生ユニット	130,000	209,000	MR8827/MR8847A/MR8740/MR8741用任意波形発生ユニット, 出力チャンネル数:2ch/ユニット, 出力端子:SMB端子(出力抵抗1Ω以下), 出力電圧範囲:-10V~15V, 最大出力電流:10mA, FG機能:DC, 正弦波, 矩形波, パルス波, 三角波, ランプ波, 出力周波数:10mHz~100kHz, 任意波形発生機能:MR8847A等で測定した波形, 7075, SF8000, CSVの波形, スイープ機能:周波数, 振幅, オフセット, デューティ(パルスのみ), プログラム機能:最大128ステップ, 自己診断機能(電圧), 外部入出力制御可能Op. L9795-01(接続ケーブル)×2	6か月
メモリレコーダ・サーマルレコーダ						
日置電機	8939	ストレインユニット	80,000	180,000	8826・8835-01・8841・8842用ストレインユニット(2ch/ユニット)	1か月
日置電機	8940	F/Vユニット	80,000	150,000	8826・8835-01・8841・8842用F/Vユニット(2ch/ユニット)※927Xシリーズクランプを使用する場合はアダプタ9318/19が必要但し、本体が8835では使用不可、8826の場合はS/Nが99年製造の0338386未満の場合使用不可	1か月
日置電機	8946	アナログユニット	68,000	140,000	4chアナログユニット, 低圧入力, DC~100kHz帯域, 本体8826/8835-01/8841/8842用	1か月
日置電機	8957	高分解能ユニット	58,000	120,000	8860/8861用高分解能ユニット(2ch, 電圧測定)	6か月
日置電機	8958	スキャナユニット	80,000	150,000	8860/8861用スキャナユニット(16ch, 電圧/温度測定)	1か月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っていません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
日置電機	8960	ストレインユニット	80,000	150,000	8860-50, 8861-50用ストレインユニット, チャネル数: 2ch歪み測定, 歪みゲージ式変換器, ブリッジ抵抗: 120Ω~1kΩ, 350Ω~1kΩ, ブリッジ電圧: 2, 5, 10±0.05V, 測定レンジ: 20με~1000με/DIV6レンジ, 最高サンプリング速度: 200kS/s(2チャンネル同時サンプリング), 周波数特性: DC~20kHz, 最大入力電圧: DC10V, アンチアリングフィルタ入力端子: 接続可能なコネクタ: 多治見PCR03-12A10-7M10.5	1か月
日置電機	8961	高圧ユニット	50,000	160,000	8860-50, 8861-50用 チャネル数: 2ch電圧測定, DC/RMSの切替機能, 測定レンジ: 1V~50V/DIV, 6レンジ, フルスケール=20DIV, 最高サンプリング速度: 2MS/s(2チャンネル同時), 周波数特性: DC~100kHz, 最大入力電圧: 1000V	1か月
日置電機	8966	アナログユニット	62,000	90,000	MR8847/MR8740/MR8741用アナログユニット, 測定機能: 電圧測定, ch数: 2ch, 入力端子: 絶縁BNC端子, 測定レンジ: 5mV~20V/12Vdiv, 12レンジ, 最高サンプリング速度: 20MS/s, 測定精度: ±0.5%fs, 周波数特性: DC~5MHz, 入力結合: AC/DC/GND, 最大入力電圧: DC400V	6か月
日置電機	8969	ストレインユニット	45,000	150,000	メモリハイコーダ8847用 ストレインユニット, チャネル数: 2ch歪み測定, 入力端子: フォトリミットャーSL3.5/7/90G, 適応変換器: 歪みゲージ式変換器, ブリッジ抵抗120Ω~1kΩ, ブリッジ電圧2V, ケージ率2.0, 測定レンジ: 20με~1000με/div, 6レンジ, ローパスフィルタ: 5/10/100/1kHz, 分解能: 測定レンジの1/1250, 最高サンプリング速度: 200kS/s(2チャンネル同時サンプリング)周波数特性: DC~20kHz, 変換ケーブル9769×2本付属	1か月
日置電機	9320	ロジックプローブ	9,000	30,000	8826/8835/8841/8842用ロジックプローブ, 4ch(GND共通), 電圧/接点信号のON/OFF検出用, 最大入力電圧: 0~+50V DC, 応答速度: 500ns以下, 接続コネクタ形状: 標準タイプ	1か月
日置電機	9321	ロジックプローブ	12,000	35,000	8826/8835/8841/8842用ロジックプローブ, 4ch(本体間, ch間絶縁), 最大入力電圧: 150Vrms(LOWレンジ), 250Vrms(HIGHレンジ), 接続コネクタ形状: 標準タイプ	1か月
日置電機	9322	差動プローブ	25,000	58,000	88**用差動プローブ, DC~10MHz, AC1000V/DC2000Vを1/1000分圧出力ACモード: 1kHz~10MHz, 1/1000分圧後AC結合出力Op. 9324(パワーコード)※接続機器により, 別途ACアダプタ9418-10または後継品9418-15が必要です	1か月

* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

* 掲載価格は税抜きです。

* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。

* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。

* 消耗品は保証に含まれません。

* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
日置電機	9666	100:1プローブ	16,000	25,000	100:1パッシブ、200MHz入力抵抗:100MΩ/7pF、入力電圧:5kV(1MHz以下)コネクタ:絶縁BNC(オス)、ケーブル長:1.5m※入力容量15~45pFのオシロスコープ等に対応	1か月
データレコーダ						
ソニーマニュファクチャリングシステムズ	SAA24	SCX32用ACアダプタ	30,000	370,000	SCX32/SCX32i用ACアダプタSIR1000/SIR1000IIにSCX32/SCX32iを2台以上接続の場合必要(SAA24が1台でSCX32/SCX32iが3台まで電源供給可)	保証なし
ソニーマニュファクチャリングシステムズ	SIR1000W	AITデータレコーダ	400,000	3,751,000	4/8ch、8mm(AITカセット)データレコーダ、周波数特性:DC~160kHz(4ch標準速2Hモード)/5kHz(8ch1/16速32Hモード)S/N比:76dB以上(40kHz帯域以下)、入力:±0.5/1/2/5/10/20Vp、出力±1~5Vp、電源:AC90~132、198~250V、DC11~30V、SCX16W(拡張ユニット)接続時16ch可Op. PCBK21(BNC-BNCケーブル)×17	保証なし
データロガー						
IMC	CRFX2000	クロノスフレックス	300,000	2,655,000	クロノスフレックスメインユニット 計測モジュール並列増設式フレームなし。計測モジュール最大512chまで増設可。サンプリングレート2MHz(システム計)100kHz(1ch:モジュールによる)、同期ラインコネクタBNC、100Base-T、TCP-IP、モデムI/F、外部記憶媒体PCI EXPRESSオンラインFAMOS付き、OPリアルタイム信号処理機OP:CRFX/OFA、リアルタイム頻度処理OP:CRFX/ONKLASS、可搬用ハンドル右OP:CRFX/HAND-R、可搬用ハンドル左UPS内蔵OP:CRFX/HD-UPS	1か月
キーサイト・テクノロジー	34901A	20CH アーマチュア・マルチプレクサ	25,000	56,770	20チャンネル・マルチプレクサ・モジュール2線式アーマチュア・リレー採用品(4線式選択可能)、スキャン速度:60ch/s	1か月
データロガー						
キーサイト・テクノロジー	34907A	マルチファンクション・モジュール	25,000	54,548	マルチファンクション・モジュール2×8ビット・デジタルI/Oポート、26ビットイベント・カウンタ、アナログ出力ポート×2	1か月
キーサイト・テクノロジー	34950A	64ビット・デジタルI/O	85,000	225,030	34980A用64ビット・デジタルI/O(メモリ及びカウンタ内蔵)Op. 34950AT(ターミナル・ブロック)	1か月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
キーサイト・テクノロジー	U2751A	4x8 2線式USBモジュラ・スイッチ・マトリックス	50,000	123,761	4x8 2線式USBモジュラ・スイッチ・マトリックス、最大:42V/2A、ストローク:-30dB、最大スイッチング時間:4ms、DB25コネクタ、High-Speed2.0(480Mビット/s) TMC488. 2準拠、Op. ABJ(日本語マニュアル)	保証なし
グラフテック	GL7-V	GL7000用電圧ユニット	50,000	150,000	GL7000用電圧ユニット、入力ch数10ch、入力端子M3ネジ、全ch絶縁、同時サンプリング方式、不平衡入力、サンプリング間隔1KS/s(1ms)~1h、入力レンジ100mV~100V F. S、1-5V F. S、内蔵RAM 200万データ	保証なし
横河電機	DA100	スタンドアロン・データアキュイジションユニット	110,000	294,000	DA100スタンドアロンモデル、10chユニバーサル入力モジュールDU100-11、RS232C通信モジュールDT300のバックモデル RS232Cケーブル付き最高測定周期0.5秒 Op. B1-1M(WinXP、Vista、7)ソフトDP120(DAQ32)、CDROM	6か月
共和電業	EDX100A4H	ユニバーサルレコーダ	150,000	582,000	最大アナログ入力:32ch(スロット数:4)、4台同期により最大128chまで拡張可能サンプリング周波数:1Hz~100kHz(1ch時)/1Hz~5kHz(32ch時)、データ記録:CFカード(128MB)付属、通信I/F:LANおよびUSB、データ収録ソフト(DCS-100A)付属、電源:DC10V~18V、AC:100V(ACアダプタ使用)Op. UIA345-12(ACアダプタ)、ダミーパネル×4、CFカードアダプタ、※コンディショナカードが別途必要です	1か月
共和電業	EDX2000A32	メモリレコーダ・アナライザ	430,000	1,816,000	デジタルメモリレコーダ・アナライザ、最大32ch、データ集録容量:30G以上、10.4インチカラー液晶モニター、電源:AC100~120V/190~240V、DC10~30VOp. EDX2000-DUMMY(ダミーパネル)×4、※コンディショナカードが別途必要です。(スロット数:4)	1か月
共和電業	EDX2000A64	メモリレコーダ・アナライザ	680,000	2,032,000	デジタルメモリレコーダ・アナライザ、最大64ch、データ集録容量:30G以上、10.4インチカラー液晶モニター、電源:AC100~120V/190~240V、DC10~30VOp. EDX2000-DUMMY(ダミーパネル)×8、※コンディショナカードが別途必要です。(スロット数:8)	1か月
共和電業	MCD16A	ポータブルマルチコンディショナ	450,000	1,854,000	交流16ch、適用ブリッジ抵抗:60~1000Ω、周波数範囲:DC~2.5kHz、出力:±5V、フィルタ:10、30、100、300、1000Hz、電源:AC100~240V、DC9~18V、Op. DPE71A(モニタカード)、DPM71A(動はずみ測定カード:入出力絶縁タイプ)×16	1か月
共和電業	USS61B	スキャニングユニット	80,000	128,000	UCAM60B、65B専用スキャニングユニット、TEDS対応、測定チャネル数:10/ユニット、切換素子:半導体リレー、入力端子:はんだ付け、ネジ止め共用型端子台	保証なし

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
共和電業	UST51B	熱電対ユニット	148,000	215,000	UCAM550A用熱電対ユニット, 測定チャネル:10ch, 測定対象:温度(熱電対)	1カ月
共和電業	USV51A	電圧ユニット	35,000	175,000	USB500A用電圧ユニット, 測定チャネル:測定ユニット1台で10ch, 測定対象:直流電圧, 電圧出力型センサ, 測定範囲:0~±20, 000V, 分解能:1mV, 精度:±0.05%FS, 信号源抵抗:50Ω以下	保証なし
共和電業	USV51B	電圧ユニット	98,000	175,000	UCAM550A用電圧ユニット, 測定チャネル:10ch, 測定対象:直流電圧, 電圧出力型センサ, 測定範囲:0~±20, 000V, 分解能:1mV, 精度:±0.05%FS信号源抵抗:50Ω以下	6カ月
共和電業	DCS100A	ダイナミックデータ収録ソフト	60,000	196,000	ダイナミックデータ集録ソフトウェアOS:WindowsXP, Vista, 7, CPU:PentiumⅢ1GHz以上, メモリ:1G/バイト以上, Vista, 7の場合2G/バイト以上, インタフェース:100BASE-TX以上/USB2.0対応機種:EDS400A, EDX100A, センサインタフェースPCDシリーズ, Op. DCS103A(EDX3000A用DCS100Aオプションソフトウェア)	保証なし
共和電業	PCD300A	センサインタフェース	58,000	230,000	センサインタフェース(4ch):ひずみゲージ, ひずみゲージ式変換器を直接接続可能。別途USB付のPCが必要(Win98/Me/2000/XP, ペンティアムⅡ300MHz以上, メモリ128M/バイト以上)市販のUSBハブを介し最大4台(16chまで増設可能), タジミ7ピンのセンサを接続する際は別途U18(983084)が必要で制御用ソフト:PCD30Aが標準付属しています。	1カ月
共和電業	PCD300B	センサインタフェース	90,000	301,000	センサインタフェース, 測定チャネル数:4ch/ユニット, 測定対象:ひずみゲージ, ひずみゲージ式変換器, 適用ゲージ抵抗:120Ω~1kΩ, ブリッジ電源:AC2Vrms, 周波数帯域:DC~200Hz, TEDS機能:読み込み回路内蔵(UI10Aに対応), インタフェース:USB1.1, ダイナミックデータ解析ソフト(DCS100A)が標準付属しています。Op. 入力アダプタ:UI10A(ひずみゲージ式変換器用, NDIS規格コネクタ)	1カ月
共和電業	CCA40A	チャージアンプカード	190,000	320,000	EDX100A/EDX2000A/EDX3000A用チャージアンプカード, 8ch	1カ月
共和電業	CDV40A	ひずみ電圧カード	98,000	401,600	EDX100A/EDX2000A用ひずみ電圧測定カード, 8ch, 直流ブリッジ, 応答周波数:DC~50kHz, Op. U40(NDISメスコネクタ付き8chケーブル, 50cm), FV1A(電圧入力用BNCメス変換コネクタ)x8	1カ月
共和電業	CDV40AM12	歪・電圧カード	68,000	549,600	EDX100A/EDX2000A用ひずみ電圧測定カード, 8ch, アナログ出力機能付Op. H11119(入出力ケーブル1m), FV1A(変換コネクタ)x8(注)TEDS対応センサの情報読み込みはできません。	保証なし

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
データロガー						
共和電業	CDV40B-F	歪・電圧カード	120,000	479,600	EDX100A/200A/2000A/2000B/3000A用ひずみ電圧測定カード, 8ch, 直流ブリッジ, 応答周波数: DC~50kHz, アンチエイリアジングフィルタ付Op. U40(ケーブル50cm), FV1A(変換コネクタ)×8	1か月
共和電業	CFV40A	F/Vコンバータカード	138,000	218,000	EDX100A/EDX2000A/EDX3000A用F/Vコンバータカード, 4ch, 測定対象: 交流信号出力センサ, Op. U12(入力ケーブル)×4※EDX2000A64に2枚実装時, その他のカードは4枚迄, 1枚実装時はその他のカードは6枚迄	1か月
共和電業	CTA40A	熱電対カード	84,000	351,000	EDX100A/EDX2000A/EDX3000A用熱電対カード, 8ch	1か月
共和電業	DPM42A	動歪測定カード	60,000	311,000	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A用動歪測定カード, 4ch, 交流ブリッジ, 応答周波数: DC~5kHz	1か月
共和電業	ECAN40A	CANカード	150,000	230,000	EDX200A2H/4H/4T オプションスロット用CAN測定カード, CANポート数: 2, 入力チャンネル数: 最大512ch(2ポート合計), DCS105A(CANdbファイル読み込みソフト)付属	1か月
東京測器研究所	HR908A	ヒストグラムレコーダ	190,000	2,152,500	8ch, 測定範囲: ±16000×10 ⁻⁶ ひずみ・±16mV, 応答周波数: 200Hz(8ch)~2kHz(1ch), 電源: 10.5~30VDCOp. HR878(電源ユニット・AC100V), CR12(DC電源ケーブル), HR7610(頻度処理・解析ソフト), GPIB	保証なし
日置電機	LR5011	温度ロガー	5,000	21,500	温度ロガー, 測定項目: 温度/1ch, 測定範囲: -30~180°C(LR9612使用時), 測定精度: ±0.5°C(0.0~35.0°C), ±1°C(-40~70°C), 電源: 単3形アルカリ乾電池×1, Op. LR9612(温度センサ5m)	保証なし
日置電機	LR5031	計装ロガー	9,000	16,000	計装ロガー, 計装信号: 4~20mA信号専用, 測定項目: 直流電流1ch, 測定範囲: -30.00~30.00mA, 測定精度: ±0.5%rdg, ±5dgt, 記録容量: 瞬時値記録: 60,000データ, 統計値記録: 15,000データ, 記録間隔: 1~30秒, 1~60分, 15設定, インタフェース: 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信, 電源: 単3形アルカリ乾電池×1	6か月
日置電機	LR5042	電圧ロガー	8,000	16,000	電圧ロガー, 直流電圧/1ch, 測定範囲: -5.000~5.000V, 測定精度: ±0.5%rdg, ±5dgt, 記録容量: 瞬時値記録: 60,000データ, 統計値記録: 15,000データ, 記録間隔: 1~30秒, 1~60分, 15設定, インタフェース: 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信, 電源: 単3形アルカリ乾電池×1	6か月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
日置電機	LR5043	電圧ロガー	9,000	16,000	電圧ロガー、直流電圧/1ch、測定範囲: -50.00~50.00V、測定精度: ±0.5%rdg. ±5dgt、記録容量: 瞬時値記録: 60,000データ、統計値記録: 15,000データ、記録間隔: 1~30秒、1~60分、15設定、インタフェース: 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信、電源: 単3形アルカリ乾電池×1	6か月
日置電機	LR5051	クランプロガー	12,000	27,000	クランプロガー、測定項目: 交流負荷電流/漏れ電流(2ch、オプションのクランプセンサを使用)、測定範囲: AC500.0mA~1000Arms、5レンジ(クランプセンサによって異なる)、測定精度: ±0.5%rdg. ±5dgt(本体のみ50/60Hz)+クランプセンサ精度、記録容量: 瞬時値記録: 60,000データ/ch、統計値記録: 15,000データ/ch、記録間隔: 1~30秒、1~60分、15設定、インタフェース: 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信、電源: 単3形アルカリ乾電池×2	6か月
日置電機	LR5051	クランプロガー	29,000	66,000	クランプロガー、測定項目: 交流負荷電流/漏れ電流(2ch、オプションのクランプセンサを使用)、測定範囲: AC500.0mA~1000Arms、5レンジ(クランプセンサによって異なる)、測定精度: ±0.5%rdg. ±5dgt(本体のみ50/60Hz)+クランプセンサ精度、記録容量: 瞬時値記録: 60,000データ/ch、統計値記録: 15,000データ/ch、記録間隔: 1~30秒、1~60分、15設定、インタフェース: 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信、電源: 単3形アルカリ乾電池×2、Op. LR5092(データコレクタ)	6か月
日置電機	3673	クランプロガー	30,000	48,800	クランプロガー、記録容量: 16,000データ×2ch、(32,000データ×1ch)、入力: AC電流(クランプセンサ9650または9651使用)、測定範囲: 0~AC500A(50A/500Aレンジ)、測定精度: ±2.5%/rdg. ±8dgt(50/60Hz、本体+クランプセンサ)、電池寿命: 約15日~約3.5ヶ月(条件によって異なる)、Op. Z0104(ACアダプタ)測定には別途センサ(9650または9651)が必要です。測定項目の設定・変更やデータ収集には、別途3913(031240)が必要です。	6か月
日置電機	2301	温湿度モジュール	20,000	35,000	温湿度モジュール(遠隔計測監視システム2300シリーズ用)、温度1CH、湿度1CH、温度: -40.0~85.0℃(分解能0.1℃)、湿度: 0.0~100.0%rh(分解能0.1%rh)	保証なし
日置電機	3913	コミュニケーションベース	20,000	50,800	ワイヤレスロガー(3670~3674)のデータを無線で収集しPCへ転送、通信方法: 対ロガー/無線通信(特定小電力無線、ARIBSTD-T67)、チャンネル数40ch(429.2500MHz~429.7375MHz)、通信方法: 対パソコン/USB1.1(フルスピード: 12Mbps)、RS232C、Op. Z0104(ACアダプタ)	1か月
日置電機	2306	マルチファンクションモジュール	48,000	85,000	マルチファンクションモジュール(遠隔計測監視システム2300シリーズ用)、DC電圧・電流、熱電対(K, E, J, T, R)、Pt100、JPt100、任意8CH入力可能	1か月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
日置電機	2332	多回路電力モジュール	9,000	68,000	遠隔計測監視システム2300用の多回路電力モジュール、AC100/200Vの電圧ラインが共通な多回路電力測定に対応したクランプ電力計、測定可能回路数:単相2W;6回路、単相3W/三相3W;3回路(同一電圧系統による)測定項目:電圧、電流、有効電力、無効電力、力率、インターバル時間内の有効電力量、周波数、測定レンジ:電圧(U1, U2);200V、電流(I1, I2, I3, I4, I5, I6)1A~1000A(使用クランプセンサによる)、Op. 9019-03(電圧コード3m)	保証なし
データロガー						
日置電機	2343	RSリンクモジュール	18,000	30,000	RSリンクモジュール、外部RS232C機器との通信を行い、外部機器のデータ取得。	1か月
日置電機	9650	クランプセンサ	3,000	9,800	3636用クランプセンサ、AC100A、300V以下、φ15mm以下	1か月
日置電機	9651	クランプセンサ	4,000	9,800	3636用クランプセンサ、AC500A、600V以下、φ46mm以下	1か月
交流安定化電源						
エヌエフ回路設計ブロック	4482	出力並列ユニット	29,000	50,000	ESシリーズ用出力並列ユニット:6kVA	6か月
菊水電子工業	2P03PCR-LA	単相3線出力ドライバ	30,000	80,000	PCR-LAシリーズ用単相3線出力ドライバ	1か月
菊水電子工業	EX04PCR-M	アナログインタフェースボード	20,000	35,000	PCR-Mシリーズ用アナログインタフェースボード入力電圧:±15V、入力形状:BNC、外部電圧信号による出力制御用	6か月
菊水電子工業	EX05PCR-LE	アナログインタフェースボード	20,000	45,000	PCR-LE/PCR-LE2シリーズ用アナログインタフェースボード増幅器タイプ(入力した波形をそのまま増幅し出力)	6か月
菊水電子工業	PD03M-PCR-LA	並列運転ドライバ・マスター	8,000	50,000	PCR-LAシリーズ用並列運転ドライバ(マスター用)	1か月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
菊水電子工業	PD05M-PCR-LE	並列運転ドライバ・マスター	29,000	50,000	PCR-LEシリーズ用並列運転ドライバ(マスター)	1か月
菊水電子工業	US21	USBインタフェースボード	18,000	30,000	PCR-Mシリーズ用 USBインタフェースボード	6か月
計測技術研究所	6605	交流安定化電源	190,000	359,000	プログラマブル交流電源, 単相PWM方式, 出力容量:500VA, 単相2線, AC出力:0~150V/0~4.6A, 0~300V/0~2.3A, 分解能:0.1V, 周波数:40~500Hz, 分解能:0.1Hz(40.0~99.9Hz時)/1Hz(100~500Hz時)	1か月
計測技術研究所	6605	交流安定化電源	180,000	276,000	プログラマブル交流電源, 単相PWM方式, 出力容量:500VA, 単相2線, AC出力:0~150V/0~4.6A, 0~300V/0~2.3A, 分解能:0.1V, 周波数:40~500Hz, 分解能:0.1Hz(40.0~99.9Hz時)/1Hz(100~500Hz時)	1か月
電力増幅器						
エヌエフ回路設計ブロック	4502	精密電力増幅器	300,000	680,000	周波数範囲:DC~20kHz, 出力電圧:120Vrms, 出力電流:DC±1.9A, AC2.1Arms, 入力インピーダンス:100kΩ不平衡, 最大入力:±50V, 入力電源:AC100V±10%, 定格出力:250VA	1か月
エヌエフ回路設計ブロック	4505	精密電力増幅器	190,000	890,000	周波数範囲:DC~20kHz, 出力電圧:120Vrms, 出力電流:DC±3.8AAC4.2Arms, 入力インピーダンス:100kΩ不平衡, 最大入力:±50V, 入力電源:AC100V±10%, 定格出力:500VA	1か月
東陽テクニカ	HVA500	高速電圧アンプ	790,000	1,800,000	周波数特性:DC~3MHz(±10V, 300pF), /DC~200kHz(±250V矩形波出力, 300pF), 出力電圧:500Vpp(0V~+500V, ±250V, -500V~0V), スルーレート:1000V/usec(±200V, 1nF), 3000V/usec(±250V, 350pF負荷), チャンネル数:1ch(入力2ch), 最大出力電流:80mADC(±250V)1Aパルス(10us以下)	6か月
直流安定化電源						
テクシオ	PS20-20A	直流安定化電源	48,000	115,000	0~20V, 0~20A, 入力:AC100~240V単相, デジタル表示, 過電圧・過電流保護装置付, 外部アナログコントロール, 並列接続で同一電圧機種にて最大2400W, 直列接続で同一機種にて2台のマスター・スレーブ動作可能	6か月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っていません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
テクシオ	PW18-1.8AQ	直流安定化電源	26,000	103,000	4出力電源, 0~±18V/0~±1.8A, 0~+8V/0~+2A, 0~-6V/0~-1A 入力: AC100V単相/AC115V単相/AC200V単相/AC230V単相デジタル表示	1か月
テクシオ	PW18-2ATP	直流安定化電源	78,000	110,000	3出力電源, 0~+18V/0~+2A, 0~+36V/0~+1A, 0~+8V/0~+2A 入力: AC100V単相/AC115V単相/AC200V単相/AC230V単相デジタル表示A C-UL電源ケーブル(標準添付品)	6か月
テクシオ	PW8-5ADPS	直流安定化電源	40,000	103,000	2出力電源, 0~+8V/0~5A, 0~+8V/0~5A, デジタル表示, 入力: AC100V単 相/AC115V単相/AC200V単相/AC230V単相消費電力: 約214W/247VA	1か月
テクシオ	IF60GP	GP-IBコントロールボード	19,000	29,800	PSFシリーズ用 GPIBコントロールボード	1か月
テクシオ	IF60RU	RS232C/USBコントロールボード	16,000	24,800	PSFシリーズ用 RS232C/USBコントロールボード	1か月
テクシオ	IF70GU	GPIB/USBコントロールボード	18,000	29,800	PDS-A/PS-Aシリーズ用 GPIB/USBコントロールボード	1か月
直流安定化電源						
菊水電子工業	PAG20-76	直流安定化電源	150,000	290,000	0~20V, 0~76A, 入力: AC85~265V単相, 1500W, デジタル表示, 過電圧・過熱 保護装置付, リモートセンシング機能, RS232C/RS485シリアル通信標準装備, 直 列運転(2台迄), マスタースレーブ並列運転(4台迄) Op. AC3. 5-3P3M-CC(単相 200V ACケーブル)	6か月
菊水電子工業	PAGH20-38	直流安定化電源	120,000	200,000	0~20V, 0~38A, 入力: AC85~265V単相, 150W, デジタル表示, 過電圧・過熱 保護装置付, リモートセンシング機能, RS232C/RS485シリアル通信標準装備, 直 列運転(2台迄), マスタースレーブ並列運転(4台迄) Op. AC3. 5-3P3M-CC(単相 200V ACケーブル)	6か月
菊水電子工業	PAK35-10A	直流安定化電源	13,000	115,000	0~35V, 0~10A, 入力: AC85~132V単相, デジタル表示, 過電圧・過電流保護装 置付	保証なし
菊水電子工業	PAN16-18A	直流安定化電源	78,000	148,000	0~16V, 0~18A, 入力: AC100V単相, デジタル表示	6か月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
菊水電子工業	PAN35-20A	直流安定化電源	60,000	170,000	0~35V, 0~20A, 入力:AC100V単相, デジタル表示注)付属電源ケーブル:3芯圧着端子-3芯開放(家庭用コンセント接続不可)	6か月
菊水電子工業	PAS320-1	直流安定化電源	90,000	150,000	0~320V, 0~1A, 入力:AC100~240V単相, 47~63Hz, デジタル表示, 過電圧・過電流・過熱保護装置付	6か月
菊水電子工業	PAS60-12	直流安定化電源	58,000	155,000	0~60V, 0~12A, 入力:AC100~240V単相, 47~63Hz, デジタル表示過電圧・過電流・過熱保護装置付	6か月
菊水電子工業	PAS60-18	直流安定化電源	90,000	270,000	0~60V, 0~18A, 入力:AC100~240V単相, 47~63Hz, デジタル表示, 過電圧・過電流・過熱保護装置付注)付属電源ケーブル:3芯圧着端子-3芯開放(家庭用コンセント接続不可)	6か月
菊水電子工業	PAS60-6	直流安定化電源	48,000	100,000	0~60V, 0~6A, 入力:AC100~240V単相, 47~63Hz, デジタル表示, 過電圧・過電流・過熱保護装置付	6か月
菊水電子工業	PAS80-9	直流安定化電源	68,000	175,000	0~80V, 0~9A, 入力:AC100~240V単相, 47~63Hz, デジタル表示, 過電圧・過電流・過熱保護装置付	6か月
菊水電子工業	PAT60-67T	直流安定化電源	280,000	615,000	0~60V, 0~67A, 4kW, 入力:AC200V三相/単相, デジタル表示, ※単相入力時、出力電流は定格の約75%までに制限されます。制御I/F:RS232C, Op. AC8-4P4M-M6C(電源ケーブル三相4芯4m)	6か月
菊水電子工業	PMC18-3A	直流安定化電源	12,000	55,000	出力:0~18V, 0~3A, 入力:AC100V単相, デジタル表示, リモートセンシング機能付※アナログ・リモートコントロール端子26ピン※マイナーチェンジ後の製品です	1か月
菊水電子工業	PMC18-5A	直流安定化電源	22,000	65,000	0~18V, 0~5A, 入力:AC100V単相, デジタル表示, リモートセンシング機能付※アナログ・リモートコントロール端子26ピン※マイナーチェンジ後の製品です	1か月
菊水電子工業	PMC35-3A	直流安定化電源	22,000	65,000	0~35V, 0~3A, 入力:AC100V単相, デジタル表示, リモートセンシング機能付※アナログ・リモートコントロール端子26ピン※マイナーチェンジ後の製品です	1か月
菊水電子工業	PMC500-0.1A	直流安定化電源	40,000	70,000	0~500V, 0~0.1A, 入力:AC100V単相, デジタル表示※アナログ・リモートコントロール端子26ピン	6か月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っていません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
菊水電子工業	PVS300-9	直流安定化電源	98,000	550,000	0~300V, 0~9A, 入力:AC190~264V単相, デジタル表示, 過電圧・過電流保護装置付, リモートセンシング機能	保証なし
菊水電子工業	PWX1500L	直流安定化電源	180,000	310,000	薄型ワイドレンジ直流電源, ラックマウント(1Uサイズ)型, 可変範囲:電圧:0~30V, 電流:0~150A, (30V時最大50A, 10V時最大150A), 入力:AC85V~250V単相, デジタル表示, 1500W, LAN, USB, RS232C標準装備, 並列運転(同一機種最大4台迄), 直列運転(同一機種2台迄), Op. AC5. 5-3P3M-M4C-VCTF(AC電源コード 3m)	6か月
菊水電子工業	PWX750MLF	直流安定化電源	90,000	190,000	薄型ワイドレンジ直流電源, ラックマウント(1Uサイズ)型, 可変範囲:電圧:0~80V, 電流:0~28A, (80V時最大9.37A, 26.8V時最大28A), 入力:AC85V~250V単相, デジタル表示, 750W, LAN, USB, RS232C標準装備, 並列運転(同一機種最大4台迄), 直列運転(同一機種2台迄)	6か月
菊水電子工業	TU02-PIA	ターミナル・ユニット	15,000	30,000	PAD-LA, PAN-Aシリーズ用ターミナルユニット	1か月
高砂製作所	EX1500H2	直流安定化電源	120,000	475,000	ズーム電源, 0~240V, 0~25A(240V時最大6.25A, 60V時最大25A)入力:AC85V~264V単相, デジタル表示, 1500W注)付属電源ケーブル:3芯圧着端子-3芯開放(家庭用コンセント接続不可)	1か月
高砂製作所	FX060-200	直流安定化電源	380,000	1,760,000	0~60V, 0~200A, 入力:AC180V~250V三相, デジタル表示, 過電圧・過電流・過温度保護付Op. 電源ケーブル3m	1か月
直流安定化電源						
高砂製作所	GP0500-10R	直流安定化電源	150,000	1,168,000	0~500V, 0~10A, 入力:AC200V三相, アナログ表示, 過電圧・過電流・過温度保護付Op. ハンドル	1か月
高砂製作所	HX0300-50	直流安定化電源	500,000	1,718,000	0~300V, 0~50A, 入力:AC180V~220V三相, デジタル表示, 過電圧・過渡温度保護付Op. 電源ケーブル3m(入力ケーブル, グランドケーブル)	6か月
高砂製作所	HX030-400	直流安定化電源	500,000	1,718,000	0~30V, 0~400A, 入力:AC180V~220V三相, デジタル表示, 過電圧・過渡温度保護付Op. 電源ケーブル3m(入力ケーブル, グランドケーブル)	6か月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っていません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
高砂製作所	HX060-100M2	直流安定化電源	350,000	700,000	0~60V, 0~100A, 入力180V~242V三相, デジタル表示, 過電圧・過電流・過渡温度保護付, 電源ケーブル標準添付, RS232C/RS485標準装備	6か月
高砂製作所	LX035-1B	直流安定化電源	25,000	36,000	0~35V, 0~1A, 入力:AC90V~132V単相, 45~65Hz, デジタル表示, 35W	6か月
高砂製作所	ZX1600HA	直流安定化電源	136,000	510,000	ズーム電源, 0~640V, 0~20A(640V時最大2.5A, 80V時最大20A), 入力:AC85V~250V単相, デジタル表示, 1600W, RS232C, RS485標準装備, 外部アナログ制御・アナログモニタ装備, 内部抵抗可変機能, 変換方式:スイッチング方式	1か月
計測技術研究所	NT-DD-2000E	双方向AC/DCユニット	140,000	420,000	NT-DDシリーズ双方向DC/DCユニット(絶縁型)250V~460V, 8A, 最大容量:2kW, 効率:94%以上, 突入電流:定格電流以下, HDVC側:DC350~400V, 7A, 制御電源:単相2線AC100~240V, 50/60Hz, 100VA以下, 質量:11kg以下	保証なし
計測技術研究所	UV11	USB/GPIBコンバータ	98,000	196,000	USB/GPIBコンバータ, Op. PTS-mini(電源自動検査ミニシステム)※交流電源:5kVA以下, 電子負荷:4チャンネル以下, その他:(株)計測技術研究所のサポート対象機器限定	1か月
プログラマブル直流電源						
キーサイト・テクノロジー	6624A	4出力システム電源	400,000	1,622,596	システム電源 0~7V/0~20Vレンジ選択可2出力, 0~20V/0~50Vレンジ, 選択可2出力, 計4出力, 各レンジ40W, デジタル表示, GPIB付, Op. 100(入力AC100V)	1か月
キーサイト・テクノロジー	6632B	DCシステム電源	45,000	274,381	システム電源単出力, 100W, 0~20V, 0~5A, デジタル表示, GPIB付, Op. 100(入力:AC87~106V単相)	1か月
キーサイト・テクノロジー	6033A	DCシステム電源	350,000	721,346	システム電源 最大240W, 0~20V, 0~30A, GPIB付, 質量:9.6kg, Op. 100(入力電源:87~106V 50/60Hz),	6か月
キーサイト・テクノロジー	6655A	DCシステム電源	150,000	510,392	システム電源 単出力, 500W, 0~120V, 0~4A, デジタル表示, GPIB付, Op. 100(入力:AC87~106V単相)	1か月
キーサイト・テクノロジー	E3632A	DCシステム電源	24,000	162,580	単出力DC電源120W, 0~15V/0~7A, 0~30V/0~4A, GPIB/RS232C付, Op. OE9(入力:AC100V単相10%, 47~63Hz), ABJ(和文取説)	1か月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
キーサイト・テクノロジー	E3640A	DCシステム電源	50,000	116,712	単出力DC電源。出力数:1。出力レンジ:2。合計出力電力:30W。0~8V/0~3A(レンジ1)。0~20V/0~1.5A(レンジ2)。リップル:<5mVpp及び0.5Vrms/4mA rms。GPIO/RS232C付。質量:5.3kg。Op.0E9(入力:AC100V単相±10%。47~63Hz)	1か月
キーサイト・テクノロジー	E3640A	DCシステム電源	15,000	91,267	単出力DC電源。出力数:1。出力レンジ:2。合計出力電力:30W。0~8V/0~3A(レンジ1)。0~20V/0~1.5A(レンジ2)。リップル:<5mVpp及び0.5Vrms/4mA rms。GPIO/RS232C付。重量:5.3kg。Op.0E9(入力:AC100V単相±10%。47~63Hz)	1か月
耐圧試験器						
菊水電子工業	TOS6200	アース導通試験器	90,000	265,000	アース導通試験器。試験電流値:AC3。0~30.0A。出力電流計:AC0.0~33.0A出力電圧計:AC0.00~6.00V。抵抗計:0.001~1.200Ω。最大電力:150VA試験時間設定範囲:0.3~999s。メモリ機能:100通り。GPIO。RS232C電源:100/200V	1か月
電子負荷装置						
エヌエフ回路設計ブロック	DL1000H	直流電子負荷装置	290,000	520,000	高速電子負荷装置。最高スルーレート:3A/μs。最大定格電圧:500V。最大定格電流:36A。定格電力:1000W。定電流モード:0~36A/0~3.6A/0~0.36A。定電圧モード:0~500V/0~85V。定電力モード:0~1000W/0~120W。定抵抗モード:0.1Ω~833.33Ω/1Ω~8333.3Ω(85Vレンジ)。0.3Ω~2.3333kΩ/3Ω~23.333kΩ(500Vレンジ)。ダイナミックモード:最大16種類の負荷順次切替えて実行可能。USB。最大10台並列連動可能(別途オプションのシステムケーブルが必要)	1か月
計測技術研究所	3300F	直流電子負荷装置	580,000	903,000	直流電子負荷装置。構成:3300F(4chフレーム)+3332F(モジュール)×4。電圧:DC0~80V。電流:DC24A。電力:120W。8ch(3332Fモジュール1台につき2ch)。CCモード:0~2.4A/0~24A。CRモード:0.0333Ω~199.8kΩ。CVモード:0~80V。CPモード:0~120W。電圧センス端子:ミニバナナジャック	6か月
電子負荷装置						
計測技術研究所	ELS304	直流電子負荷装置	600,000	1,200,000	超高速電子負荷装置。最高スルーレート:200A/μs。最大定格電圧:30V。最大定格電流:120A。定格電力:300W。定電流モード:12A/120A。定電圧モード:4V/30V。定電力モード:40W/300W。最小立上り時間:100ns。負荷モード:CC。CR。CV。ダイナミック。外部制御。シヨート。外部インタフェース:GPIO。USB(USB1.0)。外部制御入力(入力電圧:0~10V)	1か月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
高砂製作所	FK160L2Z	直流電子負荷装置	120,000	320,000	負荷条件/動作電圧:0.5~150V, 最大電流:40A, 最大負荷電力:160W, 絶対最大電圧:200V, 動作電源:AC90~250V 50/60Hz単相	1カ月
三菱電機	RZ100-10B	負荷抵抗器	300,000	523,000	負荷抵抗器(ロータリースイッチ式), 単相2線, 入力電圧AC/DC100V, 容量:10kVA, 電流:OFF5~100A, ノッチ数:20	6カ月
三菱電機	RZ100-4B	負荷抵抗器	150,000	319,000	負荷抵抗器(ロータリースイッチ式), 単相2線, 入力電圧AC/DC100V, 容量:4kVA, 電流:OFF2~40A, ノッチ数:20	6カ月
三菱電機	RZ200-8B	負荷抵抗器	198,000	500,000	負荷抵抗器(ロータリースイッチ式), 単相2線, 入力電圧AC/DC200V, 容量:8kVA, 電流:OFF2~40A, ノッチ数:20	1カ月
スライダック						
松永製作所	S3-2430	スライドレギュレータ	40,000	142,000	スライドレギュレータ, 三相, 入力:200V, 出力:0~240V, 50/60Hz, 最大電流:30A, 容量:10.3kVA入出力端子形状:スタッドボルト仕様	1カ月
松永製作所	SD1310	スライドレギュレータ	9,000	15,500	スライドレギュレータ, 単相, 入力:100V, 50/60Hz, 出力:0~130V, 最大電流:10A, 容量:1kVA	6カ月
UPS						
ジーエス・ユアサパワーエレクトロニクス	THA1500-5	無停電電源	84,000	237,000	出力:1.5kVA/1050W, 出力電圧:AC100V(-1%, +3%), 50/60Hz, 単相2線, 商用同期常時インバータ, 出力コンセント4個/抜け止めタイプ, 入力:単相2線, 70~132V, 50/60Hz±0.5%パックアップ時間10分※入力と違う周波数は出力できません	保証なし
ジーエス・ユアサパワーエレクトロニクス	THA2000-10	無停電電源	86,000	295,000	出力:2kVA/1600W, 出力電圧:AC100(-1%, +3%), 50/60Hz±0.5%単相2線, 商用同期常時インバータ, 出力コンセント4個/抜け止めタイプ, 入力:単相2線, 70~132V, 50/60Hz±3Hz, パックアップ時間10分, 充電時間4.5時間以下※電源ケーブルは付属しておりません※入力と違う周波数は出力できません	保証なし
三菱電機	FW-A10H-1.4K	無停電電源	28,000	148,000	出力:1.4kVA/1kW, 出力電圧:AC100V, 50/60Hz, ラインインタラクティブ方式, パックアップ:5分間, 入力:AC81~124V	保証なし

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
三菱電機	FW-V10-1.0K	無停電電源	20,000	148,000	出力:1kVA/700W, 出力電圧:AC100V, 50/60Hz, 常時インバータ方式, バックアップ:10分間, 入力:AC85~144V	保証なし
三菱電機	FW-V10-3.0K	無停電電源	120,000	570,000	出力:3kVA/2100W, 出力電圧:AC100V, 50/60Hz, 常時インバータ方式, バックアップ:10分間, 入力:AC85~144V入力プラグ型番:NEMA L5-30(引掛型)	保証なし
充放電試験器						
菊水電子工業	PFX2512	充放電試験器	390,000	710,000	充放電システムコントローラ, 出力数:1ch, 充電電流範囲:0.000A~50.000A, 充電電圧範囲:0.000V~60.000V(60Vレンジ)/0.000V~6.000V(6Vレンジ), 放電電流範囲:0.000A~50.000A, 放電電圧範囲:0.000V~60.000V(60Vレンジ)/0.000V~6.000V(6Vレンジ), LAN, Op. TL08-PFX(負荷ケーブル, 長さ5m)	1か月
計測技術研究所	MCD-05-05002	充放電試験器	250,000	990,000	小容量多チャネル充放電試験器, 5V/200mA ×5チャネル, max50ch/10台(ハードウェア接続), 充電機能(直流電圧電流出力), 放電機能(直流電流負荷機能), 測定機能(直流電圧電流および時間の測定), USBI/F接続によるPC制御, Op. MCD-05-DCO TypeB(断線試験器), 専用ソフトウェア(Hydrangea)付属	1か月
計測技術研究所	MCD-05-05002	充放電試験器	320,000	890,000	小容量多チャネル充放電試験器 5ch(max50ch/10台ハードウェア接続), [充電部]電圧:0~5V/電流:0~200mA, 定電流/定電圧モード, [放電部]電圧:0~5V/電流:-200mA, 定電流/定電圧モード, [測定部]電圧測定:0~6V, 電流測定:±200mA, インタフェース:USB1.1, I/O出力, 定格入力電圧:AC100~240V, 消費電力:40VA, Op. 専用ソフトウェア(Hydrangea)付属	1か月
ACラインアナライザ						
日置電機	3351	電源ラインモニタ	150,000	507,500	測定ライン:単相2線, 単相3線, 三相3線(2電流法)(50/60Hz), 最大チャンネル数:電圧1回路, 電流12ch, 漏洩電流測定:50.00mA~1000mAレンジ(クランプセンサ:9675使用時), 負荷電流測定:500.0m/1.000/5.000A(付属クランプセンサ:9694使用時), 最大負荷電流測定:5000Aレンジ(クランプセンサ:9667使用時), 電源品質測定:実効値変動, ピーク値, 波形比較, 総合歪率, 電圧トランジェント, PCカードスロット, RS232C, 外部イベント入力/出力, 電源:AC100V~240V, Op. 9694(クランプセンサAC5A) ×12, 9459(バッテリー), 9448(コンセント入力コード), 9830(PCカード2GB), 9720-01(携帯用ケース)	1か月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
放射温度計						
日置電機	3415-01	放射温度計	15,000	47,000	放射温度ハイテスタ, 測定範囲: -50~500℃, 分解能: 1℃, 応答時間: 約1.5s (95%応答), サンプルレート: 約2回/s, 照準: 2ビームレーザーマーカ(クラス2), 測定波長: 8~16μm測定視野径: 1mの距離にてφ72mm, 機能: 瞬時・最大, 最小値ホールド他, 電源: 単4形マンガン乾電池(R03)×4, 連続使用時間: 約40h,	1か月
温湿度計・温湿度センサ						
セコニック	ST50	電子式温湿度記録計	40,000	99,000	電子式温湿度記録計, 温度: -20~+80℃, 湿度: 0~100%RH, 記録部: ペンレコーダ(2色), 総合精度±1℃, 湿度±3%RH, 電池: 単一×4本(別途ご用意下さい), 別途アラームユニット有: 510880Op. センサケーブル5m, ACアダプタ	1か月
騒音計						
リオン	NA23	1/1オクターブ騒音分析計	70,000	360,000	1/1オクターブ騒音分析計(普通騒音計)27~130dB(A), 35~130dB(C), 40~130dB(FLAT), 31.5~8000Hz(A, C), 10~20000Hz(FLAT), 単3×4(8h), ACアダプタ(NC34), 交流出力, 瞬時ホールド○[別途: 992010紙]	保証なし
リオン	NL06	積分型普通騒音計	85,000	238,100	普通騒音計, 28~130dB(A), 33~130dB(C), 20~8000Hz, Lp, Leg, Le, Lmax, Lmin, Lx, 1/2マイクロホン, ACアダプタ付, 単3×4,	保証なし
振動計						
リオン	PV41	振動ピックアップ	25,000	65,000	アンプ内蔵圧電型加速度ピックアップ: 3~10000Hz, 1.02mV/(m/s ²)23g, φ17xH18.5mm, 取付ネジM6※電源供給対応アンプが必要です(UV06/06A不可)	1か月
リオン	PV44A	振動ピックアップ	40,000	110,000	圧電型加速度ピックアップ: 1~10000Hz, 7.65pC/(m/s ²)質量30g, φ16×20.5, 使用温度範囲: -50~+260℃	1か月
リオン	PV57A	振動ピックアップ	38,000	85,700	圧電型加速度ピックアップ: 1~5000Hz: 50g: φ17×49Op. VP51K(カールコード), VP53A(M6ネジ), VP53S(マグネットアタッチメント), VP53D(六角平型アタッチメント)	1か月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
リオン	UV05A	振動計ユニット	50,000	200,000	1ch, 測定範囲0.01~10000m/s ² , 周波数範囲0.5Hz~30kHz(加速度), 最大入力10pC/±10Vpp, 出力AC/DC※表示ユニットUV12/UV12Aが必要です(max10台連結可)	1か月
リオン	VP80	3CH振動入力プリアンプ	36,000	100,000	3ch振動入力プリアンプ(入力切替スイッチによる3ch同時設定), チャージアンプ×1倍: 感度1mV/pC, チャージアンプ×1/10倍: 感度0.1mV/pC	1か月
加速度計						
共和電業	AS2TG	三軸型加速度計	31,000	180,000	AS-TG型(3軸型)超小型低用量加速度変換器, 定格容量(参考値): ±19.61m/s ² (±2G), 周波数: DC~60Hz(感度偏差±5%), 定格出力: 0.5mV/V(1000×10ひずみ以上), 許容温度範囲: -10~60℃, ケーブル: 0.08mm ² , 4芯シールドビニル5m, 外径3.2mm, 先端コネクタNDSI, 質量: 約110g	保証なし
動歪測定器						
共和電業	DPM711B	動歪計	60,000	220,000	交流, 1ch, 適用ゲージ: 60~1000Ω, 周波数範囲: DC~2.5kHz, 出力: ±5V±10mA, フィルタ: 10・30・100・300・1000Hz, 電源: AC100V・DC10.5~15V, オートバランス, 絶縁耐圧: 250V, デジタルモニター	1か月
共和電業	DPM751A	動歪計	50,000	230,000	交流, 1ch, 適用ゲージ: 60~1000Ω, 周波数範囲: DC~2kHz, 出力: ±5V±10mA, フィルタ: 10・30・100・300・1000Hz, 電源: AC90~110V・DC10.5~15V, オートバランス, 絶縁耐圧: 250V	1か月
デジタル歪測定器						
共和電業	SME101A	デジタル静歪測定器	160,000	274,200	ハンディデータロガー, 本体1点, 測定対象: 歪ゲージ, 歪ゲージ式変換器, 測温機能付土木変換器, 電源: 単3形電池×2, Op. SW0522E(ACアダプタ), SMET1A(熱電対アダプタ), TS2GSDC(2G SDカード)	6か月
共和電業	UCAM550A	高速データロガー	630,000	1,600,000	高速データロガー, 本体内蔵ひずみ50点, 測定対象: ひずみゲージ, ひずみゲージ式変換器, ポテンションメータ式センサ, 測定範囲: ひずみ: 0~±19000×10ひずみ(LLレンジ)/0~±200000×10ひずみ(Hレンジ), ポテンションメータ式センサ: 0~±50%, 分解能: ひずみ: 1×10ひずみ(LLレンジ)/10×10ひずみ(Hレンジ), ポテンションメータ式センサ: 0.01%, DCS-100A(ダイナミックデータ集録ソフト)付属, 1台で最大50点, 20台(最大1000点)迄カスケード接続および同期可能(別途LANケーブル要), Op. USS51B(ひずみユニット)×5, UT50A(防塵用端子カバー)×5	6か月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
共和電業	WDS500B-0	センサチェッカ	115,000	163,600	ひずみゲージ式変換器・ひずみ計測器チェッカ、丸型コネクタ(PRC03メス)。【ひずみ測定】適用ブリッジ抵抗:60~1000Ω, 測定範囲:±5mV/V, ブリッジ電源:約DC2V, 【入出力抵抗測定】測定範囲:0~2000Ω, 【絶縁抵抗測定】測定範囲:0M~300MΩ, 印加電圧:約DC20V, 【ひずみ出力】出力範囲:0~±10000μE(10μEステップ), 直流型アンプおよび搬送波型アンプに使用可能, 自動測定機能(ひずみ, 入出力抵抗, 絶縁抵抗同時測定), TEDSデータ表示機能Op. NO3(接続ケーブル:7P-7P, 1m)	1か月
ブリッジボックス						
共和電業	DB120S3-8	ブリッジボックス	68,000	274,000	ブリッジボックス(8ch), ワンタッチクランプ式, 120Ω, 接続ケーブル5m	1か月
共和電業	DB120TM1	ブリッジボックス	19,000	30,000	ブリッジボックス(1ch), 120Ω, クランプ式ワンタッチ端子, 1.5mケーブル	1か月
共和電業	DB120V8C	ブリッジボックス	110,000	183,000	ブリッジボックス(8ch), 120Ω, ワンタッチロック式端子台, 1.5m接続ケーブル付CDV40B/A専用, Op. H-12029(入力集中ケーブル5m)	1か月
共和電業	DBB120A	ブリッジボックス	48,000	144,000	10点用ブリッジボックス, 120Ωゲージ用, 入力端子盤のみ, Op. 5mケーブル×10本付	1か月
共和電業	DBV120A8	ブリッジボックス	98,000	147,000	ブリッジボックス(8ch), ワンタッチ式端子台, 120Ω, ケーブル長さ1.5m(N-104), 先端NDISコネクタP12-7 8個付	1か月
マイコン開発支援装置						
ルネサスエレクトロニクス	ROE001000EMU00	E100エミュレータ	50,000	250,000	E100エミュレータ本体。別途マイコン毎のMCUユニットが必要です。	1か月
日本電気	(PW)QB-V850EIX3-ZZZ	ICE	36,000	180,000	V850ファミリ用マイクロプロセッサ開発装置	1か月
ロジックアナライザ						

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
キーサイト・テクノロジー	1672G	68CH ロジック・アナライザ	400,000	1,990,582	500MHz(ハーフch)・250MHz(フルch)タイミング/150MHzステート・アナライザ68ch, トレース・メモリ:4Mビット(ハーフch)・2Mビット(フルch)/ch	1か月
キーサイト・テクノロジー	16802A	68CH ロジック・アナライザ	630,000	3,298,172	1GHz(ハーフch)・500MHz(フルch)タイミング/450MHzステート・アナライザ68ch, WindowsXP PROトレース・メモリ:8Mビット(ハーフch)・4Mビット(フルch)/ch80GBHDD, 15インチディスプレイ, タッチパネル(Op. 103), LANI/F別途40ピン対応プローブ必要	1か月
キーサイト・テクノロジー	16802A	68CH ロジック・アナライザ	850,000	4,158,547	1GHz(ハーフch)・500MHz(フルch)タイミング/250MHzステート・アナライザ68ch, WindowsXP PROトレース・メモリ:32Mビット(フルch)/ch(Op. 032)80GBHDD, 15インチディスプレイ, タッチパネル(Op. 103), LANI/F別途40ピン対応プローブ必要	1か月
キーサイト・テクノロジー	16802A	68CH ロジック・アナライザ	880,000	3,793,196	68ch1GHz(ハーフch)・500MHz(フルch)タイミング/450MHzステート(Op. 500)アナライザ, B4656Aライセンストレース・メモリ:8Mビット(ハーフch)・4Mビット(フルch)/ch80GBHDD, 15インチディスプレイ, タッチパネル(Op. 103), LANI/F別途40ピン対応プローブ必要	1か月
ロジックアナライザ						
キーサイト・テクノロジー	16802A	68CH ロジック・アナライザ	1,000,000	3,863,358	1GHz(ハーフch)・500MHz(フルch)タイミング/68CH, 最大ステートアナライザ68CH, クロックレート450MHz(OP500), WindowsXP PRO, トレース・メモリ:16Mビット(フルch)/ch(Op. 016), 80GBHDD, 15インチディスプレイ, タッチパネルLANI/F, 別途40ピン対応プローブ必要	1か月
キーサイト・テクノロジー	1681A	102CH ロジック・アナライザ	480,000	2,626,574	800MHz(ハーフch)・400MHz(フルch)タイミング/200MHzステート・アナライザ102chトレース・メモリ:1Mビット(ハーフch)・512Kビット(フルch)/ch15GBHDD, セントロニクス, CD-ROMドライブ, LANI/F	1か月
ロジックアナライザ(モジュール型)						
キーサイト・テクノロジー	16717A	2M 333Mステート/2GHzタイミングモジュール	330,000	2,160,000	167XX用667MHz(ハーフch)・333MHz(フルch)タイミング/333MHzステート・アナライザ・モジュール2GHzタイミング・ズーム68ch(最大340ch), トレース・メモリ:4Mビット(ハーフch)・2Mビット(フルch)/ch	1か月
キーサイト・テクノロジー	16720A	300MV/Sパターンジェネレータモジュール	270,000	1,545,515	300Mベクトル/S パターンジェネレータ各種ポッドが必要です。(10475A, 10476A, 10460A, 10461A, 10466A, 10483A, 10470A, 10471A, 10462A, 10463A, E8140A, E8141A等)	1か月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
キーサイト・テクノロジー	16752B	32M400Mステート/2GHZタイミングモジュール	900,000	5,259,201	167XX用800MHz(ハーフch)・400MHz(フルch)タイミング/400MHzステート・アナライザ・モジュール2GHzタイミングズーム68ch(最大340ch), トレース・メモリ: 64Mビット(ハーフch)・32Mビット(フルch)/ch, システムVer. 2. 5以上で使用	1か月
キーサイト・テクノロジー	16902A	ロジック・解析システム/ディスプレイ付	500,000	1,960,930	ロジック解析システム・メインフレーム、測定モジュール用スロット * 6WindowsXP、512MBシステムRAMCD-RWDドライブ、80GBHDD12. 1インチタッチパネル、10/10BASE-T	1か月
キーサイト・テクノロジー	16902B	ロジック解析システム/ディスプレイ付	1,980,000	6,224,101	ロジック解析システム・メインフレーム、測定モジュール用スロット * 615インチタッチパネル、ギガビットLAN 1/FN4850A-010(DigRFデジタル収集プロブノードロックライセンス) * 2B4641A(Protocol Development Kit)	1か月
ロジックアナライザ(モジュール型)						
キーサイト・テクノロジー	16903A	ロジックアナライザメインフレーム	600,000	1,792,971	ロジック解析システム・メインフレーム、測定モジュール用スロット * 3WindowsXP、512MBシステムRAMCD-RWDドライブ、80GBHDD、OP. 014(G Bit LAN)12. 1インチタッチパネル、B4655A(FPGAライセンス)	1か月
キーサイト・テクノロジー	16950B	667Mステート/4GタイミングLAモジュール	1,300,000	7,836,851	169XX用 差動入力、1. 2GHz(ハーフch)・600MHz(フルch)タイミング667MHzステート・アナライザモジュール、4GHzタイミングズーム68ch、トレース・メモリ:16Mビット(Op. 016)、別途90ピン対応プロブ必要	1か月
キーサイト・テクノロジー	16950B	667Mステート/4GタイミングLAモジュール	700,000	9,424,097	169XX用 差動入力、1. 2GHz(ハーフch)・600MHz(フルch)タイミング667MHzステート・アナライザモジュール、4GHzタイミングズーム68ch、トレース・メモリ:64Mビット(Op. 064)、別途90ピン対応プロブ必要	1か月
キーサイト・テクノロジー	U4154A	ロジックアナライザ	1,500,000	15,169,997	AXIeロジックアナライザ136ch、5GHz(ハーフch)・2. 5GHz(フルch)タイミング/2. 5GHzステート(Op. 02G)アナライザ、2Mbサンプルメモリ、【構成内容】M9502A(AXIe2スロットシャーシ)、-U20(USB制御)、M9536A(コントローラボード)、-WE6(Win7/64bit)、-M16(16GBメモリ)、U4154A(ロジックアナライザモジュール)、-O02(標準2Mメモリ)、-O2G(2. 5GHzステート)、U4201A(ロジックアナライザケーブル)	1か月
テクトロニクス	TLA7012	ロジック・アナライザ・メインフレーム	600,000	2,440,100	ロジックアナライザ・メインフレーム。LA/PGモジュールを2枚実装可。15インチカラー液晶(1024*768)、op. 18(タッチパネル)OS:WindowsXP Pro、リムーバブル80GBHDD、DVD±R/RWGbE(LAN) * 1、外部ディスプレイポート * 2、USB2. 0 * 7 FPGAライセンス	1か月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
テクトロニクス	TLA7AB4	TLA7XXX用LAモジュール136ch	1,200,000	9,310,000	TLA7xxx用LAモジュール、タイミング1GHz(ハーフch)、500MHz(フルch)、8GHz(MagniVu)、136ch、1S(235MHzステート、64Mメモリ)	1か月
テクトロニクス	TLA7AB4	TLA7XXX用LAモジュール136ch	1,500,000	10,660,000	TLA7xxx用LAモジュール、タイミング1GHz(ハーフch)、500MHz(フルch)、8GHz(MagniVu)、136ch、2S(450MHzステート、64Mメモリ)	1か月
ロジックアナライザ周辺機器						
キーサイト・テクノロジー	I0483A	3.3V3ステートデータポッド	200,000	57,752	16720A用3.3V 3ステートデータ・ポッドOp. 10498A(8チャンネル・プローブ・リード・セット)付	1か月
キーサイト・テクノロジー	E5383A	17CHフライングリード	20,000	82,037	17チャンネルフライングリード40ピンコネクタ用	1か月
キーサイト・テクノロジー	E5385A	SAMTECプローブ	50,000	142,711	SAMTECプローブ(34チャンネル)、シングルエンド、40ピンコネクタ用	1か月
キーサイト・テクノロジー	E5405A	ソフトタッチ差動プローブ	70,000	377,732	17chソフトタッチ差動プローブ、90ピンケーブル用	1か月
キーサイト・テクノロジー	N4861A	MIPI D-PHY プローブ	800,000	1,951,469	MIPI D-PHYデジタル入力信号プローブOP. 040(SMAケーブル)	1か月
テクトロニクス	P6810	34ch汎用差動プローブ	90,000	839,800	TLA7AA *、AB * 用34CH汎用差動プローブ	1か月
テクトロニクス	P6860	34ch高密度プローブ	90,000	540,800	TLA7AA *、TLA7AB * 用34CH高実装密度プローブ差動クロック入力、シングルエンドデータ入力	1か月
トランシーバ						
スタンダード	HX809D	トランシーバ	15,000	84,000	特定小電力トランシーバ、バンド20ch、単3×1、単信	1か月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
パナソニック	RJ-TL100	トランシーバ	8,000	30,000	特定小電力トランシーバ: 双方向・同時通話可能: 個別呼び出し機能: 単3×3単信・複信	保証なし
その他						
オリンパス	IV86355ETL1	工業用ビデオスコープ	1,800,000	5,060,000	IPLEX FX,IV8000-2,ファイバー外径φ6mm、有効挿入長3.5m,ケース	1か月
オリンパス	IV8420U	工業用ビデオスコープ	1,800,000	3,680,000	IPLEX UltraLite,IV8420U,ファイバー外径φ4.0mm、有効挿入長2m,ケース	1か月
小野測器	LC5200	非接触速度計	230,000	3,800,000	非接触速度計、空間 フィルタ式速度検出器LC1100付測定範囲1.5~320km/h 精度・速度±0.5% 距離±0.1%速度表示時間0.5s自動線り返し、アナログ出力: 速度0~+6.4V/0~320km/h、距離1cm/Pパルス 試験モードTEST、SS40 0、ACCEL、COASTDOWN、BRAKE-1、2他 OP:LC1100	1か月
その他						
横河計測	7674-01	標準圧力発生器	410,000	1,000,000	標準圧力発生器MC100 7674-01 -U1-C1-P1-M、気体用、圧力出力範囲:0~25kPa(設定分解能:0.001kPa)、供給圧力:50kPa±10kPa、別途圧力供給源(圧力源:ポンプ、コンプレッサ等+圧力調整器)が必要です、Op. -U1(圧力単位:kPa) -C1(GPIB) -P1(入出力接続部:Rc1/4)	3か月
共和電業	DT10D	変位変換器	36,000	61,000	ダイヤルゲージ型変位変換器:0~10mm、1.5mV/Vケーブル:5m、先端コネクタN DIS(タジミ7P)オス	保証なし
共和電業	PGS10KA	小型圧力変換器	25,000	47,000	小型圧力変換器、定格容量:1MPa、定格出力:2mV/V(4000×10 ⁻⁶ ひずみ)±0.5%、固有振動数:約11kHz	保証なし

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
クロマ	62150H600S	ソーラーアレイシミュレータ	780,000	2,082,000	ソーラーアレイシミュレータ。電力容量:15kW、電圧範囲:0~600V、電流範囲:0~25A、最大電圧:120V/600V、最大電流10A/25A、電圧ノイズ:1500mVpp、電圧リップル:650mVrms、電流リップル:450mA、高速過渡応答シミュレーション、太陽光パネルのI-V特性シミュレーション、自動I-Vプログラム:100I-Vカーブ&設定時間:1~15、000s、マスタースレーブコントロールで最大10台まで並列接続可能、USB/RS232C/RS485標準装備、入力定格:AC200V三相、47~63Hz、Op. A620025(イーサネットコネクタ)、W22-000118(AC入力ケーブル)、SAS-SP(ソフトウェア)	1か月
エヌエフ回路設計ブロック	0105	任意波形作成ソフト	28,000	60,000	ファンクションシンセサイザ(WF1943B、WF1945B、WF1946B、WF1966、1915など)、BP4610、BP4620用任意波形作成ソフトウェア	保証なし
テクトロニクス	DTGM32	1chコンプリメンタリ出力モジュール	176,000	2,038,800	1chコンプリメンタリ出力モジュール、350Mbps出力レベル:1. 25Vpp(50Ω)、2. 5Vpp(1MΩ)SMA、外部ジッタ制御可(2ch、SMA、DC~50MHz)	1か月
シールドエアージャパン	インスタパッカーテーブルトップ	インスタパック現場発泡包装システム	82,000	999,999	インスタパックシステム、電源:単相200V、30A/UL及びCE規格認定、ポリ袋入り発砲体毎分16個作成可能、インスタパック各液種に対応、ポンプタイプ60L、※メーカー有償サポート/消耗品が別途必要となります。	保証なし
シールドエアージャパン	システムリツケカダイ	システム取付架台 テーブルトップ用	22,000	99,999	インスタパッカーテーブルトップ用取付架台	保証なし
電力測定器						
アンリツ	MA2481D	ユニバーサルパワーセンサ	50,000	228,000	アベレージパワーセンサ(3バスダイオード)10MHz~6GHz、-60~+20dBmコネクタ:N(オス)	1か月
キーサイト・テクノロジー	E4419B	2CH パワーメータ	166,000	752,993	EPMシリーズアベレージパワーメータ、2ch制御I/F:GPIOB、RS232/422付属品:11730A(センサケーブル1.5m)×2	保証なし
バード	MODEL5000-EX	パワーメーター	70,000	500,000	デジタルパワーメータ 電力測定(μW、mW、W、kW、dBm)VSWR、リターンロス、電力効率(%), 20目盛フルスケール、(別途パワーセンサ・エレメントが必要です)、Op. 5010B(シリアル接続通過型センサソケット、QCコネクタ:7/16(メス:4240-344)-(オス:4240-363))、5000-035(ハードキャリングケース)	保証なし

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
減衰器						
キーサイト・テクノロジー	11716A	N型コネクタ用 結合キット	15,000	56,417	N型コネクタ用結合キット, コネクタ:N(オス)8494/8495/8496シリーズの減衰器を結合するものですベース(脚)が付いてません。	保証なし
キーサイト・テクノロジー	11716C	SMAコネクタ用 結合キット	15,000	45,134	SMAコネクタ用結合キット, コネクタ:SMA(オス)8494/8495/8496シリーズの減衰器を結合するものですベース(脚)が付いてません。	保証なし
キーサイト・テクノロジー	8491A	アッテネータ 10DB	6,000	30,808	アッテネータDC~12. 4GHz, 2W, N(オス)-N(メス), Op. 010(10dB減衰器)	1カ月
キーサイト・テクノロジー	8491B	アッテネータ 20DB	7,000	34,484	アッテネータDC~18GHz, 2W, N(オス)-N(メス), Op. 020(20dB減衰量)	1カ月
キーサイト・テクノロジー	8494H	プログラマブル・アッテネータ	80,000	244,827	プログラマブル・アッテネータDC~18GHz, 0~11dB, 1dBステップ, 1W, SMA, Op. 002(SMAメスコネクタ), 024(24V), 060(ヴァイキングケーブル)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	8496H	プログラマブル・アッテネータ	80,000	244,827	プログラマブル・アッテネータDC~18GHz, 0~110dB, 10dBステップ, 1W, SMA, Op. 002(SMAメスコネクタ), 024(24V), 060(ヴァイキングケーブル)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	8765B	スイッチ	15,000	52,479	SPDT同軸スイッチ DC~20GHz, 単極, SMA(メス)コネクタ	保証なし
RF測定周辺機器						
MECA ELECTRONICS, INC.	480-1	ターミネータ	5,000	23,300	DC~6GHz, 50WVSWR:1. 1※2GHz, 1. 2※4GHz, 1. 3※6GHzコネクタ:N(オス)。	保証なし
スタック電子	SLN9002	分配器	12,000	20,495	分配器, N型/メス:2分配, 周波数範囲:40~900MHz, 50Ω, 挿入損失:8. 0dB, VSWR:1. 5, アイソレーション:20dB以上	保証なし
キーサイト・テクノロジー	87302C	パワーディバイダ	80,000	187,777	パワーディバイダ 0. 5~26. 5GHz	保証なし

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っていません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
ワトキンス・ジョンソン	M85C	ダブル・バランスド・ミキサ	30,000	109,000	ダブル・バランスド・ミキサ LO, RF:2~18GHz, IF:DC~1000MHz, SMA(メス)	保証なし
多摩川電子	URF222	ノッチフィルタ	20,000	130,000	バンドリジエクションフィルタ通過帯域周波数:1~2090, 2190~2500MHz, 挿入損失:4.0dB以下, 減衰域減衰量:2110~2170MHzにて30dB以上, VSWR:2.0以下, 50Ω, 10W, SMA(メス)	保証なし
オリエントマイクロウェーブ	EX00-0949-00	ノッチフィルタ	23,000	230,000	2005MHz~2030MHz 帯域通過フィルタ	保証なし
アンリツ	2000-1660-R	ポータブル八木式アンテナ	20,000	34,000	指向性アンテナ, 1425~1535MHz, N(f), 12dBd, 八木アンテナ。	保証なし
雑音指数測定器						
キーサイト・テクノロジー	8970B	ノイズフィギュア・メータ	250,000	2,078,000	NF測定(0~30dB, ±0.1dB), 利得測定(-20~40dB, ±0.15dB), 周波数範囲:10~1600MHz, ノイズ・ソース駆動, 28.0±0.1V, XYレコーダ出力, プロッタ出力, HP-IB付	保証なし
キーサイト・テクノロジー	N4001A	ノイズソース	180,000	406,201	ノイズソース周波数帯域:10MHz~18GHz, 出力コネクタ:3.5mm(Op.100), ENR(過剰雑音比)リミット:14~16dB	保証なし
スペクトラムアナライザ周辺機器						
キーサイト・テクノロジー	N9029AV06	ミリメータ・エクステンション・モジュール	1,200,000	3,146,630	ミリ波シングルアナライザ用周波数拡張モジュール 周波数レンジ:110GHz~170GHz, Op. N5262VDI-175:VDI電源モジュール	保証なし
キーサイト・テクノロジー	N1999A	ダウンコンバータ 5G-50GHZ	1,400,000	7,823,120	ワイヤレス・ハイ・ディフィニション・ダウンコンバータ ~60GHzOp. 505(IF周波数5GHz)	保証なし
ネットワークアナライザ周辺機器						
キーサイト・テクノロジー	87511A	4395A用Sパラメータ・テストセット	200,000	809,056	4395A用Sパラメータ・テストセット 50Ω, 100kHz~500MHz, Op. 800(7mmコネクタ)	保証なし

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
キーサイト・テクノロジー	E5091A	ENAシリーズマルチポートテストセット	1,500,000	2,725,025	ENAシリーズ・マルチポート・テストセット 50MHz~8.5GHzOp. 009(9ポート・テストセット/Nメスコネクタ)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	N5256AW06	ミリ波モジュールWR6.5,110-170GHZ	3,400,000	9,731,282	PNA用ミリ波伝送反射モジュール 周波数レンジ:110GHz~170GHz Op. 002:15dB LO/RFアンプ	保証なし
キーサイト・テクノロジー	N5260AC06	WR06,110-170GHz校正キット	500,000	1,463,993	導波管校正キット 周波数レンジ:110GHz~170GHz, フランジWR06	保証なし
アンリツ	OSLN50	オープン/ショート/ロード	80,000	99,000	サイトマスタ用精密オープン/ショート/ロードDC~18GHz, 50Ω, N(オス)	保証なし
デジタル変調信号発生器						
アンリツ	MG3700A	ベクトル信号発生器	300,000	4,700,000	ベクトル信号発生器 250kHz~3GHzエージングレート:±1×10 ⁻⁶ /年, -140~+13dBm(0.01Hz分解能), 50Ω, N型, Op. 002(メカニカルATT), 021(メモリ拡張512M), 031(高速BER測定機能), MX370084A(ISDB-Tmm波形パターン), MX370105A(MobileWiMAX IQProducer)	保証なし
近距離無線接続試験機						
キーサイト・テクノロジー	N4010A	ワイヤレス・コネクティビティ・テスト・セット	650,000	4,068,288	無線コネクティビティ・テスト・セット周波数レンジ:信号生成:2.4~2.4835GHz, 出力パワー0~-90dBm, 信号解析:2.37~2.53GHz, 出力パワー+23~-70dBm, 帯域:22MHz, BNC, 50Ω, I/F: GPIB, USB, LAN, Op. 102(2.4GHz無線LAN受受信解析), 104(フレキシブル任意波形発生)	保証なし
LTE用エリアテスタ						
ローデシュワルツ	TSMW	無線ネットワークアナライザ	400,000	4,150,000	LTE用ドライブテスタ構成:TSMW/03ラジオネットワークアナライザ本体(GPSアンテナ付), OP. K29:LTE FDD/TDD, K27:RF POWER SCAN, Z1:AC電源, ※Romes4等のドライブソフトウェア無. 追加必要。	保証なし
信号発生器周辺機器						
キーサイト・テクノロジー	83556A	ミリ波ソースモジュール	250,000	2,161,000	ミリ波ソースモジュール 40G~60GHz, 最大出力:+3dBm, フランジ・サイズ:UG-383 WR-19※83623A/B, 8350B/83550A, E8257D(Op. 1EA)と組み合わせて使用	保証なし

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
キーサイト・テクノロジー	E8257DV06	ミリメータ・エクステンション・モジュール	1,200,000	3,243,129	ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール, 110~170GHz Op. N5262VDI-175:VDI-175PowerSupply	保証なし
テレビ試験波形発生器						
リーダー電子	LT436NP	パターンジェネレータ	80,000	598,000	NTSC/PALパターンジェネレータ, モノスコ/自然画パターン装備, S端子・D端子(DI対応)装備, コンポーネント信号出力	保証なし
リーダー電子	MODEL425A	コンポーネント信号発生器	80,000	798,000	NTSCコンポーネント・テストシグナルジェネレータ26コンポーネントテスト信号、8コンポーネントテスト信号発生する信号発生器コンポーネント:60HzBetacam方式、出力インピーダンス:75Ω	保証なし
映像用機器						
アストロデザイン	SC2065A	フレキシブルスキャンコンバータ	150,000	980,000	フレキシブルスキャンコンバータ走査方式:プログレッシブ/インターレース、ピクセルクロック:25~165MHz、水平周波数:15~110KHz、垂直周波数:24~150Hz、表示画素数:最大2560×1536、入力:HD-SDI、SD-SDI、DVI-D、DVI-A、VGA、YPbPr、VBS 出力:HD-SDI、SD-SDI、DVI-D、VGA、YPbPr、VBS	保証なし
デジタルビデオ信号発生器						
カンタムデータ	882EA	ビデオテストジェネレータ	250,000	2,800,000	ビデオテストジェネレータ HDMI/DVIアナライザ機能、HDMI1.3DeepColor対応、HDCP認証機能、HDMI(シングルリンク165MHz)2系統出力、DVIは「HDMI-DVI変換ケーブル」にて対応、RS-232C、10/100BaseT、GPIO、PCMCIAOp、CECコンプライアンステスト機能、HDCPコンプライアンステスト機能	保証なし
シバソク	TG39AC	マルチテスト信号発生器	80,000	1,614,000	マルチテスト信号発生器 マルチフォーマット対応:NTSC・SECAM・PAL・PAL-M・PAL-N・NTSC-4.43・NTSC-50・PAL-60ビデオ信号出力・RF信号出力・音声多重機能・文字多重機能、WideScreenSignal対応、SCARTコネクタ標準装備、RS-232C、	保証なし
テクトロニクス	AG7	TG700用オーディオ・ジェネレータ	50,000	166,700	TG700用オーディオ・ジェネレータ	保証なし

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
テクトロニクス	DVG7	TG700用デジタル・ビデオ・ゼネレータ	90,000	549,800	TG700用デジタル・ビデオ・ゼネレータOp. BK(SDIブラック信号追加)	保証なし
回線試験機						
大井電気	MS602B	回線試験機	50,000	320,000	回線試験機 発振器部:300Hz~4kHz(MANUALモード, 10Hz単位), レベル:-40~+5dBm(6W), -40~+0dBm(2W), レベル計部:300~4kHz, TRACKモード:-25~+5dBm(6W)/0dBm(2W), FLATモード:-60~+5dBm(6W)/-50~dBm(2W)	保証なし
横河計測	AP9216	MTDMアナライザ	50,000	1,850,000	MTDM(時分割多重化装置)アナライザ, ループテスト/TEテスト/NTテスト/R線モニタ/T線モニタ, I. 430対応, 高速デジタルインタフェース(I/Y), 2MDPBXインタフェース(TTC準拠)対応	保証なし
アナログ擬似交換機						
ネイクス	CE97A	CIDエミュレータ	40,000	98,000	アナログ擬似交換機CIDエミュレータ, 1回線(2ポート), ナンバーディスプレイ及びモデムダイヤルインサービス対応	保証なし
ハウ	ND4TEXCH	疑似交換機	60,000	140,000	アナログ擬似交換機(メーカー呼称:ND4T-EXCH 第3電電R34回線, ナンバーディスプレイ・ネームディスプレイ対応)	保証なし
誤り率測器						
アンリツ	ME3501B	誤り率測定装置	300,000	1,400,000	外部クロック1kbps~170Mbps内部クロック1.544/6.312/32.064/97.728Mbps, 擬乱数ランダム(2*-1, 2*-1, 2*-1, 2*-1)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	N4970A	PRBSジェネレータ10GB/S	150,000	2,459,152	10Gb/s疑似ランダムビットシーケンス発生器動作レンジ:50Mb/s~12.5Gb/s	保証なし
SDH/SONET/ATMアナライザ						

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
アンリツ	CMA5000	マルチレイヤネットワークテストプラットフォーム	100,000	4,465,800	マルチレイヤネットワークテストプラットフォーム(5000-150-DC-US)実装ユニット:5610-000-UTA(10GE, 10G SONET/SDH測定モジュール)/5610-142-UTA(1550nmXFP)付, Op. 5610-201-UTA(10G SONET/SDH), 5610-211-UTA(Concatenation), 5610-213-UTA(Tandem Connection Monitoring)	保証なし
アンリツ	MU150001A	MP1570Aオプティカル10GTXユニット	150,000	6,200,000	MP1570A用オプティカル10G(1.55)TxユニットOP. 01(2.5G, 1.31μm)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	37718A	コミュニケーション・パフォーマンス・アナライザ	400,000	15,577,000	コミュニケーション・パフォーマンス・アナライザPDHインタフェース:1.5/45/2/8/34/140Mbps, BNC, SDHインタフェース:52/155/622M/2.5Gbps, 1.31/1.55μm(光), Op. 002(SONET/SDHオーバーヘッド解析), 012(PDH/T-Carrier テストモジュール), 106(光モジュール BER:52M/155M/622M/2.5Gbps, 1.31/1.55μm), 200(ジッタ・ジェネレーションと測定), ABJ(和文マニュアル), 601(RS232C, GPIB, LAN I/F), 602(内蔵プリンタ)	保証なし
プロトコル/バスアナライザ						
Viaviソリューションズ	J6801B	分散ネットワーク・アナライザ	150,000	2,249,651	分散ネットワーク・アナライザ本体別途インタフェース・モジュール(LIM)が必要(1個のみ)フル・レートキャプチャ(最大1Gb/s), GPS外部I/FコントローラとしてPCが必要(TCP/IPで制御)ラックマウント可能J6840A(ネットワークアナライザ・ソフトウェア)付き	保証なし
Viaviソリューションズ	J6830A	10/100BASE TX イーサネット LIM	50,000	1,102,850	10/100BASE-TX イーサネット LIM※J6800A/01Aと組み合わせて使用します。	保証なし
テレサイン・レクロイ・ジャパン	ST1-31-2A	SATA1.5G/3Gバスアナライザ	250,000	2,020,000	SATA MASTER STX-131SATAプロトコル1.5/3Gbpsバッファサイズ:512MB, 1ポート(1リンク), プリトリガとポストトリガで異なるフィルタ設定が可能, タイムスタンプ分解能:40bitタイム(1Dword), ホストPC接続:USB2.0, Op. STTAP2(SATA 2ポートパッシブタップ)	保証なし
テレサイン・レクロイ・ジャパン	ST2-31-4A	SATA1.5G/3Gバスアナライザ	250,000	2,120,000	SATA MASTER STX-231SATAプロトコル1.5/3GbpsNEW MARVELL PHY搭載モデルバッファサイズ:1GB, 2ポート(ホスト/デバイス×2)	保証なし

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
フルーク・ネットワークス	CSA1045SPC7	CLEARSTIGHT 10/100Mイーサネットアナライザ	250,000	1,730,000	ClearSight Analyzer(10/100M半二重対応)リアルタイムアプリケーションフロー解析(ラダー表示), プレイバック機能(パケットからアプリケーションコンテンツを再生), アトラス解析機能, マルチセグメント解析機能, エキスパートアラート機能, パケットジェネレータ機能, レポート機能構成: ノートブックPC(プレインストール), 10/100M全二重イーサネットアダプタTAP, キャリングバッグ	保証なし
東陽テクニカ	IDE-2P1M	ATA/ATAPIアナライザ	150,000	1,680,000	ATA/ATAPIバスアナライザ, サンプリングスピード:200MHz, メモリ1Mイベント, タイムスタンプ:10ns, 規格:ATA/ATAPI-7・UltraDMA/100・ATAOverlapProposa I, ホストI/F:USB2.0ハイスピード	保証なし
ネットワーク試験機						
EXFO	FTB8130NGE-10	テストモジュール	500,000	5,860,000	マルチサービス・テストモジュールSDH:(光)STM-1/4/16/64 (別途SFPTランシーバ必要)(電気)DS1, E1/2M, E2/8M, E3/34M, DS3/45M, STM-0e/52M, E4/140M, STM-1e/155Mイーサネット:10GE LAN PHY, WAN PHYOTN:OTU2/2-1e-2e, EoOTN (別途XFPTランシーバ必要)	保証なし
Viaviソリューションズ	J1981B	ボイス・クオリティ・テスタ	300,000	6,081,000	次世代ネットワーク用の音声品質テストシステム音声の明瞭度測定, 遅延測定, エコー測定, 音声アクティベーション検出解析DTMF信号解析, 片方向/双方向測定, 自動テストモード, 対話型テストモードOp. 200(デュアルポート・アナログFXO/デュアルポート・アナログE&Mインタフェース), J1983A(PSQMライセンス)J1997A(PESQライセンス)	保証なし
横河計測	AE5501	イーサネット負荷試験機	90,000	514,000	Traffic Tester Mini(イーサネット負荷試験機), 測定ポート:10/100/1000BASE-T, 1000BASE-SX/LX(Op. にてGBICモジュール付属), 回線速度:10M/100M/1Gbit/s, 測定機能:PINGテスト, スループット測定, アイドル測定・遅延測定, フレーム・ロス測定, Op. AZ8128:ソフトキャリングケース, AE5730:セットアップS/W, 1000BASE-LX・GBICモジュール, 1000BASE-SX・GBICモジュール	保証なし
横河計測	AQ1300	10Gイーサネットマルチフィールドテスタ	680,000	2,300,000	10G イーサネットマルチフィールドテスタ測定ポート:XFPポート(10GBASE-SR/LR/ER, トランシーバ必要)SFPポート(1000BASE-SX/LX/FX, トランシーバ必要), RJ45ポート(10/100/1000BASE-TX), 試験モード:トラフィック, QoS, PING, ループバック, BERT電源:AC電源, バッテリーバック	保証なし

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っていません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
ネットワーク負荷試験器						
SPIRENT	SMB600B	ポータブル・スマートビット・システム	98,000	1,362,000	SMB600型マルチポート・パフォーマンステスタSmartWindow, SmartApplications SmartLIBソフトウェア添付 インタフェースポート2スロット別途SMB600/6000用インタフェースが必要です	保証なし
アンリツ	MU120118C	10GBイーサネットモジュール	100,000	3,850,000	MD1230A用10GBイーサネットモジュールXENPAK I/F別途必要, ポート数: 1ポート, G0192A(XENPAK, 10GBASE-LR, SCコネクタ)付	保証なし
ネットワーク負荷試験器						
アンリツ	MU120138A	10GBイーサネットモジュール	2,500,000	6,000,000	MD1230B用10GBイーサネットモジュール10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる)ポート数: 4ポート/SFP+(LC)別途SFP+モジュールが必要です。	6か月
横河計測	AE5523	1000BASE-Tユニット	300,000	2,800,000	AE5511用10M/100M/1000Mイーサネットモジュール測定ポート: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 12ポート, 1000BASE-SX/LX 1ポート(SFP)	保証なし
ワイヤレス通信・テストセット						
キーサイト・テクノロジー	E5515C	ワイヤレス通信・テストセット	200,000	12,842,758	RF周波数: 800MHz~1000MHz及び1700M~2000MHz, 及び1700M~2000MHz, RF出力レベル: (SR1)-120dBm~-13dBmcdma2000信号発生器, (RC1~5) 0.98以上), コールプロセッシング機能, シグナリングモード OP, 003(CDMA基地局エミュレータ), 006(RF出力ポート)標準装備 E1962B(C2KTA), E1966A(EV-DOTA), E1985D(スイッチング), E1991B(TAスイート), [E1961A・AMP/IS-136, E1962B・C2K/IS-95A, E1963A・W-CDMA, E1966A・EV-DO, E1968A・GSM/GPRS/EGPRS, E1987A・スイッチング]], E1996A-102(DOorA), E1963A-403(HSDPA), E5515CU-285/513/622/687	保証なし
アンリツ	MD8470A	シグナリングテスタ	150,000	10,000,000	周波数範囲: 400~2700MHz, 周波数設定分解能: 100Hz, N型, 50Ω, 出力レベル範囲: -120~-18dBm, レベル設定分解能: 0.1dBm最大入力レベル: +34dBm, Op. 02(セカンドRF), MU847010B(W-CDMAユニット), MU847090B(ISDNユニット), MX847010A(W-CDMA/GSMシミュレーションキット), MX847010A-11(HSDPAソフトウェア), MX847010A-12(HSUPAソフトウェア), MX847011A(W-CDMAサイファリングソフト)	保証なし
光源/パワーメータ						

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
EXFO	FLS300	LED光源	40,000	200,000	LED光源波長:850±25nm, 1300+50/-20nm, 出力:≥-20dBm(62.5/125μm), UPC/FC(narrowkey)コネクタ電源:単3電池(3本)	保証なし
グレイテクノス	211A	光パワーメータ	10,000	54,800	ハンディ光パワーメータ 適合ファイバ径:SM9/125~GI62.5/125, 測定波長(nm):850/1310/1550, 測定レンジ(dBm):-70~+5, 分解能:0.01dB, SCアダプタ標準付属Op. 180-ST(STアダプタ)/FC(FCアダプタ)/LC(LCアダプタ)。	保証なし
テクトロニクス	OM4106D	コヒーレント光信号アナライザ	2,900,000	21,243,000	コヒーレント光信号アナライザ, 33GHz, Op. CC(Cバンド・レーザ/レジーバ), EXT(リファレンス・レーザとの外部接続を追加), OAM(QAMおよびその他のソフトウェア・ディモジュールータの追加)Op. OMRAC2(アルミ製ラック)付	保証なし
光融着接続機						
EXFO	FP4S	光端面検査プローブ	30,000	170,000	光コネクタ端面検査プローブ(FIP-400:倍率最大400倍)Op. SC/FC, LC, MUアダプタチップ, 2.5mm, 1.25mmユニバーサルチップ※モニターとして別途PCが必要です(USB2.0)	保証なし
バーコードリーダ						
モトローラ	LS3408FZ-USB-C09FT	高耐久性バーコードスキャナ	10,000	98,600	高耐久性ハンドヘルドスキャナ(1次元バーコードスキャナ)読取り距離:228.6mm(最大)USBケーブル付属	保証なし
ラボ用分析装置						
日本電子	GC310C	可搬型ガスクログラフ	1,110,000	4,685,000	PID/DELCD、シングルオープン、室温+5~400°C、Op.データ処理システム(NotePC、プリンタ)、ツールキット	1か月
島津製作所	CR8A	データ処理装置	160,000	410,000	クロマトパック,FDD仕様	1か月
島津製作所	LCSOLUTION-SINGLE	データ処理装置	146,000	1,450,000	LabSolutionシリーズワークステーション, Ver. 1.22, WindowsXP,	1か月
顕微鏡・観察機器						

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
日本電子	JCM6000	卓上走査電子顕微鏡	2,900,000	5,920,000	ネオスコープ、倍率：二次電子像×10～×60,000、反射電子像×10～×30,000、PC、23型モニター、ポンプ、AC100V	1か月
オリンパス	SZ2-STU1SET	SZ用ユニバーサル架台1	18,000	89,000	SZ61用ユニバーサルスタンド1型、SZ2-STB1付	1か月
オリンパス	SZ-LW61D	リングライト照明装置	9,000	46,000	白色LED照明装置(SZ4045、SZ61用)	1か月
ハイロックス	MX5030RZ2	中倍率ズームレンズ	335,000	1,835,000	KH7700/8700用、50-300倍。AD5030RVS/SS/DS/HIS /LOWS2、ST-HU、AS-XY	保証なし
ハイロックス	NR405M4	MX-MACROZ4用リング照明	32,000	130,000	MX-MACROZ4用リング照明	1か月
ハイロックス	ST-EGA	超高精度電動アングルスタンド	188,000	975,000	ST-GA,FB-E,XY-G	1か月
ハイロックス	ST-EGA	超高精度電動アングルスタンド	198,000	1,155,000	FB-E,ST-GA,XY-G,CT701	1か月
環境試験装置						
エスベック	PG2KP	超低温恒温器	845,000	3,588,000	-70～+100℃、内寸600X850X600mm、レコーダ、GPIB	1か月
エスベック	PU3KP-E	低温恒温器	980,000	3,386,000	-40～+100℃、内寸600×850×800mm、レコーダ、GPIB	1か月
エスベック	PL3KP-E	低温恒温恒湿器	1,019,000	4,716,000	-40～+100℃/20～98%、内寸600X850X800mm、ケーブル孔100φ、レコーダ、GPIB	1か月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
エスベック	PWL3KP	ワイドビュー恒温恒湿器	1,070,000	5,117,000	-40~+100°C/20~98%, 内600X850X800mm,,ケーブル孔100φ*1, レコーダ, GPIB	1カ月
エスベック	MC811P	小型超低温恒温器	535,000	2,080,700	-85+180°C, 内寸400×400×400mm,64φ, ケーブル孔φ50mm,RS485,レコーダ	1カ月
エスベック	SU241	小型恒温器	317,000	1,128,000	-40~150°C,内寸300*300*250, φ25mm*2,	1カ月
エスベック	SU641	小型恒温器	496,000	1,780,000	-40~150°C, 内寸400 * 400 * 400, φ25mm*2 RS232C	1カ月
エスベック	LHU113	卓上恒温恒湿器	373,000	1,335,000	-20~+85°C/40~95%RH, 内寸500*600*390mm, φ25mm	1カ月
汎用理化学機器						
ヤマト科学	DKN912	送風定温恒温器	264,000	943,000	強制送風循環式 室温+10~210°C, 内W1070×D500×H1000mm,AC200V	1カ月
ヤマト科学	DNE600	送風定温恒温器	94,000	386,000	強制送風循環式 室温+10~210°C, 内W600×D500×H500mm,AC100V	1カ月
ヤマト科学	IN604	低温インキュベータ	109,000	386,000	-10~+50°C 内W600×D477×H500mm, AC100V,	1カ月
ヤマト科学	IN804	低温インキュベータ	161,000	575,000	-10~+50°C 内W600×D477×H1000mm, AC100V,	1カ月
オリオン機械	RKE2200B1-V-G2	循環冷却装置	320,000	1,180,000	水槽内蔵DCインバーター、+5~+35°C,28ℓ/min 三相200V 17A、	1カ月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
東京理化器械	NCB2600	低温恒温水槽	129,000	361,000	-30~+80℃、槽内有効寸法280W×220D×160H, AC100V 19A	1か月
福島工業	FMU133I	低温インキュベータ	114,000	349,300	-15~+50℃ 内W620×D340×H5840mm, AC100V	1か月
福島工業	FMU263I	低温インキュベータ	185,000	499,300	-15~+50℃ 内W620×D340×H1154mm, AC100V	1か月
オリエントアルインストルメンツ	CULTURA-M	小型インキュベータ	9,000	42,000	研究用, 25~45℃ 内W220×D150×H120mm, AC100V,	保証なし
アズワン	RSH6DN	ホットスター	49,000	164,000	回転数:100~1500rpm, 攪拌容量:50~2000mLx6, プレートサイズ:140×140mm, 温度設定:50~250℃,	1か月
水質用分析装置						
東亜DKK	HM30R	卓上PH計	66,000	220,000	ガラス電極法, pH電極GST5741C付	1か月
東亜DKK	HM21P	ポータブルPH計	42,000	112,000	ポータブルpH/ORP計(本体)※電極が別途必要です	1か月
東亜DKK	GST2729CQ	PH電極	12,000	32,000	HM21P用PH電極、10mケーブル付き	1か月
東亜DKK	CM21P	ポータブル導電率計	37,000	100,000	ポータブル電気伝導率計(本体) ※セルが別途必要です	1か月
東亜DKK	CT27112BS	導電率セル	25,000	65,000	CM21P/31P用電気伝導率標準セル、30mケーブル付き	1か月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
東亜DKK	DO24P	ポータブル溶存酸素計	48,000	127,000	隔膜式ガルバニ電池法、Op. ACアダプタ、アナログ出力、ケース ※電極が別途必要です	1か月
東亜DKK	DO32A	溶存酸素計	210,000	800,000	隔膜型ポーラログラフ式、0-20/200ppb、0-2/20ppm、70-チャンネルDO-F30、電極OE584302	1か月
東亜DKK	CGP1	CO2計	98,000	371,000	隔膜ガラス電極法、0~0.2/2/20%	1か月
HACH	DR2800	ポータブル吸光光度計	215,000	670,000	波長範囲340-900nm、測定モード:吸光度、透過率、濃度	1か月
プロセス分析装置						
島津製作所	POT101	O2計	158,000	567,000	磁気風式、0-10/25%、0~1V	1か月
荏原実業	PG620HA	オゾン濃度計	198,000	1,377,000	紫外線吸収式、0~200g/m、0~1V	1か月
荏原実業	EG600	オゾン濃度計	198,000	950,000	紫外線吸収式、0~400g/m、0~1V	1か月
大気環境・作業環境用分析装置						
東京ダイレック	FH62C14	PM2.5自動測定器	680,000	3,510,000	シェルタ付、β線吸収法、0~1/10mg/m3、16.7L/min、USB可、出力:RS232C、0~1V、	1か月
堀場製作所	SGGU610	標準ガス発生器	223,000	715,780	ゼロガス:大気精製方式、スパンガス:流量比混合法、希釈率1/1000、発生流量2.5L/min、	1か月
柴田科学	HV500F	ハイボリウムエアサンプラ	67,500	450,000	吸引量500L/min	1か月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
柴田科学	080130-065	PM10分粒装置	25,000	98,000	HV1000R/RW用 分粒装置(10μm50%カット・角型)	1カ月
柴田科学	LD5-PATLITE	パトランプ警報システム	98,000	200,000	LD5用パトランプ警報システム	1カ月
気象観測機器						
ソニック	DA600-3TV	超音波三次元風速計	690,000	3,705,000	時分割送受切替型:超音波パルス方式0-60m/s, 0-1V, ケーブル長70m	1カ月
ヴァイサラ	HMP45Dキョウセイツウフウトウツキ	強制通風筒付温湿度計	99,000	329,750	温度-40~+50℃, 湿度0.8~100%RH,50mケーブル	1カ月
光進電気	DL/N70	水位計	98,000	344,000	データロガー付き, 0~20m, プロテクトケーブル20m、センサφ24x165mm	1カ月
放射能関連測定機						
日立アロカ	TGS146B	GMサーベイメータ	98,000	330,000	表面汚染測定用GM管式サーベイメータ, 検出器:大面積端面型有機GM管 窓径:Φ50mm,	1カ月
日立アロカ	TCS172B	シンチレーションサーベイメータ	183,000	490,000	NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ, γ線(50keV~3MeV), 0.00~9.99μSv/h, 10.0~30.0μSv/h,	1カ月
その他測定器						
オリンパス	IV86355ETL1	工業用ビデオスコープ	1,800,000	5,060,000	IPIX FX.IV8000-2,ファイバー外径φ6mm、有効挿入長3.5m、ケース	1カ月
オリンパス	IV8420U	工業用ビデオスコープ	1,800,000	3,680,000	IPIX UltraLite.IV8420U,ファイバー外径φ4.0mm, 有効挿入長2m、ケース	1カ月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
トプコンテクノハウス	BM-9M	輝度計	157,000	519,100	ハンディタイプ、測定角2.0°、測定距離300mm~∞、0.01~199,900cd/m ² 、AL-13、三脚	1か月
浜松ホトニクス	PAM12	マルチチャネル分光器	1,045,000	2,750,000	C10027-01、測定波長200~950nm、ファイバ受光面積Φ1mm、バンドルファイバΦ12mm、長さ80mm、OP解析装置(ノートPC)C10471-01	1か月
横河M&I	CD100	分光測色計	86,000	730,000	0-45°ダブルビーム前方分光方式(JISZ8722準拠)測定径:8mm Op. -12(標準セット)	1か月
コニカミノルタ	LS110	輝度計	135,000	400,000	ハンディタイプ:一眼レフ方式:測定角1/3°:測定距離(面積)∞~1014mm(∞~φ4.8mm):単位cd/m ² 、:範囲0.01~999,900cd/m ²	1か月
コニカミノルタ	T10	照度計	35,000	111,500	照度:0.01~299,990lx	1か月
X-RITE	361T	高濃度透過濃度計	126,000	495,000	分光感度特性:ISO Visual(視感)、測定レンジ0-6.0D、アパーチャーサイズ(Φ):3、2、1mm	1か月
セコニック	ST50	電子式温湿度記録計	29,000	99,000	センサケーブル5m、ACアダプタ付	1か月
島津製作所	MOC120H	水分計	94,000	310,000	加熱乾燥質量測定式、秤量皿大きさ:Φ130mm、最大試料量:120g、	1か月
ブルックフィールド	LVDV-1PRIME	粘度計	120,000	470,000	15~2,000,000mPa・s、18段切換、デジタル表示、0-1V、RS232C	1か月
アルバック	YTP300SA	ターボ分子ポンプ排気ユニット	573,000	2,358,000	主排気ポンプ、UTM300:300 μ /s、補助ポンプGVD200A:200 μ /min	1か月
コベルコ	AS4PD6	コンプレッサ	290,000	771,000	60Hz用、圧力:7.0-8.5kg/cm ² G、流量:440L/min、ドライヤ付(加圧露点10°C)、AC220V、3φ、	1か月

- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- * お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- * 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- * 消耗品は保証に含まれません。
- * 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。