

	メーカー	型番	資産名称	定価	販売価格	仕様	保証期間
1	横河計測	WT1806-06-M-HE/EX6,B5,G5,V1,DA,MTR	プレジジョンパワーアナライザ	2,451,000	787,000	WT1800(50A6入力エレメントモデル) 測定電路:単相3線,三相3線,三相3線(3電圧,3電流),三相4線 エレメント数:6(50A直接入力×6,電流外部センサ入力付) 電流(A):0.5~50(50A直接入力) 電圧(V):0.75~1,000 電力(W):- 周波数(Hz):DC,0.1~1M I/F:GP-IB,イーサネット,USB2.0(タイプA,B) 電源:AC100~240V opEX6:電流外部センサ入力 opB5:内蔵プリンタ opG5:高調波測定 opV1:RGB出力 opDA:20チャネルDA出力 opMTR:モータ評価機能	3ヶ月
2	横河計測	224100	変流器	113,000	40,000	計器用変流器 定格負荷:15VA 階級:0.2 1次:10~1500A(9レンジ,100A以下:端子式,250A以上:貫通式) 2次:5A 最高回路電圧:3450V	3ヶ月
3	TFF フルーク社	289	デジタルマルチメータ	80,500	45,000	Fluke280シリーズ AC電圧レンジ:50mV~1000V(6レンジ,dBVレンジ有) DC電圧レンジ:50mV~1000V(6レンジ) AC電流レンジ:500μA~10A(6レンジ) DC電流レンジ:500μA~10A(6レンジ) 抵抗:50Ω~500MΩ(10レンジ),コンダクタンス,ダイオード試験 静電容量:1nF~100mF(9レンジ) 周波数カウンタ:99.999Hz~999.99kHz(5レンジ),デューティサイクル,パルス幅 温度測定:熱電対(要センサ) 電源:単三アルカリ乾電池	3ヶ月
4	エーディーシー	6240A	直流電圧・電流源/モニタ	300,000	150,000	電圧発生範囲:0~±15V、電流発生測定範囲:0~±4A、モニタ桁数:5・1/2桁、I/F:GP-IB	3ヶ月
5	岩崎通信機	VOAC7521H	デジタルマルチメータ	104,800	65,000	最大表示桁数:5 1/2 DCV:(測定レンジ)500mV~1,000V、(周波数範囲(Hz))-、(最大分解能)1μV、ACV:(測定レンジ)500mV~750V、(周波数範囲(Hz)) 15~100k、(最大分解能)1μV、DCI:(測定レンジ)5mA~10A、(周波数範囲(Hz))-、(最大分解能)10nA、ACI:(測定レンジ)5mA~10A、(周波数範囲(Hz))15~5k、(最大分解能)10nA、Ω:(測定レンジ)50Ω~500MΩ、(周波数範囲(Hz))-、(最大分解能)0.1mΩ、備考:1/F(RS-232C)	3ヶ月
6	共立電気計器	KEW2500	DCミリアンペアクランプメータ	70,000	43,000	測定範囲:20mA,100mA(2レンジオート) 被測定導体径:最大φ6mm 記録計出力:DC1mAに対してDC10mV(出力コードはオプション) 電源:単3乾電池	3ヶ月
7	日置電機	3169-01/9661×4,9720-01,9728	クランプオンパワーハイテスタ	354,000	162,000	測定電路:単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、電流(A):AC5~500(9661)(使用するセンサにより異なる)、電圧(V):AC150~600、電力(W):75~9M(測定モード及び電圧・電流レンジの組合せによる)、周波数(Hz):40~70、備考:op01(D/A出力付)、op9661(500Aクランプオンセンサ)、op9720(携帯用ケース)、op9728(PCカート512M)	3ヶ月
8	日置電機	9303	変圧器	31,000	13,000	88シリーズ用 アクセサリ PT(AC200V以上の波形記録する時に必要) 変圧比、40:1/20:1	3ヶ月
9	日置電機	9657-10	クランプオンリークセンサ	26,500	15,000	定格一次電流:AC10A(漏洩電流,50/60Hz) 出力電圧:AC100mV/A 振幅周波数特性:40Hz~5kHzにおいて±3%以内 最大許容入力:AC30A連続(45~66Hz) 測定可能導体径:φ40mm以下 コード長:3m	3ヶ月

* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

* 掲載価格は税抜きです。

* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。

* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。

* 消耗品は保証に含まれません。

* 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っていません。

	メーカー	型番	資産名称	定価	販売価格	仕様	保証期間
10	日置電機	9694	クランプオンセンサ	26,500	15,000	定格一次電流:AC5A 出力電圧:AC10mV/A 定格電圧:300V rms(絶縁導体) 測定可能導体径:φ15mm以下	3ヶ月
11	日置電機	9709-10	AC/DCカレントセンサ	156,500	67,000	貫通型 耐電圧:1000V(CATⅢ) 定格電流AC/DC500A 周波数範囲:DC~100kHz 導体径:φ36mm以下 コード長:3m ※3390-10専用高精度バージョン	3ヶ月
12	日置電機	CT6863-10	AC/DCカレントセンサ	156,500	72,000	周波数特性:DC~500kHz, 定格電流:AC/DC 200A, 出力電圧:2V/200A, 対応電力計:3390/3193/3194(9602使用時), 出力抵抗:50Ω, op10:高精度バージョン(3390-10高精度バージョンとの組合せにより, ±0.1%(45~66Hz)の精度となる)	3ヶ月
13	日置電機	9675	クランプオンリークセンサ	26,500	12,000	3351,PQA等の電流入力用 定格一次電流:AC10A 出力電圧:AC100mV/A 周波数特性:40Hz~5kHz 測定可能導体径:φ30mm以下	3ヶ月
14	日置電機	SS7012/9184,9380,9445-02	DCシグナルソース	135,700	60,000	発生電圧レンジ:2.5,25V 発生電流レンジ:25mA 熱起電力:K(-1174~1372°C),E(-220~839°C),J(-208~1108°C),T(-169~400°C),R,S,B,N 電源:単3形電池,NiMH充電池(オプション),ACアダプタ(オプション) 備考:電圧,電流,温度測定(op9184)機能 op9184:RJセンサ(-85~80°C) op9380:携帯用ケース op9445-02:ACアダプタ	3ヶ月
15	日置電機	CT9691-90	クランプオンAC/DCセンサ	56,000	22,000	CT9691:クランプオンAC/DCセンサとCT6590:センサユニットのセット 周波数帯域:DC~10kHz 定格一次電流:100/10A(H/L切替) 出力電圧:100mV/f.s. 出力コネクタ:BNC(オス) ケーブル長:2m(CT9692),1m(CT6590) 測定可能導体径:φ35mm以下 電源:単3型アルカリ電池	3ヶ月
16	日置電機	CT6862-10	AC/DCカレントセンサ	156,500	78,000	周波数特性:DC~1MHz 定格電流:AC/DC50A 測定可能導体径:φ24mm以下 対応製品:3390-10他用	3ヶ月
17	日置電機	PW3360-11	クランプオンパワーロガー	156,500	129,000	クランプ式交流電力計(高調波機能付) 測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線,三相4線 チャネル数:電圧3,電流3 電圧レンジ:AC600V 電流レンジ:クランプセンサに依存 電力レンジ:300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる) I/F:SDカード,LAN,USB2.0 電源:ACアダプタ(AC100~240V)	3ヶ月
18	TFF フルーク社	1587	絶縁抵抗計	125,900	57,000	マルチメータ付き絶縁抵抗計 絶縁抵抗測定:0.01MΩ~2GΩ (50/100/250/500/1000V) AC電圧測定:600mV~1000V DC電圧測定:600mV~1000V DC/AC電流測定:60/400mA 抵抗測定:600Ω~50MΩ 周波数測定:99.99Hz~99.99kHz 静電容量,温度測定機能 電源:単三電池	3ヶ月

* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

* 掲載価格は税抜きです。

* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。

* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。

* 消耗品は保証に含まれません。

* 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っていません。

	メーカー	型番	資産名称	定価	販売価格	仕様	保証期間
19	戸上電機製作所	SPLC-A	セルラインチェッカ	153,000	50,000	太陽電池モジュールの配置,故障モジュール,故障セルを探索 送信器:(電圧範囲:DC0~1000V,探査方式:電流消費型及び信号注入型,電源:9V乾電池) 受信器:(感度切替:5段階,内蔵センサ:コイルセンサ,電極センサ,電源:9V乾電池)	3ヶ月
20	戸上電機製作所	SPST-A1	ストリングトレーサ	516,000	197,000	太陽電池モジュールの電氣的ストリング異常の検知装置(I-V特性測定装置) 測定モード:移動I-V特性測定,同時I-V特性測定,ストリング電圧/電流測定,電圧テスタ 測定電圧:DC0~700V 測定電流:DC0~10A 測定ポイント:100点 入力:4ch(I-Vプローブ),4ch(クランプCT(要opセンサ)),1ch(温度/日射量(要opセンサ)) データ保存:メモリーカード 電源:単3電池,ACアダプタ	3ヶ月
21	日置電機	9140	4端子プローブ	20,000	11,000	ケーブル長1m 使用可能周波数42Hz~100kHz	3ヶ月
22	日置電機	SM-8220	超絶縁計	304,500	150,000	測定電圧:10~1,000VDC(7レンジ)、測定範囲(100VDC時): $5 \times 10^5 \sim 2 \times 10^{15} \Omega$ 、表示:LCD(デジタル&アナログ表示)、I/F:RS-232C,コンパレータ出力(オープンコレクタ)	3ヶ月
23	キーサイト・テクノロジー	E2675A	差動アラウサキット	187,647	130,000	InfiniiMax差動アラウサプローブヘッド(6GHz) 備考:交換用チップ(消耗品)は付属せず、別途必要。	6ヶ月
24	キーサイト・テクノロジー	N5439A	ZIFプローブヘッド	465,031	230,000	InfiniiMax III ZIFプローブヘッド(別途ZIFプローブチップ必要) 帯域幅:28GHz ※InfiniiMax IIIプローブ・アンプに対応	6ヶ月
25	キーサイト・テクノロジー	N2795A	アクティブプローブ	159,373	97,000	シングルエンド・アクティブプローブ 周波数帯域:1GHz 減衰比:(10:1) 最大入力電圧:-20~+20V プローブインタフェース:AutoProbeインタフェース ケーブル長:1.3m	6ヶ月
26	キーサイト・テクノロジー	N5442A	BNCアダプタ	145,092	70,000	プレジジョンBNCアダプタ Infinium90000-Xシリーズ・オンロスコープでInfiniiMaxI/IIアクティブ・プローブ,1156A~58Aアクティブ・プローブ,汎用BNCケーブル(50 Ω)を使用するためのアダプタ	1ヶ月
27	キーサイト・テクノロジー	N5441A	はんだ付けプローブヘッド	132,290	70,000	InfiniiMaxIIIはんだ付けプローブヘッド(16GHz)	6ヶ月
28	キーサイト・テクノロジー	N5380B	差動SMAプローブヘッド	396,969	230,000	InfiniiMaxIIシリーズ・プローブヘッド 帯域幅:12GHz ※InfiniiMaxII 1130シリーズ・プローブアンプ用差動SMAアダプタ	6ヶ月
29	キーサイト・テクノロジー	N2752A	差動プローブ	844,133	350,000	N2750シリーズ 帯域幅:6GHz 減衰比:2対1,10対1 最大入力電圧:2Vpp(2対1),5Vpp(10対1) ケーブル長:1.3m プローブI/F:AutoProbe I/F	6ヶ月

* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

* 掲載価格は税抜きです。

* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。

* お問合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。

* 消耗品は保証に含まれません。

* 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

	メーカー	型番	資産名称	定価	販売価格	仕様	保証期間
30	横河計測	701250/7009-29×2	絶縁モジュール	153,000	80,000	周波数帯域(-3dB):DC~3MHz、最高サンプリングレート:10MS/s、A/D変換分解能:12bit、入力チャンネル数:2、入力タイプ:絶縁不平衡、コネクタ形式:絶縁タイプBNCコネクタ、op7009-29:絶縁プローブ(10:1)	6ヶ月
31	横河計測	701270	ひずみモジュール	150,000	99,000	DL750用 直流ブリッジ方式(2CH) NDISタイプ	6ヶ月
32	横河計測	701922	差動プローブ	110,000	55,000	周波数帯域:DC~200MHz、減衰比:10:1	6ヶ月
33	横河計測	720210	絶縁モジュール	325,000	180,000	DL850シリーズ用 高速100MS/s 12bit 絶縁モジュール ※DL850シリーズに最大4つ、上段のスロットにだけ装着可能	6ヶ月
34	横河計測	701262	ユニバーサル(電圧/温度)モジュール	128,000	96,000	入力チャンネル数:2 周波数帯域(-3dB):電圧DC~40kHz 温度DC~100Hz 入力形式:電圧または温度(熱電対) 入力カップリング:TC(熱電対)、DC,AC,GND 入力タイプ:絶縁不平衡 最高サンプリングレート:電圧100kS/s テータ更新レート温度500Hz A/D 変換分解能:電圧 16bit (240LSB/div)、温度 0.1°C分解能 入力レンジ電圧(1:1) 5mV/div~20V/div(10div表示、1-2-5ステップ) 温度K,E,J,T,L,U,N,R,S,B,W、金鉄クロム 有効測定範囲(電圧):20div(表示範囲10div) DCオフセット(電圧) ±5div AAF付	6ヶ月
35	横河計測	701988(PBL100)	ロジックプローブ	94,000	60,000	1MΩ入力抵抗、トグル周波数 100MHz	6ヶ月
36	横河計測	DL850-M-HJ/B5,M2,HD1,C1,P4	スコープコーダ	1,533,000	700,000	スロット数:8(別途プラグインモジュールが必要) 最大レコード長:2Gpts(1ch時) I/F:USB2.0(A,B),LAN,SDカード 電源:AC100~120/220~240V opB5:内蔵プリンタ opM2:メモリ拡張(2Gポイント) opHD1:内蔵HDD opC1:GP-IBインタフェース opP4:プローブ電源4出力 消耗品:9000129 B9988AE(紙)	6ヶ月
37	TFF テクトロニクス社	P7504	差動プローブ	778,000	270,000	P7500シリーズ・TriModeプローブ 周波数帯域:4GHz 減衰比:(5:1,12.5:1) 差動入力レンジ:±0.75V(5:1),±1.75V(12.5:1) プローブインタフェース:TekConnect ケーブル長:1.3m 消耗品:100016592 006823700(TAPE,ADHESIVE) 100016593 020275400(SOLDER KIT)	6ヶ月
38	TFF テクトロニクス社	MSO5104B	デジタルオシロスコープ	2,961,300	1,600,000	MSO5000Bシリーズ 周波数帯域:1GHz チャンネル数:4(アナログ),16(ロジック) サンプリングレート:5GS/s(全チャンネル) 最大レコード長:25Mポイント(4ch) 垂直分解能:8bit 感度:1mV~1V/div(50Ω) 画面:10.4"(カラータッチスクリーン) プローブ:TPP1000型(10:1,DC~1GHz)×4,P6616型(16チャンネルデジタルプローブ)×1 I/F:LAN,USB2.0(A),USB1.1(B) 電源:AC85~264V(45~66Hz),AC100~132V(360~440Hz)	6ヶ月

* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

* 掲載価格は税抜きです。

* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。

* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。

* 消耗品は保証に含まれません。

* 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

	メーカー	型番	資産名称	定価	販売価格	仕様	保証期間
39	エヌエフ回路設計ブロック	WF1968	ファンクションシセサイザ	653,000	280,000	マルチファンクション・ジェネレータ チャンネル数:2 周波数範囲:0.01 μ ~200MHz 振幅分解能:16bit 出力波形:正弦,方形,パルス,ランブ,パルス可変,ノイズ,DC,任意 出力レベル:0Vp-p~20Vp-p(開放),0Vp-p~10Vp-p(50 Ω) 出力インピーダンス:50 Ω 出力コネクタ:BNC(メス) 変調:FM,FSK,PM,PSK,AM,DCオフセット変調,PWM 波形保存数:128波 I/F:GP-IB,USBTMC 電源:AC100~230V(50/60Hz)	6ヶ月
40	菊水電子工業	KSG4310	FM/AMステレオ標準信号発生器	801,000	276,000	周波数範囲(Hz)10k~280M 分解能(Hz):10 出力レベル(dBm):-133~+19 変調形式:AM,FM 出力インピーダンスコネクタ種類:50 Ω ・75 Ω 切替 BNC型 エージングレート:±2 \times 10 ⁻⁷ /Week GP-IB付	6ヶ月
41	キーサイト・テクノロジー	11500E	同軸ケーブル	143,320	67,000	周波数範囲:DC~26.5GHz コネクタ:3.5mm(オス)-3.5mm(オス) 長さ:61cm(公称値)	1ヶ月
42	キーサイト・テクノロジー	N4000A/001,002	ノイズソース	530,610	400,000	周波数レンジ:10MHz~18GHz ENRレンジ:4.5~6.5dB op001:コネクタN型(オス) op002:SNSノイズソースケーブル(1.5m)	6ヶ月
43	大井電気	MS-603	回線試験器	374,800	180,000	発信器:(出力周波数:300Hz~9990Hz,出力レベル:-50dBm~+5dBm) レベル計:(測定周波数範囲:300Hz~10kHz,レベル測定範囲:-50dBm~+5dBm) 測定端子:RJ-11,RJ-45	6ヶ月
44	アールアンドケー	GA402M602-4040R	高周波電力増幅器	1,450,000	500,000	周波数範囲:4GHz~6GHz ゲイン(SSG):+40.dB 出力:10W 最大RF入力:+5dBm コネクタ(入出力):SMA(メス),50 Ω 電源:AC100V(単相),300VA	3ヶ月
45	アンリツ	MP654A	結合器	93,000	55,000	結合器 周波数レンジ:0.8~3GHz 結合度:約30dB インピーダンス:50 Ω N型	6ヶ月
46	アンリツ	AN44182A	パワーテハイダ	200,000	170,000	4分配パワーテハイダ 周波数範囲:DC~40GHz 入出力コネクタ:K(メス)	6ヶ月
47	キーサイト・テクノロジー	3499B	スイッチ/コントロール・メインフレーム	198,975	64,000	ハーフラック、2スロット(最大 80チャンネルまで切替え可能) DC~26.5GHz 1mA~8A 1mV~1000V GP-IB付	6ヶ月
48	キーサイト・テクノロジー	3499A	スイッチ/コントロール・メインフレーム	337,398	63,000	フルラック2U、モジュールスロット数:5、最大チャンネル数(2線式):200、GP-IB付	6ヶ月
49	キーサイト・テクノロジー	8493C/020	固定減衰器	64,785	45,000	周波数レンジ:DC~26.5GHz 最大入力パワー:2W(平均) コネクタ:3.5mm(オス)-3.5mm(メス) op020:20dB減衰器	6ヶ月

* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

* 掲載価格は税抜きです。

* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。

* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。

* 消耗品は保証に含まれません。

* 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

	メーカー	型番	資産名称	定価	販売価格	仕様	保証期間
50	キーサイト・テクノロジー	8491B/020	同軸減衰器	45,641	35,000	周波数レンジ:DC~18GHz 最大減衰量:20dB(固定) 最小ステップ(dB):- 電力(W):2 コネクタ:N型(オス-メス),50Ω op:020(減衰量20dB)	6ヶ月
51	アドバンテスト	A899003	ハイパスフィルタ	220,000	97,000	高周波スプリアス測定用フィルタ(HPF) 通過域:11GHz~26GHz	6ヶ月
52	Psiber Data Systems Inc	WX-4500	ケーブルテスタ	1,700,000	850,000	WireXpert LAN/ファイバケーブルテスタ(ファイバ試験は、要オプション) 規格:CAT5e~CAT8 等 測定周波数レンジ:1~2500MHz 内蔵メモリ:500MB(テスト結果2000件保存可) I/F:Ethernet,USB(A,B) 電源:AC100~240V,Li-ionバッテリー	6ヶ月
53	Psiber Data Systems Inc	WX-AD-MM-MPO-KIT	MPO/MTPテストキット	900,000	450,000	WX-4500(WireXpert)用MPO/MTPテストキット コネクタ:MPO/MTP(12心まで) 波長:830 ~860nm ロス測定ダイナミックレンジ:0~15dB	6ヶ月
54	アストロデザイン	VA-1839	プロトコルアナライザ	2,750,000	2,300,000	GVIFの各機能を表示測定,GVIF対応機器のHDCP機能の各項目を評価 ビクセルク ロック:7.6~90MHz カラースペース:RGB/YUV ビット幅:8bit 電源:AC100~120V/AC200 ~240V(50/60Hz)	6ヶ月
55	アンリツ	G0194A	XFPモジュール(1310nm)	283,500	95,000	波長:1310nm LCコネクタ	6ヶ月
56	アンリツ	G0195A	XFPモジュール(1550nm)	556,500	150,000	波長:1550nm LCコネクタ	6ヶ月
57	アンリツ	G0182A	SFP LX 1310nm	40,000	18,000	SFP LX 1310nm	6ヶ月
58	サンワサプライ	LAN-EC202C	光メディアコンバータ	28,000	10,000	コネクタ:SCコネクタ×2-RJ-45コネクタ×1 規格:IEEE802.3/u 適合ケーブル:SCコネクタポート /SCコネクタ付きマルチモード光ファイバケーブル(最大2000m),RJ-45コネクタポート/カテゴリ5以 上のUTPケーブル(最大100m) 電源:ACアダプタ	6ヶ月
59	Amonics	AEDFA-L-DWDM-F-EX1-22-B-FC	光ファイバ増幅器	924,000	250,000	動作モード:DWDM 波長範囲:1570nm~1610nm 最大出力:22dBm(代表値) 雑音指 数:6.0dB(代表値) 利得:21/25/30dB切替 コネクタ:FC/UPC(入出力) I/F:RS232C	6ヶ月
60	キーサイト・テクノロジー	81634B/81000FI	低偏波依存性光パワーセンサ	1,003,372	500,000	波長範囲(μm):0.80~1.70 測定範囲又は出力(dBm):-110~+10 測定又は出力 波形:CW 発光素子:- op81000FI:FC/PC/SPCコネクタインタフェース	6ヶ月
61	キーサイト・テクノロジー	81570A/81000FI×2,81000KI×2	光アッテネータモジュール	1,204,672	450,000	8163A/B,8164A/B,8166A/B用、波長範囲(nm):1200~1700、ファイバタイプ:9/125μ m,SMF28、コネクタ:ストレートコネクタ外、減衰レンジ(dB):60、分解能:0.001dB、 op81000FI:FC/PC/SPCコネクタインタフェース、op81000KI:SC/PC/SPCコネクタインタフェース	6ヶ月

* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

* 掲載価格は税抜きです。

* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。

* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。

* 消耗品は保証に含まれません。

* 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

	メーカー	型番	資産名称	定価	販売価格	仕様	保証期間
62	サンテック	OTF-930-1-24-S1-S-F-SP	波長可変光フィルタ	1,210,000	400,000	波長可変光フィルタ 波長可変範囲:1530~1610nm 挿入損失:<2.5dB -3dB帯域幅:2.9±0.3nm -20dB帯域幅:<32nm フィルタタイプ:24、フィルタ構成:S1(Single Cascade) 光コネクタ:FC/SPC 光ファイバ:SMF	6ヶ月
63	ファイバラボ	AMP-FL8611-OB-16	光ファイバアンプ	1,900,000	1,200,000	波長:1280~1320nm 最大出力:+16dBm以上 利得:20dB以上 入出力ファイバ:SMF(コネクタ:FC/PC)	6ヶ月
64	横河計測	735142-22-SA-FCC(AQ2200-421)	光スイッチモジュール	700,000	370,000	AQ2200シリーズ用 波長:1310nm/1550nm op22:ポート構成(デュアル2×2) opSA:光ファイバ(SMF) opFCC:光コネクタ(FC/PC)	6ヶ月
65	古河電気工業	ErFA11501-S-FS	光ファイバアンプ	1,256,000	180,000	WDM光増幅、波長:1570nm~1600nm、利得:30dB(トータル光入力レベル-8dBmにて規定)	6ヶ月
66	VeEX	Z02-00-009P(CX380)/Z66-00-032P、キャリングケース	CATVアナライザ	1,415,000	520,000	CATVスペクトラムアナライザ CATVデジタル(QAM)、地上波デジタル(OFDM)BER/MER/コンスタレーション測定 測定周波数:5MHz~1GHz I/F:USB2.0,RJ45,Ethernet 電源:Li-ionバッテリー,ACアダプタ opZ66-00-032P:DOCSIS 2.0モジュール機能(ANNEX A/B) キャリングケース付	1ヶ月
67	朋栄	MV-40F	マルチビューワ	150,000	60,000	画像分割表示装置 テレビジョン方式:NTSC ビデオ入力:BNC 4入力(モニタ入力),BNC 1入力(VTR入力) ビデオ出力:BNC 1入力(モニタ出力),BNC 1入力(VTR出力) I/F:RS-232C 電源:AC100~240V	6ヶ月
68	キーサイト・テクノロジー	E3631A	3出力電源	203,877	81,000	出力電圧(V):0~25 0~25 0~6 出力電流(A):0~1 0~1 0~5 入力電圧(ACV):100 表示:デジタル 備考:GP-IB,RS-232C付、3出力	3ヶ月
69	キーサイト・テクノロジー	E3642A	DC電源	138,096	50,000	出力電圧(V):0~8 0~20 出力電流(A):0~5 0~2.5 入力電圧(ACV):100 最大電力(W):50 表示:デジタル 備考:デュアルレンジ,GP-IB,RS-232C付	3ヶ月
70	キーサイト・テクノロジー	N6700B	モジュール電源システムメインフレーム	346,093	120,000	モジュール別途必要 最大全出力パワー:400W(全てのモジュールの出力パワー合計) スロット数:4台 I/F:GP-IB,USB2.0,LAN(10/100) AC電源入力:AC100~240V(50/60/400Hz)	3ヶ月
71	エヌエフ回路設計ブロック	EC1000SA	交流安定化電源	365,000	240,000	電力容量:750VA(入力100V系),1000VA(入力200V系) 定格出力:DC100V/10A,DC200V/5A,AC100Vrms/10Arms,AC200Vrms/5Arms 周波数設定範囲:1~550Hz 出力波形:正弦波,方形波,任意波 入力電圧:AC100~230V ※シーケンス機能,コントロールソフトウェア付	3ヶ月
72	ノイズ研究所	INS-4020	ノイズシミュレータ	1,058,000	670,000	出力電圧(V):0.01~2.00k±10%(10Vステップ),パルス幅:50,100,200,250,400ns±10%の組合せで最大1μs,立上がり時間:1ns以下 備考:被試験装置電力容量(単相AC240V/DC60V 16A)	3ヶ月

* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

* 掲載価格は税抜きです。

* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。

* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。

* 消耗品は保証に含まれません。

* 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っていません。

	メーカー	型番	資産名称	定価	販売価格	仕様	保証期間
73	ノイズ研究所	LSS-INJ6400SIG/05-H1784.06-K909-1	重畳ユニット	1,050,000	400,000	サージ入力電圧:500~6600V EUT電源容量:DC50V/1A 最大ライン数:4 デカップリングコイル:20mH マッチング抵抗:40Ω op05-H1784:本体変換ケーブル op06-K909-1:外部抵抗BOX(40Ω)	3ヶ月
74	ムサシインテック	IP-701G	直流耐電圧試験器	432,650	270,000	出力電圧:DC-0.5~37kV 出力電流:DC0~200μA 電圧計:DC-0.00kV~37.00kV 電流計:2μA,20μA,200μA,2mA 電源:内蔵バッテリー,DC12~14V,AC90~240V	3ヶ月
75	計測技術研究所	6510P/606,608,616,650	交流電源	2,215,000	870,000	単相PWM出力 出力容量:10kVA 出力電圧レンジ:0~300V/0~600V(op608:出力電圧600V) 最大出力電流:42A(0~300Vレンジ)/21A(0~600Vレンジ) 周波数レンジ:45Hz~500Hz(op616) 入力電圧:AC200V(三相3線) op606:GP-IBインターフェース op608:出力電圧600V変更 op616:周波数45~500Hz op650:リモートセンシング	3ヶ月
76	計測技術研究所	33701/13300F811	大容量直流電子負荷装置	2,605,000	1,685,000	定格電力:10kW 定格電流:0~100/0~1000A 定格電圧:0~60V I/F:GP-IB(op13300F811) 電源電圧:AC100/200V op13300F811:GP-IBインターフェース	3ヶ月
77	計測技術研究所	LN-300A-G6/LX-OP01,RC-02A	電子負荷装置	449,000	150,000	電力:300W 電圧:0~120V 電流:0~60A プースター接続:最大10kW,10台まで(要opLX-OP03:マスタ/スレーブ接続ケーブル) I/F:USB,GP-IB(opLX-OP01) 電源:AC85~264V opLX-OP01:GP-IB/DIDO opRC-02A:リップルノイズ測定モジュール	3ヶ月
78	計測技術研究所	34320/13300F811	大容量直流電子負荷装置	6,429,000	4,000,000	定格電力:20kW 定格電圧:0~1000V 定格電流:0~20A,0~200A 入力電圧:AC100V~230V(50/60Hz) op13300F811:GP-IBインターフェース	3ヶ月
79	計測技術研究所	34325/13300F811	大容量直流電子負荷装置	7,762,000	5,600,000	定格電力:25kW 定格電圧:0~1000V 定格電流:0~25A,0~250A 入力電圧:AC100V~230V(50/60Hz) op13300F811:GP-IBインターフェース	3ヶ月
80	電研精機研究所	NCT-F3(5KVA)	ノイズカットトランス	246,000	97,000	単相 入出力:100V又は200V切り替え、基本周波数50/60Hz、容量:5kVA	3ヶ月
81	菊水電子工業	PAT350-22.8T/AC8-4P4M-M6C	高効率大容量スイッチング電源	901,000	480,000	出力電圧(V):350.0 出力電流(A):22.8 出力電力:8kW 入力電圧(ACV):200~240(3相) 表示:デジタル 備考:RS232C付、質量/約22kg 並列運転:同一機種最大5台(専用ケーブル:PC01-PAT必要) opAC8-4P4M-M6C:電源ケーブル(三相4芯,4m)	3ヶ月
82	菊水電子工業	PBZ40-10	インテリジェント・ハイボレー電源	696,000	370,000	出力電圧:±40V、出力電流:±10A、公称入力電圧:100V~240Vac,50/60Hz、ファンクションシミュレータ内蔵、I/F:RS232C,GPIB,USB	3ヶ月
83	菊水電子工業	PWR800M	ワイドレンジ直流電源	269,000	150,000	出力電圧(V):0~320 出力電流(A):0~12.5 並列運転:同一モデル5台まで 入力電圧(ACV):85V~250V 定格電力:800W 表示:デジタル スwitching方式	3ヶ月

* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

* 掲載価格は税抜きです。

* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。

* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。

* 消耗品は保証に含まれません。

* 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っていません。

	メーカー	型番	資産名称	定価	販売価格	仕様	保証期間
84	日置電機	3153	自動絶縁耐圧試験器	486,500	270,000	AC耐圧試験:0.20~5.00kV,100mA DC耐圧試験:0.20~5.00kV,10mA 絶縁試験:50~1200V(DC),0.10~9999MΩ タイマ:0.3~999s I/F:GP-IB,RS-232C	3ヶ月
85	富士電機	M-UPS050 AD2C-UC	無停電電源装置	950,000	575,000	GX200シリーズ(自立・ラック兼用キャスタ付) 定格出力容量:5kVA/4kW 出力電圧:200/208/220/230/240V(単相2線) 出力周波数:50/60Hz バッテリ:小型制御弁式鉛蓄電池 バックアップ時間:5分 入出力端子:M5ネジ 入力電圧:AC160~288V(単相2線,50/60Hz) ※UL/CE対応品	3ヶ月
86	National Instruments	780053-07(USB-6281)	マルチファンクションDAQ	208,750	97,000	Mシリーズマルチファンクションデータ集録モジュール アナログ入力:16(シングルエンド)又は8(差動) ADC分解能:18bit サンプリングレート:625kS/s 電圧レンジ:±0.1~±10V(7レンジ) アナログ出力:2 I/F:USB ソフトウェア:LabVIEW SignalExpress LE(機能限定版)	3ヶ月
87	エー・アンド・デイ	AP11-109	RMSアンプ	206,000	80,000	2ch 振動 RMSアンプ	3ヶ月
88	日置電機	8972	DC/RMSユニット	106,500	30,000	8847用 チャンネル数:2 表示範囲:100mV f.s.~400V f.s. 最高分解能:50μV	3ヶ月
89	日置電機	9666	プローブ	25,000	18,000	8855/8860S用 100:1 分圧比:100:1、適合容量:15~45pF、最大入力電圧:5kV peak	3ヶ月
90	日置電機	8826/8936×16,9599,L9198×32	メモリハイコダー	2,834,500	700,000	ch数(アナログ・ロジック):アナログ32・ロジック32(プローブ要) 測定範囲(V/Fs):5m~20 メモリ(word/ch):2M(4ch時16M) サンプル(kS/s):100 備考:GP-IB付、op8936:アナログユニット op9599:メモリモジュール opL9198:接続コード(低圧用) 消耗品:9000028 9229(紙)	3ヶ月
91	共和電業	MCD-16A/DPE-71A(U-59)	ユニットベース/モニタカード	513,200	270,000	16ch収納用、6種類のユニットを任意に組合せ可能(最大16ch)、電源:AC100~240V,DC9~18V、DPE-71A(モニタカード、4桁デジタル表示)、出力ケーブル:BNC-BNC(U-59)	3ヶ月
92	共和電業	DPM-952A	動ひずみ測定器	257,000	120,000	ブリッジ電源:AC 2Vrms,0.5Vrms切り替え、適用ブリッジ抵抗:60~1,000Ω、周波数範囲:DC~5kHz、出力:±10V、フィルタ:10,30,100,300,1,000Hz,FLAT(ローパスフィルタ) 0.2Hz,OFF(ハイパスフィルタ)、平衡調整方式:純電子式オートバランス、インバータノイズ低減タイプ	3ヶ月
93	共和電業	DPM-71B	動ひずみ測定器カード	92,000	32,000	応答周波数範囲:DC~2.5kHz 適応ブリッジ抵抗:60~1000Ω ブリッジ電源:AC2Vrms	3ヶ月
94	共和電業	DPM-42B-F	動ひずみ測定器カード	358,000	180,000	測定対象:ひずみゲージ/ひずみゲージ式変換器 測定数:4ch 応答周波数範囲:DC~5kHz 適応ブリッジ抵抗:120~1000Ω アンチエリアシング・フィルタ付	3ヶ月

* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

* 掲載価格は税抜きです。

* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。

* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。

* 消耗品は保証に含まれません。

* 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っていません。

	メーカー	型番	資産名称	定価	販売価格	仕様	保証期間
95	共和電業	UST-51B	熱電対ユニット	222,000	97,000	UCAM-550A用熱電対ユニット(静的測定) 測定チャネル:10 測定対象:温度(熱電対) 対応熱電対:K,T,E,J,Rタイプ	3ヶ月
96	東京測器研究所	TDS-7130	静的計測ソフトウェア	360,000	97,000	最大測定点数:4,000点 最大計測回数:50,000回 動作環境:PC Win2000/Xp,コントロール/F:LAN(TDS602,TDS-530,TDS-303),GP-IB(National Instruments製GP-IBカード),RS-232C,USB(TDS-530,DRA-30A) 対応データフォーマット:TDS-530,TDS-300,TDS302/303,TDS-601/601A,TDS-602,THS-1000/1100,TDS102,DRA-30A,NIF-100	3ヶ月
97	リオン	NC-74	音響校正器	85,000	60,000	周波数:1kHz 音圧レベル:94dB 校正可能マイクロホン:リオン製1インチ,1/2インチ型マイクロホン	3ヶ月
98	共和電業	AS-2GB	加速度変換器	56,000	38,000	加速度変換器 定格負荷±2G 応答周波数範囲 DC~60Hz 感度偏差±5% 取付共振周波数 約100Hz	3ヶ月
99	GoProInc.	CHDHX-401-JP/ABPAK-401,ABSSC-001,ACMPM-001,AHBBP-401,AHDAF-301,AHDMC-301,ALCDB-401,ARMTE-002-AS,AWALC-001,SDSDQXL032GJ35A	ウェブカメラ式	128,200	55,000	HERO4(ブラック・アドベンチャ) 最大画素数:1200万画素(静止画) フレームレート:30,25,24fps(4K動画) 通信機能:Wi-Fi+bluetooth 記録メディア:MicroSD 防水機能:40m(バウジング使用時) 電源:Li-ionバッテリー opABPAK-401:バッテリー・バック opABSSC-001:ケイシー(専用ケース) opACMPM-001:ジョースフレックス・クランプマウント opAHBBP-401:バッテリー・チャージャー opAHDAF-301:アンチフォグプレート opAHDMC-301:HDMIケーブル(microHDMI) opALCDB-401:LCDタッチ・バックパック3rd opARMTE-002-AS:スマートリモート opAWALC-001:ウォール・チャージャー opSDSDQXL032GJ35A:SDHCカード(32GB)	3ヶ月
100	Radiant Vision Systems LLC.	IC-PMI2/EL-0024	色彩輝度計	5,100,000	3,980,000	ProMetric-Eシリーズ 高速高解像度2次元色彩輝度計(外観表面検査用) CCD解像度:1600×1200 総ピクセル数:1.9Mピクセル 1/F:Ethernet(100/1000 Base-T),USB2.0/3.0 電源:AC100~240V(50/60Hz) opEL-0024:24mmレンズ	3ヶ月
101	コニカミノルタ	T-10A/T-A20,T-A21,KB-T5T-05	照度計	163,200	110,000	受光部分離型デジタル照度計(JIS C 1609:2006一般形AA級照度計に準拠,計量法の形式承認) 測定範囲:0.01~299,990lx(PWM光対応) 測定機能:照度,照度差,照度比,積算照度,積算時間,時間平均照度 1/F:USB,RS-232C 電源:単3形電池 opT-A20:本体用アダプタ(多点・ケーブル延長測定用) opT-A21:受光部用アダプタ(多点・ケーブル延長測定用) opKB-T5T-05:LANケーブル(ストレート,5m)	3ヶ月
102	エイテック	MOVTRA-WIDE/ユニットセツゾクホール(500mm)×4,ユニットセツゾクホール(1200mm)×4	交通量観測システム	1,000,000	400,000	MOVTRA(モハトラ),WIDE可搬型交通量計測装置(対向2車線用),広幅員モデル(広幅員センサーフィルタ,広幅員用ホール800/1200mm) ユニット数:メインセンサー・ユニット(MVT-3000)2台,サブセンサー・ユニット(MVT-3010)2台 測定方式:赤外線測距センサー方式 幅員:4.75~6.5m対応 測定項目:通過日時,車両速度,車長,車種分類等 記録媒体:SDカード 電源:専用バッテリー	3ヶ月

* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

* 掲載価格は税抜きです。

* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。

* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。

* 消耗品は保証に含まれません。

* 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っていません。

	メーカー	型番	資産名称	定価	販売価格	仕様	保証期間
103	エイテック	MOVTRA/MOVTRA-CABLE(6M)	交通量観測システム	975,000	450,000	MOVTRA(モハトラ),可搬型交通量計測装置(対向2車線用),標準モデル ユニット数:メインセンサ・ユニット(MVT-3000)2台,サブセンサ・ユニット(MVT-3010)2台 測定方式:赤外線測距センサ方式 幅員:3~4.75m対応 測定項目:通過日時,車両速度,車長,車種分類等 記録媒体:SDカード 電源:専用バッテリー opMOVTRA-CABLE(6M):センサ間(メイン-サブ)距離6m用ケーブル(外部電源接続用ケーブル(2m)付)	3ヶ月
104	共和電業	PGS-10KA	圧力変換器	51,000	40,000	小型圧力変換器 ひずみゲージ式 定格容量:1MPa 固有振動数:約11kHz 取付ねじ:G3/8ねじ コネクタ:タジミ(7P) ケーブル長:3m 質量:約120g(ケーブル含まず)	3ヶ月
105	小野測器	FM-1500/FZ-0300A	デジタル流量計	526,000	190,000	流量表示器 FP/FZシリーズ 流量検出器用 I/F:RS232C、opFZ-0300A:連続質量流量検出器用計測モジュール	3ヶ月
106	ルネサステクノロジ	HS0005KCU02H(SH2A)	E10A-USB(AUDトレース機能有り,SH2A専用)	180,000	78,000	オンチップデバッグエミュレータ(H-UDIインタフェース,AUDトレース機能対応) 本体:E10A-USB I/F:USB1.1 14-pinケーブル:H-UDIインタフェース用 36-pinケーブル:AUD端子用	1ヶ月

* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

* 掲載価格は税抜きです。

* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。

* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。

* 消耗品は保証に含まれません。

* 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っていません。