

★★ エヌエフ回路設計ブロック 中古製品リスト ★★

No.	型番	資産名称	仕様	定価	販売価格	保証設定
1	2721	パワーマルチメータ	測定電路:単相~3相4線 電流(A):10m~25 電圧(V):200m~640 電力(W):(V.Aの組み合わせによる) 周波数(Hz):10~20k 備考:GP-IB付,RS-232C	1,615,000	600,000	1ヶ月
2	4505	精密電力増幅器	利得:100V/V(CV) 3.0A/V(CC) 出力電圧:120Vrms 出力電流:4.2Arms 周波数範囲(Hz):DC~20k	910,000	230,000	1ヶ月
3	DP090RS/PA-001-1722,PA-001-1723,PA-001-1724,PA-001-0725	プログラマブル交流電源	DP-Rシリーズ(単相モデル,DC出力可) 電力容量:9kVA 定格出力電圧:100/200V 最大電流:90/45A 周波数範囲:1~550Hz(AC+DCモード) I/F:USB1.1,RS-232C,GPIB(opPA-001-1725) 入力電圧:単相100~230V(50/60Hz) opPA-001-1722:AGC/拡張計測 opPA-001-1723:シーケンス・電源変動試験 opPA-001-1724:外部信号入力 opPA-001-1725:GPIB	3,843,000	980,000	3ヶ月
4	DP105S/PA-001-1722,PA-001-1723,PA-001-1724,PA-001-1725	プログラマブル交流電源	電力容量:10.5kVA、形式:単相2線、交流電圧設定範囲:0.0V~155.0V(100Vレンジ,最大電流:105A),0.0V~310.0V(200Vレンジ最大電流:52.5A)、直流出力可能、周波数設定範囲:40Hz~550Hz、電源入力:100V~230V(但し最大250V以下,また170V以下での使用時は出力容量に制限あり)、I/F:RS232C,USB,GPIB(opPA-001-1725)、opPA-001-1722:AGC/拡張計測、opPA-001-1723:シーケンス/電源変動試験機能、opPA-001-1724:外部信号入力、opPA-001-1725:GPIB	4,195,000	980,000	1ヶ月
5	DP120S/PA-001-1722,PA-001-1723,PA-001-1724,PA-001-1725	プログラマブル交流電源	電力容量:12kVA 形式:単相2線 交流電圧設定範囲:0.0V~155.0V(100Vレンジ,最大電流:120A),0.0V~310.0V(200Vレンジ最大電流:60A) 直流出力可能 周波数設定範囲:40Hz~550Hz 電源入力:100V~230V(但し最大250V以下,また170V以下での使用時は出力容量に制限あり) I/F:RS232C,USB,GPIB(opPA-001-1725) opPA-001-1722:AGC/拡張計測 opPA-001-1723:シーケンス/電源変動試験機能 opPA-001-1724:外部信号入力 opPA-001-1725:GPIB	4,695,000	1,080,000	1ヶ月

- \* お問合わせ時は【中古エヌエフ販売リスト】とお伝えください。
- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* お支払いは前払いにて頂戴しております。
- \* 校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
- \* 国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。
- \* 海外企業への販売、輸出販売は行っておりません。

★★ エヌエフ回路設計ブロック 中古製品リスト ★★

No.	型番	資産名称	仕様	定価	販売価格	保証設定
6	DP150RS/PA-001-1722,PA-001-1723,PA-001-1724,PA-001-1725	プログラマブル交流電源	DP-Rシリーズ(単相出力モデル,DC出力可) 電力容量:15kVA 定格出力電圧:100/200V 最大電流:150/75A 周波数範囲:1~550Hz(AC+DCモード) I/F:USB1.1,RS-232C,GPIB(opPA-001-1725) 入力電圧:三相3線200V(50/60Hz) opPA-001-1722:AGC/拡張計測(標準装備) opPA-001-1723:シーケンス・電源変動試験(標準装備) opPA-001-1724:外部信号入力(標準装備) opPA-001-1725:GPIB(標準装備)	6,153,000	1,400,000	3ヶ月
7	RX4717	保護リレー試験器	電圧単相電流単相、交流出力電圧/出力電流:0~40V/0.2A,0~125V/0.8A,0~250V/0.2A、定格負荷:200/156/1,250Ω、交流出力電流/出力電圧:0.4A/10Vmax,4A/10Vmax,20A/18Vmax、定格負荷:200/156/1,250Ω(電圧要素),25/2.5/0.45Ω、直流出力電圧機能:±40V,±125V,±250V、直流出力電流機能:±0.2A,±2A,±10A、GP-IB,RS-232C付	2,000,000	1,150,000	3ヶ月
8	RX4744/PA-001-2176,PA-001-2177,PA-001-2178,PA-001-2193,PA-001-2194,PA-001-2195,PA-001-2196,PA-001-2198,PA-001-2678	保護リレー試験器	電圧4相電流4相保護リレー試験器 電流出力:0~20A(10V) 電圧出力:0~250V(0.3A),0~125V(0.5A) 動作モード:単体試験,総合試験 I/F:USB(A,B) 電源:AC85~115V(12A以下),AC180~240V(10A以下) opPA-001-2176:デジタル同期 opPA-001-2177:出力モニタ opPA-001-2178:トリップ2~3/リクローズ2~3 opPA-001-2193:任意波形 opPA-001-2194:振幅制御波形 opPA-001-2195:トランス突入モード opPA-001-2196:SOR試験モード opPA-001-2198:リアクタンス,脱調,IO遅延モード opPA-001-2678:カウンタスタート/ストップ信号自由設定	4,605,000	2,980,000	3ヶ月
9	RX4763	三相標準電力発生器	出力周波数:1.000Hz~500.000Hz(設定分解能:1mHz), 直流 50Hz/60Hz 固定, ライン同期, 外部同期可能,出力交流電圧/相電圧(最大電流):0~6.5V(30mA), 0~20V(60mA),0~65V(300mA), 0~100V(300mA), 0~200V(100mA) 出力交流 電流/相電流(最大電圧:7.7V):0~20mA, 0~65mA,0~200mA, 0~650mA, 0~2A, 0~6.5A 出力直流電圧/極性は+または-を選択(最大電流):0~6.5V(30mA), 0~20V(60mA), 0~100V(300mA), 0~200V(100mA) 出力直流電流/極性は+または-を選択(最大電圧:11V):0~20mA, 0~40mA, 0~200mA, 0~400mA,0~2A, 0~4A GP-IBインタフェース付	3,500,000	1,200,000	1ヶ月

- \* お問合わせ時は【中古エヌエフ販売リスト】とお伝えください。
- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* お支払いは前払いにて頂戴しております。
- \* 校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
- \* 国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。
- \* 海外企業への販売、輸出販売は行っておりません。

☆☆ エヌエフ回路設計ブロック 中古製品リスト ☆☆

No.	型番	資産名称	仕様	定価	販売価格	保証設定
10	WF1946B	マルチファンクションシンセサイザ	周波数範囲:0.01 $\mu$ ～15MHz、出力波形:正弦、方形、三角、ノギリ、ノイズ、直流、任意 分解能:16bit、出力レベル:0mVp-p～20Vp-p/開放(10Vレンジ時)、0mVp-p～2Vp-p/開放(1Vレンジ時)、出力インピーダンス:50 $\Omega$ 、不平衡変調:AM,FM(FSK),PM(PSK), PWM,DCオフセット変調、任意波形記憶数:12 I/F:GP-IB,USB、2ch、スリーブ機能、外部加算	298,000	160,000	1ヶ月

- \* お問合わせ時は【中古エヌエフ販売リスト】とお伝えください。
- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* お支払いは前払いにて頂戴しております。
- \* 校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
- \* 国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。
- \* 海外企業への販売、輸出販売は行っておりません。