

★★ 温度・湿度測定器 中古製品リスト ★★

項番	メーカー	型番	資産名称	仕様	定価	販売価格	保証設定
1	Vaisala	HM70/D1D1A0AJ	ハンディタイプ湿度温度計	温度測定範囲:-70~+180°C 湿度測定範囲:0~100%RH 指示計:MI70(バッテリー,ACアダプタ付) センサプローブ:HMP77 PC/アナログ用アクセサリ:MI70LINKソフトウェア+RS232Cケーブル(USBケーブル無し,アナログ出力ケーブル無し) 取扱説明書:日本語	394,000	120,000	1ヶ月
2	Vaisala	HMI41/HMP45	湿度温度計	湿度測定範囲:0~100%RH,温度測定範囲:-20~+60°C,演算値:露点温度/絶対湿度/湿球温度/混合比,opHMP45:Pt1000Ω IEC751 1/3 クラスB	106,000	40,000	1ヶ月
3	横河電機	MV2048-3-4-1-2-1M/M1	ポータブルレコーダ MV2000(48CH)ネジ端子	入力点数:48ch 測定周期:1/2/5秒(高速モード:125ms) 入力種類:DCV(20mV~50V),熱電対,測温抵抗体,デジタル入力,DCA 内部メモリ:400MB 外部記録媒体:CFカード(128MB付属),USB 入力端子形状:ネジ端子(M4) 電源電圧:100VAC,240VAC opM1:演算機能(レポート機能含む)	1,001,400	198,000	1ヶ月
4	横河電機	MV1012-3-4-1-2-1M/M1	ポータブルペーパレスレコーダ MV1000	入力点数:12 測定周期:1s(高速モード:125ms) 入力種類:DCV(20mV~50V,1-5V),TC(R,S,B,K,E,J,T,N等),RTD(Pt100,JPt100),DI(接点またはTTLレベル電圧) 外部記憶媒体:CFカード(128MB付),USBメモリ使用可 内部メモリ容量:400MB 通信機能:Ethernet(10BASE-T) 電源:AC100~264V opM1:演算機能(レポート機能付)	492,000	150,000	1ヶ月
5	グラフテック	GL840-M	絶縁多チャンネルハンディレコー	GL840標準モデル アナログ入力:20ch(拡張ユニットで最大200ch) 測定レンジ:20mv~100V(熱電対,測温抵抗体可) サンプリング周期:10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ) I/F:イーサネット,USB2.0,SDカード 電源:ACアダプタ(AC100~240V),DC入力(DC8.5~24V),バッテリーパック(オプション)	177,000	98,000	3ヶ月
6	日置電機	8430/9780,9782,9830	メモリレコーダ	アナログ10ch(M3ネジ式端子台) 電圧/温度測定(熱電対接続):電圧±100mV~±60V(5レンジ)、熱電対K,J,E,T,N,R,S,B、チャネル毎設定可能 外部I/F:USB op9780:バッテリー op9782:携帯用ケース op9830:PCカード*2G	161,000	40,000	1ヶ月
7	日置電機	LR8431/9782,9830	メモリレコーダ	チャネル数:10ch(アナログ),4ch(パルス,専用コード必要) 最大入力電圧:DC60V(アナログ) サンプリング周期:10ms~1hr 測定対象(アナログ):電圧,温度(熱電対) I/F:USB(A,ミニB),PCカード PCソフトウェア:Logger Utility(データ収集アプリケーション) 電源:ACアダプタ op9782:携帯用ケース op9830:PCカード(2GB) ※バッテリーパック無し	151,500	75,000	3ヶ月

- * お問合わせ時は温度・湿度測定器ピックアップ中古リスト】と、お伝えください。
- * レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- * 掲載価格は税抜きです。
- * お支払いは前払いにて頂戴しております。
- * 校正、証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
- * 国内のみの販売ならびに保証は国内のみ有効です。消耗品は保証対象外です。
- * 海外企業への販売、輸出販売は行っておりません。